Novità 2016

CAMINETTI®
MONTEGRAPPA

CAMINETTI®
MONTEGRAPPA

CAMINETTI® MONTEGRAPPA

40 ANNI DI ESPERIENZA

40 YEARS EXPERIENCE

Dal 1976 offriamo le migliori soluzioni di riscaldamento a combustibile rinnovabile (pellet e legno). Anno dopo anno continuiamo a migliorarci e oggi, grazie al nostro know-how tecnologico e una piattaforma produttiva d'avanguardia, realizziamo apparecchi affidabili, efficienti e dal funzionamento sorprendentemente semplice.

since 1976 we offer the best heating solutions using renewable fuels (pellets and wood). We have improved over the years and nowadays, thanks to the technological know-how and a state-of-the-art production system, we produce appliances that are reliable, efficient and whose operation mode is extremely simple.

5S

by

CAMINETTI®
MONTEGRAPPA

1 STOCK
STOCK

2 SICUREZZA
SAFETY

3 SERVIZIO
SERVICE

4 SEMPLICITÀ
SIMPLE USE

5 SILENZIOSITÀ
SILENT

1 STOCK

Il rischio di giacenza di magazzino è fortemente contenuto. Se un modello non "gira" è sufficiente sostituire il rivestimento (mantenendo il corpo motore) esterno ad un delta costo e oneri di gestione minimi.

STOCK

The stock risk is extremely low. If a model does not sell, it is sufficient to change the cladding (keeping the body) with minimum change/cost and operating charges.

2 SICUREZZA

I prodotti sono affidabili: poche referenze in termini di corpo motore (ma con una profondità di gamma senza eguali) prodotte in grandi numeri equivalgono a difettosità esigue. A questo si aggiungono severi controlli e test di fine linea effettuati su ogni singolo apparecchio.

SAFETY

The products are reliable: a strong production of few references for the body (but with a wide range of depths) implies a low index of defectiveness. Moreover each single appliance undergoes strict controls and final testing.

3 SERVIZIO

I tempi di consegna del prodotto finito e dei ricambi sono rapidissimi, grazie alla standardizzazione dei corpi motore e della relativa componentistica.

SERVICE

The delivery times for the finished products and the spare parts are very quick thanks to the standardization of the bodies and the corresponding components.

4 SEMPLICITÀ

Manutenzione e utilizzo sono estremamente semplificati. La gestione elettronica è praticamente uniforme su tutta la gamma. L'accessibilità al corpo motore e a tutta la sua componentistica - comune a quasi tutte le stufe - è rapida e immediata. Questo grazie alla standardizzazione trasversale della componentistica (ventilatori, coclee, schede elettroniche, ecc.).

SIMPLE USE

Maintenance and use are extremely easy. The electronic control is practically the same for the whole series. The accessibility to the body and to all its components – common to most of the appliances – is fast and immediate. This is due to the transversal standardization of all the components (fans, screw augers, electronic cards, etc.).

5 SILENZIOSITÀ

Progettati all'insegna del massimo confort, gli apparecchi sono stati sviluppati, in collaborazione con l'UNIPD, per ridurre al minimo le vibrazioni interne e sono dotati di una ventilazione efficace e poco rumorosa.

SILENT

Planned to guarantee maximum comfort, the appliances have been developed in collaboration with the UNIPD in order to minimize internal vibrations and are equipped with efficient and silent fans.

CAMINETTI®
MONTEGRAPPA

CERTIFICAZIONI PRODOTTO
PRODUCT CERTIFICATES

Gli apparecchi prodotti da Caminetti Montegrappa vengono sottoposti al giudizio di enti autonomi che li valutano in base alle più severe leggi europee, che ne certificano l'alto rendimento e le basse emissioni, come richiesto da diverse disposizioni di legge nazionali e regionali.

The Caminetti Montegrappa appliances are authorised by independent organisations that assess them according to the most restrictive European standards, which certify their high performance and low emissions, as requested by a number of national and regional legal provisions.

CE

Marchio di conformità alle norme Europee
European standards conformity mark

EN 14785

Norma Europea di riferimento per stufe a pellet
European reference standard for pellet stoves

EN 13240

Norma Europea di riferimento per stufe a legna
European reference standard for wood stoves

EN 303.5

Norma Europea di riferimento per caldaie e combustibili solidi
European standard for heating boilers for solid fuels

15a B-VG

Normativa federale austriaca art.15a
Austrian federal standard - art. 15a

BImSchV

Ordinanza tedesca contro l'inquinamento
German order against air pollution

VKF AEAI

Ente Elvetico per il coordinamento della protezione antincendio
Fire protection Swiss agency

LRV

Ordinanza Svizzera contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)
Swiss technical order against air pollution (OIAt)

OPair 2011

Ordinanza Svizzera contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)
Swiss technical order against air pollution (OIAt)

MCS

Certificazione di qualità britannica
The British certification mark for onsite sustainable energy technologies

CERTIFICAZIONI AZIENDALI
COMPANY CERTIFICATES

Caminetti Montegrappa, in un'ottica di miglioramento continuo dei propri processi, ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. Questa iniziativa, coerente con l'implementazione di un Sistema di Gestione Integrato, dimostra la sensibilità e l'attenzione dell'azienda nei confronti degli aspetti Ambientali e di Sicurezza e Salute sul luogo di Lavoro, distinguendo Caminetti Montegrappa nel proprio mercato di riferimento.

With an eye on the continuous improvement of its processes, Caminetti Montegrappa has obtained the UNI EN ISO 14001:2004 and the OHSAS 18001:2007 certifications. This initiative, consistent with the implementation of a System of Integrated Management, shows the managerial awareness and attention of the company towards the environmental, safety and health aspects on the workplace, thus distinguishing Caminetti Montegrappa in its own reference market.

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA AMBIENTALE DNV·GL ISO 14001

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA SICUREZZA DNV·GL OHSAS 18001

CAMINETTI MONTEGRAPPA

PERCHÉ SCEGLIERCI?
WHY SHOULD YOU CHOOSE US?

RISPARMIO ECONOMICO

I nostri prodotti consentono un reale risparmio rispetto ai sistemi tradizionali di riscaldamento a combustibili fossili. Infatti, la dotazione tecnologica che caratterizza ogni apparecchio assicura un elevato rendimento, una combustione ottimizzata che si tramutano in esiguo consumo e spreco di combustibile.

SAVINGS GUARANTEED Our appliances guarantee real savings if compared to the traditional heating systems using fossil fuels. The technological know-how that characterizes each appliance guarantees indeed high efficiency and a better combustion which imply lower consumptions and less fuel waste.

ALTO RENDIMENTO

I materiali selezionati e le tecnologie usate consentono ai nostri prodotti un rendimento superiore alla media del mercato.

HIGH EFFICIENCY The materials and the technology used allow our appliances to have higher efficiency levels compared to the average present in the market.

AFFIDABILITÀ

Da 40 anni l'obbiettivo di Caminetti Montegrappa è produrre apparecchi da riscaldamento che mantengono inalterati nel tempo la loro efficienza e funzionalità.

RELIABILITY Since its foundation, Caminetti Montegrappa has always aimed at producing heating appliances with the purpose of making them last long and efficiently.

COMFORT

Il calore che producono, l'ampia visione del fuoco, l'apprezzata silenziosità e non ultimo la programmazione dei tempi di funzionamento, fanno dei nostri prodotti un'esperienza di puro benessere.

COMFORT The heat produced, the wide vision of the flames, the silence of the appliance and last but not least the programming of the functioning times make our appliances a real experience of well-being.

MADE IN ITALY

I nostri apparecchi sono prodotti solo ed esclusivamente in Italia.
Our appliances are produced exclusively in Italy.

FACILITÀ D'USO

L'accensione, lo spegnimento e l'impostazione della temperatura dei nostri apparecchi sono così semplici da essere alla portata di tutti. Inoltre la ridotta manutenzione di cui necessitano renderà ancora più apprezzabile l'impiego dei nostri prodotti nelle vostre abitazioni.

USER FRIENDLY The ignition, the turning off and the temperature setting in our appliances are so simple that are within anyone's capacity. Furthermore the reduced maintenance operations implied will make the installation of our products in your homes much more appreciable.

ECOLOGIA

L'efficienza, il basso consumo di combustibile, la silenziosità e la durata nel tempo dei nostri prodotti sottendono al cuore verde e alla vocazione ecologica, che hanno accompagnato la nostra azienda nei 40 anni della sua storia.

ECOLOGY The efficiency, the low fuel consumption, the low noise emissions and the long duration of our appliances underlie the "green" heart and the respect for the environment that has distinguished our company since 1976.

ASSISTENZA E SERVIZIO

Una capillare rete di rivenditori e di centri di assistenza tecnica (CAT) autorizzati nel territorio nazionale intervengono in ogni situazione con tempestività, professionalità e cortesia: oltre 200 CAT in Italia e numerosi all'estero.

SERVICE AND ASSISTANCE A widespread net of authorized technical assistance centres (CAT) ensures prompt and professional service whenever necessary: over 200 CAT in Italy and several abroad.

SCOPRI I **VANTAGGI** DEL CONTO TERMICO 2.0



immagine a solo scopo indicativo.

CAMINETTI® MONTEGRAPPA

GSE Gestore Servizi Energetici

Il Conto Termico è un incentivo gestito dal G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici) che viene erogato in 3 mesi dall'attivazione della richiesta direttamente sul conto corrente. NON è una detrazione fiscale!

Le 6 zone climatiche individuate, classificate dalla A alla F, hanno lo scopo di regolamentare le fasce di consumo di energia elettrica e gas nel territorio nazionale, ipotizzando zona per zona le temperature medie.

Il contributo dato dal Conto Termico varia in funzione della Zona Climatica, della potenza dell'apparecchio e delle sue emissioni.
Di seguito riportiamo la tabella suddivisa per tipologia di prodotto:

Tipologia di prodotto	Apparecchio	Norme applicate	ZONA CLIMATICA A Totale incentivo previsto	ZONA CLIMATICA B Totale incentivo previsto	ZONA CLIMATICA C Totale incentivo previsto	ZONA CLIMATICA D Totale incentivo previsto	ZONA CLIMATICA E Totale incentivo previsto	ZONA CLIMATICA F Totale incentivo previsto
AKTIV caldaia a pellet per riscaldare l'acqua	AKTIV 23	EN 303.5:2012	€ 1.415,88	€ 2.005,83	€ 2.595,78	€ 3.303,72	€ 4.011,66	€ 4.247,64
	AKTIV 28		€ 1.406,70	€ 1.992,83	€ 2.578,95	€ 3.282,30	€ 3.985,65	€ 4.220,10
	AKTIV 35		€ 1.679,40	€ 2.379,15	€ 3.078,90	€ 3.918,60	€ 4.758,30	€ 5.038,20
	AKTIV 12		€ 618,84	€ 876,69	€ 1.134,54	€ 1.443,96	€ 1.753,38	€ 1.856,52
	AKTIV 15		€ 744,66	€ 1.054,94	€ 1.365,21	€ 1.737,54	€ 2.109,87	€ 2.233,98
	AKTIV 18		€ 1.075,03	€ 1.522,96	€ 1.970,89	€ 2.508,41	€ 3.045,92	€ 3.225,10
Caminetto a legna	LIGHT 80 riscaldare l'acqua	EN 13229:2006 EN 13240:2006	€ 531,75	€ 753,31	€ 974,87	€ 1.240,74	€ 1.506,62	€ 1.595,24
	LIGHT 01 aria naturale/ventilata		€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
Caminetto a pellet per riscaldare l'acqua	INSIDE W 7	EN 14785:2006	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
	INSIDE W 9		€ 529,97	€ 750,79	€ 971,61	€ 1.236,60	€ 1.501,58	€ 1.589,91
	INSIDE W 12		€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
	INSIDE W 15		€ 522,55	€ 740,27	€ 958,00	€ 1.219,27	€ 1.480,55	€ 1.567,64
	MB PELLET W 15		€ 528,87	€ 749,24	€ 969,60	€ 1.234,04	€ 1.498,47	€ 1.586,62
	MB PELLET W 19		€ 710,20	€ 1.006,11	€ 1.302,03	€ 1.657,13	€ 2.012,23	€ 2.130,60
	MB PELLET W 23		€ 761,47	€ 1.078,75	€ 1.396,03	€ 1.776,76	€ 2.157,49	€ 2.284,41
	MB PELLET W 27		€ 794,96	€ 1.126,19	€ 1.457,42	€ 1.854,90	€ 2.252,37	€ 2.384,87
Caminetto a pellet aria calda ventilata, canalizzata	INSIDE X 9	EN 14785:2006	€ 353,31	€ 500,53	€ 647,74	€ 824,40	€ 1.001,06	€ 1.059,94
	INSIDE X 12		€ 479,49	€ 679,27	€ 879,06	€ 1.118,80	€ 1.358,55	€ 1.438,46
Focolari a pellet ad aria ventilata, canalizzata	ATOMO 65-75-85	EN 14785:2006	€ 353,31	€ 500,53	€ 647,74	€ 824,40	€ 1.001,06	€ 1.059,94
	ATOMO 6 EVO		€ 361,18	€ 511,68	€ 662,17	€ 842,76	€ 1.023,35	€ 1.083,55
	ATOMO 9 EVO		€ 353,31	€ 500,53	€ 647,74	€ 824,40	€ 1.001,06	€ 1.059,94

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

Tipologia di prodotto	Apparecchio	Norme applicate	ZONA CLIMATICA A Totale incentivo previsto	ZONA CLIMATICA B Totale incentivo previsto	ZONA CLIMATICA C Totale incentivo previsto	ZONA CLIMATICA D Totale incentivo previsto	ZONA CLIMATICA E Totale incentivo previsto	ZONA CLIMATICA F Totale incentivo previsto
Stufe a pellet ad aria calda ventilata	AS 6 EVO	EN 14785:2006	€ 288,11	€ 408,16	€ 528,21	€ 672,27	€ 816,33	€ 864,34
	AS 9 EVO		€ 353,31	€ 500,53	€ 647,74	€ 824,40	€ 1.001,06	€ 1.059,94
	LP 6		€ 345,74	€ 489,80	€ 633,85	€ 806,72	€ 979,59	€ 1.037,21
	LP 9		€ 423,98	€ 600,63	€ 777,29	€ 989,28	€ 1.201,27	€ 1.271,93
	AP 6		€ 361,18	€ 511,68	€ 662,17	€ 842,76	€ 1.023,35	€ 1.083,55
	AP 9		€ 353,31	€ 500,53	€ 647,74	€ 824,40	€ 1.001,06	€ 1.059,94
Stufe a pellet aria calda ventilata, canalizzata	LX 9	EN 14785:2006	€ 353,31	€ 500,53	€ 647,74	€ 824,40	€ 1.001,06	€ 1.059,94
	LX 12		€ 479,49	€ 679,27	€ 879,06	€ 1.118,80	€ 1.358,55	€ 1.438,46
	AX 9 New		€ 434,41	€ 615,41	€ 796,42	€ 1.013,62	€ 1.230,83	€ 1.303,23
	AX 11 New		€ 578,37	€ 819,36	€ 1.060,35	€ 1.349,54	€ 1.638,72	€ 1.735,12
Stufe a pellet ermetica aria calda ventilata, canalizzata	LXE 9	EN 14785:2006	€ 356,85	€ 505,53	€ 654,22	€ 832,65	€ 1.011,07	€ 1.070,54
	LXE 12		€ 405,49	€ 574,45	€ 743,40	€ 946,15	€ 1.148,90	€ 1.216,48
Stufe a pellet aria calda ventilata con uscita fumi integrata	LI 8 EVO New	EN 14785:2006	€ 516,18	€ 731,26	€ 946,34	€ 1.204,43	€ 1.462,52	€ 1.548,55
Stufe a pellet aria calda ventilata con sistema A.S.S.	LS 6 EVO New	EN 14785:2006	€ 345,74	€ 489,80	€ 633,85	€ 806,72	€ 979,59	€ 1.037,21
	LS 9 EVO New		€ 417,43	€ 591,37	€ 765,30	€ 974,01	€ 1.182,73	€ 1.252,30
Stufe a pellet per riscaldare l'acqua	LW 7	EN 14785:2006	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
	LW 9		€ 529,97	€ 750,79	€ 971,61	€ 1.236,60	€ 1.501,58	€ 1.589,91
	LW 12		€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
	LW 15		€ 522,55	€ 740,27	€ 958,00	€ 1.219,27	€ 1.480,55	€ 1.567,64
	AQ 12		€ 609,21	€ 863,04	€ 1.116,88	€ 1.421,48	€ 1.726,08	€ 1.827,62
	AQ 15		€ 661,09	€ 936,55	€ 1.212,00	€ 1.542,54	€ 1.873,09	€ 1.983,27
	AQ 18		€ 703,77	€ 997,00	€ 1.290,24	€ 1.642,12	€ 1.994,00	€ 2.111,30
	AQ 21		€ 728,53	€ 1.032,08	€ 1.335,63	€ 1.699,90	€ 2.064,16	€ 2.185,58
	AQ 27		€ 790,45	€ 1.119,80	€ 1.449,15	€ 1.844,38	€ 2.239,60	€ 2.371,34
	AQ 32		€ 832,14	€ 1.178,86	€ 1.525,58	€ 1.941,65	€ 2.357,72	€ 2.496,41

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

CAMINETTI MONTEGRAPPA

THOMSON
Connected Home

CAMINETTI MONTEGRAPPA

Kit per la gestione domotica della stufa tramite APP.

THOMSON, azienda leader nella produzione di sistemi elettronici per la casa, ha predisposto per CAMINETTI MONTEGRAPPA uno specifico kit che può diventare il cuore per un sistema di domotica senza limiti.

Composto da tre moduli:
•Thombox: è il cuore del sistema. Va collegato via cavo al router di casa.
•Ricevitore radiocomando: comandato da Thombox permette di accendere o spegnere la stufa.
•Sonda umidità e temperatura: trasmette alla Thombox l'umidità e la temperatura ambiente per una corretta regolazione.

Vantaggi prodotto:
-Facilità di installazione e uso.
-Flessibilità di programmazione.
-Comfort con significativi risparmi energetici.
-Sistema aperto ed espandibile.

Kit for the stove home automation through APP

THOMSON, leader in the production of electronic systems for the home, has created for CAMINETTI MONTEGRAPPA a specific kit that can become the heart of a limitless home automation system.

It is composed of 3 modules:
1-Thombox: the heart of the system. It has to be connected cable way to the router present in the house.
2-Radiocontrol receiver: controlled by Thombox it allows the turning on and the turning off of the stove.
3-Humidity and temperature sensor: it conveys to Thombox the humidity and temperature ranges to ensure correct regulation.

Advantages:
-Easy installation and use.
-Flexible programming.
-Comfort and significant energy savings.
-Open and enlargeable system.

THOMBOX

- Sistema operativo: Linux 2.6
- CPU: Processore 208MHz
- Memoria: 32MB RAM / 128MB Flash
- Alimentazione: AC 100-240V 50/60Hz - DC 12V 1.5A
- Consumo: 2.4W max
- Protocollo radio ARW (Avidsen Radio Waves). Comunicazione radio bidirezionale (conferma di ricezione del comando attraverso ack di risposta).
- Possibilità di gestire accessori che supportano altri protocolli di comunicazione (ZigBee, ZWave, Enocean, KNX, X10, ecc.)
- Frequenza radio ARW : 868,3 MHz
- Portata radio in campo aperto: fino a 300mt per gli accessori wireless della gamma sicurezza, 150mt per le altre gamme è possibile utilizzare ripetitori di segnale radio per estendere e migliorare la comunicazione wireless
- Porta Ethernet: 1 (cavo Ethernet in dotazione)
- Dimensioni: 86 x 86 x 48mm
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C

THOMBOX

- 1 Thombox featuring ARW wireless radio technology for quick installation and easy operation + 1 5V mains adapter + 1 Ethernet cable
- Operating system : Linux 2.6
- ARW (Avidsen Radio Waves) radio protocol. Reliable bidirectional radio communication with confirmation of the command and state feedback
- ARW radio frequency : 868.3 MHz
- Free iPhone/iPad application
- Free Android application
- No fees - no subscription
- Local operation possible without Internet
- Infinite creation/management of scenarios
- Ability to add features thanks to the expansion modules (backup battery, use of GSM, etc.)

SONDA UMIDITÀ E TEMPERATURA

- Alimentazione 3Vdc con 2 pile LR03 AAA non in dotazione
- Range misura: da 0°C a 55°C, da 20% a 95%
- Radio frequenza: 868.3MHz
- Portata in campo libero: 150m
- La sonda deve essere utilizzata esclusivamente all'interno

HUMIDITY AND TEMPERATURE SENSOR

- Powered with 2 LR03 AAA 3 Vdc batte-ries, not included
- Measurement ranges: 0°C to 55°C, 20%to 95%
- Radio frequency: 868.3MHz
- Open air range: 150m
- The sensor is for indoor use only

RICEVITORE RADIOCOMANDO

- 1 ricevitore radio per caldaia
- Montaggio sporgente
- Alimentazione : 230Vac 50Hz
- Potenza max. in ingresso: 3680W (16A)
- Frequenza radio: 868,3MHz
- Portata in campo libero: 150mt

OPERATING MODULE FOR BOILERS

- 1 operating module for boilers
- Surface-mount installation
- Power supply: 230Vac 50Hz
- Max power for the boiler's input contact: 3680W (16A)
- Radio frequency : 868.3MHz
- Open air range: 150m

CAMINETTI® MONTEGRAPPA

LA PIATTAFORMA INTELLIGENTE
THE INTELLIGENT PLATFORM

LP 6-9 pellet
6-9 kW
aria ventilata
forced convection



rivestimenti in maiolica
majolica claddings

EVOCA

EXPO

AX 9-11 pellet
9,5-11 kW
aria calda canalizzata
ducted warm air



rivestimenti in maiolica
majolica claddings

FOLIA

rivestimenti in acciaio verniciato
painted sheet-steel claddings

VERSO

LI 8 EVO pellet
8,5 kW
aria calda ventilata con uscita fumi integrata
forced convection with integrated smoke outlet



rivestimenti in maiolica
majolica claddings

EVOCA EVO

EXPO EVO

TOP EVO

ALPINA EVO

TOUR EVO

LS 6-9 EVO pellet
6-8,7 kW
aria calda ventilata con sistema A.S.S.
forced convection with warm air with A.S.S. system



rivestimenti in acciaio verniciato
painted sheet-steel claddings

NOIR EVO

RING EVO

RONDE EVO

MB PELLET W 15-19-23-27 pellet
acqua - water
15,5-19-23,5-27 kW



rivestimenti in acciaio verniciato
painted sheet-steel claddings

ESSENTIAL O

ESSENTIAL V

ESSENTIAL Q

LX 9-12
pellet
aria canalizzata
ducted warm air
9-12 kW



LXE 6-9-12
pellet
ermetica
airtight
6-9,2-12,4 kW



LW 7-9-12-15-20
pellet
acqua
water
7-9-12
15-20 kW



LH 6-9-12
legna - wood
convezione naturale
aria ventilata
aria canalizzata
natural convection
forced convection
ducted warm air
6-9-12 kW



LHW 8-10-12-17
legna - wood
acqua - water
8-10-12,5-17,5 kW



rivestimenti in maiolica
majolica claddings

EVOCA XW

EXPO XW

New

LI EVO

a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata

pellet with a system of forced convection integrated smoke outlet

10 più

+ **COMPATTA**
COMPACT

+ **GRADEVOLE**
PLEASANT

+ **SILENZIOSA**
SILENT

+ **EVOLUTA**
ADVANCED

+ **PERSONALIZZABILE**
CUSTOMIZABLE

+ **PULITA**
CLEAN

+ **ECONOMICA**
COST EFFECTIVE

+ **ECOLOGICA**
ENVIRONMENT FRIENDLY

+ **ADATTABILE**
ADAPTABLE

+ **INFALLIBILE**
FLAWLESS

CAMINETTI® MONTEGRAPPA



1. Radiocomando con icone digitali e display grafico TOUCH SCREEN retroilluminabile, dotato di rilevatore di temperatura ambiente. Pannello comandi di emergenza per l'utilizzo in assenza di radiocomando.
Radio-control with digital icons and graphic backlit TOUCH SCREEN display , equipped with a room temperature sensor. Emergency control board to use without radio-control.

2. Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione ECO STOP.
Intuitive software with room temperature and maximum functioning power setting. Equipped with ECO STOP function.

3. Motoriduttore a rotazione continua.
Screw auger speed reducer with continuous rotation.

4. Scheda elettronica con possibilità di gestire un termostato esterno, un comando remoto GSM o un sistema domotico (ThomBox).
Electronic card with the possibility to operate an external thermostat, a remote GSM control or a home automation system (ThomBox).

5. Scarico fumi integrato, centrale, con possibilità di installazione fino a 3 cm dalla parete posteriore.
Integrated exhaust pipe, central, with the possibility to be installed up to 3 cm from the back wall.

6. Raccordo a "T" dell'uscita fumi integrato, dotato di portello di ispezione.
"T" connector of the integrated exhaust pipe, with inspection opening.

7. Nuovo bruciatore cilindrico profondo con fondello inclinato, composto da innovativo frangifiamma e fori per l'ingresso dell'aria per la seconda combustione.
New cylindrical deep burner, with inclined bottom, innovative flame distributor and openings for the secondary air inflow.

8. Condotto di accensione inserito all'interno del bruciatore.
Ignition conduct inside the burner.

9. Efficiente kit di controllo della combustione (KCC).
Efficient kit for the control of the combustion (KCC).

10. Porta dotata di un evoluto sistema di aria secondaria.
Door equipped with a well-developed secondary air system.

- Evoluzione tecnologica (EVO).
Technological evolution EVO.
- Personalizzazione da parte dell'utente e adattabilità ad ogni tipologia di ambiente.
Customization possibilities for the end-user and capability to adapt to any environment.
- Silenziosità e massimo comfort.
Silence and extra comfort.
- Riduzione degli spazi di ingombro
Estetica migliore e più gradevole.
Reduced clearance needed -better and pleasant design.
- Facilità di pulizia della stufa e ottimizzazione della pulizia del vetro.
Easy-to-clean stove and optimum glass cleaning.
- Minima manutenzione da parte dell'utente.
Minimal end-user maintenance interventions.
- Economicità: forte riduzione dei consumi di pellet per un maggiore risparmio.
Savings: strong reduction of pellet consumption and major savings.
- Ecologia: riduzione delle emissioni inquinanti.
Environment-friendly: reduced emission of pollutants.
- Adattabilità ad ogni tipo di pellet, alla canna fumaria e alle diverse tipologie di installazione.
Can be adapted to any type of pellet, of chimney or of installation.
- Infallibilità e velocità di accensione.
Sure and fast ignition.

corpo stufa LI EVO stove body LI EVO	**LI8 EVO**	
potenza certificata nominal thermal output	3,0 - 8,5	kW
potenza elettrica electrical output	70 - 380	W
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,02	%
rendimento efficiency	≥ 87,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,70 - 2,10	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	5,80 - 7,80	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	76 - 174	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	12	Pa
capacità serbatoio fuel capacity	18	Kg
autonomia burn time	26 - 9	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	63 x 37	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	98	*m²
peso netto net weight	82	Kg
peso con imballo weight with packaging	94	Kg

* con le condizioni riportate a pagina 68 - s. general information on page 68

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE
THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE

EN 14785

15a B-VG

BImSchV

LRV

OPair 2011

New

LS EVO

a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S.

pellet with a system of forced convection warm air with A.S.S. system

10 più

+ **SILENZIOSA**
SILENT

+ **CONFORTEVOLE**
COMFORTABLE

+ **SICURA**
SURE

+ **EVOLUTA**
ADVANCED

+ **PERSONALIZZABILE**
CUSTOMIZABLE

+ **PULITA**
CLEAN

+ **ECONOMICA**
COST EFFECTIVE

+ **ECOLOGICA**
ENVIRONMENT FRIENDLY

+ **ADATTABILE**
ADAPTABLE

+ **INFALLIBILE**
FLAWLESS

CAMINETTI® MONTEGRAPPA



1. Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione STAND BY.
Intuitive software with room temperature and maximum functioning power setting. Equipped with STAND BY function.

2. Evoluto sistema A.S.S. (Automatic Security System) per dissipare il calore in eccesso.
Highly advanced A.S.S. (Automatic Security System) to dissipate excessive heat.

3. Gestione intelligente del ventilatore dell'aria.
Intelligent management of the air fan.

4. Motoriduttore a rotazione continua.
Screw auger speed reducer with continuous rotation.

5. Scheda elettronica con possibilità di gestire un termostato esterno, un comando remoto GSM o un sistema domotico (ThomBox).
Electronic card with the possibility to operate an external thermostat, a remote GSM control or a home automation system (ThomBox).

6. Cronotermostato con 3 livelli di temperatura impostabili, con possibilità di scelta della potenza di funzionamento di ogni fascia oraria programmata.
Programmable thermostat with a choice of 3 temperature levels, possibility to choose the functioning power for each time range programmed.

7. Nuovo bruciatore cilindrico profondo con fondello inclinato, composto da innovativo frangifiamma e fori per l'ingresso dell'aria per la seconda combustione.
New cylindrical deep burner, with inclined bottom, innovative flame distributor and openings for the secondary air inflow.

8. Condotto di accensione inserito all'interno del bruciatore.
Ignition conduct inside the burner.

9. Efficiente kit di controllo della combustione (KCC).
Efficient kit for the control of the combustion (KCC).

10. Porta dotata di un evoluto sistema di aria secondaria.
Door equipped with a well-developed secondary air system.

- Personalizzazione da parte dell'utente e adattabilità ad ogni tipologia di ambiente.
Customization possibilities for the end-user and capability to adapt to any environment.
- Silenziosità e massimo comfort, valorizzato dallo spegnimento automatico del ventilatore.
Silence and extra comfort, thanks to the automatic turning off of the fan.
- Sicurezza massima del funzionamento (sistema A.S.S. Automatic Security System).
Highest functioning security (A.S.S. Automatic Security System).
- Evoluzione tecnologica (EVO).
Technological evolution EVO.
- Minima manutenzione da parte dell'utente.
Minimal end-user maintenance interventions.
- Facilità di pulizia della stufa e ottimizzazione della pulizia del vetro.
Easy-to-clean stove and optimum glass cleaning.
- Economicità: forte riduzione dei consumi di pellet ed elettrici per un maggiore risparmio.
Savings: strong reduction of pellet and electricity consumption to guarantee major savings.
- Ecologia: riduzione delle emissioni inquinanti.
Environment-friendly: reduced emission of pollutants.
- Adattabilità ad ogni tipo di pellet, alla canna fumaria e alle diverse tipologie di installazione.
Can be adapted to any type of pellet, of chimney or installation.
- Infallibilità e velocità di accensione.
Sure and fast ignition.

corpo stufa LS EVO stove body LS EVO	LS6 EVO	LS9 EVO	
potenza certificata nominal thermal output	2,7 - 6	2,7 - 8,7	kW
potenza elettrica electrical output	70 - 340	70 - 340	W
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento efficiency	≥ 87,0	≥ 87,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,6 - 1,4	0,6 - 2,1	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	5,00 - 5,70	5,00 - 6,90	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	97 - 138	97 - 182	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	12	12	Pa
capacità serbatoio fuel capacity	16,5	16,5	Kg
autonomia burn time	27 - 12	27 - 8	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 80	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	63 x 37	63 x 37	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	70	100	*m²
peso netto net weight	75		Kg
peso con imballo weight with packaging	88		Kg

* con le condizioni riportate a pagina 68 - s. general information on page 68

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE
THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE

EN 14785

BImSchV

15a B-VG

VKF AEAI

LRV

OPair 2011

New

LI EVO

a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata

pellet with a system of forced convection integrated smoke outlet

CAMINETTI® MONTEGRAPPA



New

LS EVO

a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S.

pellet with a system of forced convection warm air with A.S.S. system

CAMINETTI® MONTEGRAPPA



RIVESTIMENTI - CLADDINGS
LI EVO - LS EVO

New

EVOCA EVO

New

EXPO EVO

New

NOIR EVO

New

ALPINA EVO

New

TOP EVO

New

RING EVO

New

TOUR EVO

New

RONDE EVO

EVOCA EVO *New*

La tipologia del rivestimento di questa stufa con il decoro ad ovali delle maioliche, richiama gli ambienti classici con in più una nota contemporanea data dalla forma tondeggiante di fianchi e porta, e dalla struttura in acciaio verniciato nero.

The cladding of this stove with the oval decorations of the majolica recalls the classic environments with a modern touch given by the rounded shape of the sides and the door, and by the black painted steel body.

LI EVO	8,5 kW	a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata pellet with a system of forced convection with integrated smoke outlet	peso netto net weight 139 kg	EVOCA EVO L 59 x P 58,5 x H 109 cm
LS EVO	6-8,7 kW	a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S. pellet with a system of forced convection warm air with A.S.S. system	peso netto net weight 131 kg	EVOCA EVO L 59 x P 53,5 x H 109 cm

Bianco lucido
Glossy white

Crema
Cream

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

EXPO EVO New

Stufa dalla linea morbida ed essenziale. La porta in acciaio verniciato con le lame nella parte superiore garantisce un gradevole flusso d'aria calda frontale, mentre i fianchi in maiolica liscia ne fanno una stufa che ben si integra con ogni ambiente sia classico che contemporaneo. Struttura in acciaio verniciato nero.

Essential and soft lines for this stove.The painted steel door with openings in the upper part guarantees a pleasant frontal warm air flow, while the sides in smooth majolica make this model well blend into both modern and classic decorative settings. Black painted steel body.

LI EVO	8,5 kW	a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata pellet with a system of forced convection with integrated smoke outlet	peso netto net weight 143 kg	EXPO EVO L 56 x P 57 x H 110 cm
LS EVO	6-8,7 kW	a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S. pellet with a system of forced convection warm air with A.S.S. system	peso netto net weight 135 kg	EXPO EVO L 56 x P 52 x H 110 cm

Bianco
White

Pergamena
Parchment

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

NOIR EVO New

Stufa dal design minimalista con una grande porta frontale che evidenzia la forma a parallelepipedo, caratterizzata da linee squadrate e compatte. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

Minimalist design for this stove, with a large frontal door which enhances its geometrical form, marked by compact and square profiles. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.

LI EVO	8,5 kW	a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata pellet with a system of forced convection with integrated smoke outlet	peso netto net weight 116 kg	NOIR EVO L 42 x P 49,5 x H 109 cm
LS EVO	6-8,7 kW	a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S. pellet with a system of forced convection warm air with A.S.S. system	peso netto net weight 108 kg	NOIR EVO L 42 x P 44,5 x H 109 cm

Nero
Black

Rosso
Red

ALPINA EVO New

Stufa connotata dalla fantasia floreale in bassorilievo delle maioliche: la tradizione che si apre alla contemporaneità. Il frontale con porta in ghisa, leggermente ricurva, riprende le linee dei fianchi. Rivestimento in maiolica. Struttura in acciaio verniciato nero.

Stove marked by the flowery pattern of the majolica: tradition that opens to modernity. The front with the slightly curved door in cast iron recalls the side lines. Majolica facing. Structure in black painted steel.

LI EVO	8,5 kW	a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata pellet with a system of forced convection with integrated smoke outlet	peso netto net weight 161 kg	ALPINA EVO L 55 x P 53,5 x H 109 cm
LS EVO	6-8,7 kW	a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S. pellet with a system of forced convection warm air with A.S.S. system	peso netto net weight 153 kg	ALPINA EVO L 55 x P 48,5 x H 109 cm

Bianco lucido
Glossy white

Crema
Cream

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

TOP EVO New

Stufa dalle linee tondeggianti, interpreta il gusto moderno privilegiando un design morbido. La parte frontale riprende le forme curve con la porta in ghisa leggermente sagomata. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata con coperchio in maiolica. Struttura in acciaio verniciato nero.

Rounded lines for this stove; it revises the modern flavour adding a soft touch. The front recalls the curved lines of the structure with the slightly shaped door in cast iron. Cladding in painted sheet-steel with majolica cover. Structure in black painted steel.

LI EVO	8,5 kW	a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata pellet with a system of forced convection with integrated smoke outlet	peso netto net weight 135 kg	TOP EVO L 55 x P 53,5 x H 109 cm
LS EVO	6-8,7 kW	a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S. pellet with a system of forced convection warm air with A.S.S. system	peso netto net weight 127 kg	TOP EVO L 55 x P 48,5 x H 109 cm

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Crema
Cream

RING EVO *New*

Stufa di forma circolare dal design nordico. Linee morbide e arrotondate anche per la grande porta frontale che armonicamente segue le curve. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

Rounded form for this stove marked by a northern European flare. Soft and rounded lines for the large frontal door that harmoniously follows the curves. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.

LI EVO	8,5 kW	a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata pellet with a system of forced convection with integrated smoke outlet	peso netto net weight 121 kg	RING EVO L 56 x P 56 x H 110 cm
LS EVO	6-8,7 kW	a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S. pellet with a system of forced convection warm air with A.S.S. system	peso netto net weight 113 kg	RING EVO L 56 x P 51 x H 110 cm

Bianco
White

Nero
Black

Ruggine
Rust

Grigio metallizzato
Metallic grey

TOUR EVO *New*

Stufa dal carattere deciso, di forma cilindrica: le maioliche sagomate caratterizzano questo apparecchio. La forma arrotondata anche della porta, esalta la centralità del fuoco. Rivestimento in maiolica. Struttura in acciaio verniciato nero.

Cylindrical forms for this rigorous stove: the shaped majolica panels are the main feature in this appliance. The rounded form also of the door enhances the centrality of the fire. Majolica facing. Structure in black painted steel.

LI EVO	8,5 kW	a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata pellet with a system of forced convection with integrated smoke outlet	peso netto net weight 126 kg	TOUR EVO L 56 x P 56 x H 110 cm
LS EVO	6-8,7 kW	a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S. pellet with a system of forced convection warm air with A.S.S. system	peso netto net weight 118 kg	TOUR EVO L 56 x P 51 x H 110 cm

Bianco lucido
Glossy white

Grigio
Grey

Avana
Havana

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

RONDE EVO New

Stufa di forma cilindrica dal design attuale. Il sapiente accostamento degli elementi costruttivi e la porta curva enfatizzano il piacere della visione del fuoco. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

Cylindrical form for this stove with a very updated style. The wise combination of structural elements and the rounded door enhance the pleasure given by the view of the flames. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.

LI EVO	8,5 kW	a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata pellet with a system of forced convection with integrated smoke outlet	peso netto net weight 124 kg	RONDE EVO L 56 x P 56,5 x H 109 cm
LS EVO	6-8,7 kW	a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S. pellet with a system of forced convection warm air with A.S.S. system	peso netto net weight 116 kg	RONDE EVO L 56 x P 56,5 x H 109 cm

Nero
Black

Grigio metallizzato
Metallic grey

New

AX

sottili, a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata

slim, pellet with a system of forced convection, ducted

10 più

+ POTENTE
POWERFUL

+ SOTTILE
SLIM

+ SILENZIOSA
SILENT

+ EVOLUTA
ADVANCED

+ PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE

+ PULITA
CLEAN

+ ECONOMICA
COST EFFECTIVE

+ ECOLOGICA
ENVIRONMENT FRIENDLY

+ ADATTABILE
ADAPTABLE

+ INFALLIBILE
FLAWLESS

CAMINETTI® MONTEGRAPPA



1. Pannello comandi con display grafico TOUCH SCREEN.
Control board with TOUCH SCREEN graphic display.

2. Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione ECO STOP.
Intuitive software with room temperature and maximum functioning power setting. Equipped with ECO STOP function.

3. Motoriduttore a rotazione continua.
Screw auger speed reducer with continuous rotation.

4. Doppia canalizzazione, anche laterale, servita da 2 ventilatori indipendenti con potenza impostabile singolarmente.
Double ducting possibility, also lateral, with 2 independent fans that can be regulated separately.

5. Scheda elettronica con possibilità di gestire un termostato esterno, un comando remoto GSM o un sistema domotico (ThomBox).
Electronic card with the possibility to operate an external thermostat, a remote GSM control or a home automation system (ThomBox).

6. Nuovo bruciatore cilindrico profondo con innovativo frangifiamma e fori per l'ingresso dell'aria per la seconda combustione.
New cylindrical deep burner, with inclined bottom, innovative flame distributor and openings for the secondary air inflow.

7. Scarico fumi integrato con possibilità di installazione fino a 3 cm dalla parete posteriore.
Integrated exhaust pipe, central, with the possibility to be installed up to 3 cm from the back wall.

8. Efficiente kit di controllo della combustione (KCC).
Efficient kit for the control of the combustion (KCC).

9. Condotto di accensione inserito all'interno del bruciatore.
Ignition conduct inside the burner.

10. Porta dotata di un evoluto sistema di aria secondaria.
Door equipped with a well-developed secondary air system.

- ✓ Evoluzione tecnologica (EVO).
Technological evolution EVO.
- ✓ Personalizzazione da parte dell'utente e adattabilità ad ogni tipologia di ambiente.
Customization possibilities for the end-user and capability to adapt to any environment.
- ✓ Silenziosità e massimo comfort.
Silence and extra comfort.
- ✓ Potenza elevata e personalizzabile che garantisce alte prestazioni di riscaldamento e di diffusione del calore.
High and customizable functioning power to guarantee better heating performances and heat convection.
- ✓ Riduzione degli spazi di ingombro.
Reduced clearance needed -better.
- ✓ Facilità di pulizia della stufa e ottimizzazione della pulizia del vetro.
Easy-to-clean stove and optimum glass cleaning.
- ✓ Minima manutenzione da parte dell'utente.
Minimal end-user maintenance interventions.
- ✓ Economicità: forte riduzione dei consumi di pellet per un maggiore risparmio.
Savings: strong reduction of pellet consumption and major savings.
- ✓ Ecologia: riduzione delle emissioni inquinanti.
Environment-friendly: reduced emission of pollutants.
- ✓ Adattabilità ad ogni tipo di pellet, alla canna fumaria e alle diverse tipologie di installazione.
Can be adapted to any type of pellet, of chimney or installation.
- ✓ Infallibilità e velocità di accensione.
Sure and fast ignition.

corpo stufa AX stove body AX	AX9	AX11	
potenza certificata nominal thermal output	3,5 - 9,5	5,0 - 11,0	kW
potenza elettrica electrical output	95 - 400	95 - 400	W
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento efficiency	≥ 87,0	≥ 87,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,8 - 2,3	1,1 - 2,7	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	6,9 - 9,4	7,0 - 9,9	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	78 - 154	93 - 163	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	12	12	Pa
capacità serbatoio fuel capacity	30	30	Kg
autonomia burn time	37 - 13	27 - 11	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	∅ 80	∅ 80	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	40 x 40	40 x 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	109	126	*m^2
peso netto net weight	116		Kg
peso con imballo weight with packaging	132		Kg

* con le condizioni riportate a pagina 68 - s. general information on page 68

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE
THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE

EN 14785

BImSchV

15a B-VG

VKF AEAI

LRV

OPair 2011

FOLIA New

Stufa a pellet di ampie dimensioni dove ben si mescolano la modernità della porta in acciaio verniciato nero con la classicità delle maioliche che ripropongono il tema bucolico del tralcio di vite rivisto in chiave moderna. La linea morbida del decoro e l'arrotondamento degli spigoli della maiolica conferiscono carattere di morbidezza all'insieme. Struttura in acciaio verniciato nero.

A large pellet stove in which the modern profile of the black painted steel door perfectly matches the classic flavour of the majolica panels, where the grapevine shoot motif comes back in a modern version. The delicate lines of the decoration and the rounded profile of the majolica sides give a soft touch to the whole. Black painted steel body.

AX	9,5-11 kW	sottili, a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata slim, pellet with a system of forced convection, ducted	peso netto net weight 192 kg	FOLIA L 96 x P 36 x H 117 cm

Bianco
White

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Beige
Beige

VERSO *New*

Per gli amanti dello stile più contemporaneo ecco una stufa a pellet dalle linee rigorose, dove il rivestimento metallico gioca avvolgendo la porta con volumi asimmetrici, e dove la forma precisa dell'insieme si lascia ammorbidire solo negli spigoli arrotondati. Struttura in acciaio verniciato nero.

This pellet stove with its austere lines is the perfect choice for the lovers of contemporary design; the metallic cladding surrounds the door with asymmetrical volumes while the precise profile of the whole is softened by the rounded corners. Black painted steel body.

AX	9,5-11 kW	sottili, a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata slim, pellet with a system of forced convection, ducted	peso netto net weight 154 kg	VERSO L 96 x P 36 x H 117 cm

Grigio metallizzato
Metallic grey

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Crema
Cream

LP

a pellet ad aria calda ventilata
pellet with a system of forced convection

CAMINETTI® MONTEGRAPPA



corpo stufa LP stove body LP	LP6	LP9	
potenza certificata nominal thermal output	1,8 - 6,0	2,7 - 9,0	kW
potenza elettrica electrical output	70 - 420	70 - 420	W
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento efficiency	≥ 85,0	≥ 85,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,40 - 1,53	0,58 - 2,16	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	2,45 - 4,53	2,75 - 5,84	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	101 - 184	101 - 187	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	11	11	Pa
capacità serbatoio fuel capacity	16,5	16,5	Kg
autonomia burn time	40 - 10,5	28 - 7,5	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 80	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	40 x 40	40 x 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	70	104	*m^2
peso netto net weight	74		Kg
peso con imballo weight with packaging	86		Kg

*con le condizioni riportate a pagina 68 - s. general information on page 68

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV VKF AEAI LRV OPair 2011

RIVESTIMENTI - CLADDINGS
LP

EVOCA

EXPO

NOIR

VISUAL

LIFE

LINEA PELLET

NEW LINEA

RONDE

RING

ARKO

LUCE

COUNTRY

TOP

ALPINA

TOUR

EVOCA New

La tipologia del rivestimento di questa stufa con il decoro ad ovali delle maioliche, richiama gli ambienti classici con in più una nota contemporanea data dalla forma tondeggiante di fianchi e porta, e dalla struttura in acciaio verniciato nero.

The cladding of this stove with the oval decorations of the majolica recalls the classic environments with a modern touch given by the rounded shape of the sides and the door, and by the black painted steel body.

LP	6-9 kW	a pellet ad aria calda ventilata pellet with a system of forced convection	peso netto net weight 131 kg	EVOCA L 59 x P 56,5 x H 109 cm

Bianco lucido
Glossy white

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Crema
Cream

EXPO New

Stufa dalla linea morbida ed essenziale. La porta in acciaio verniciato con le lame nella parte superiore garantisce un gradevole flusso d'aria calda frontale, mentre i fianchi in maiolica liscia ne fanno una stufa che ben si integra con ogni ambiente sia classico che contemporaneo. Struttura in acciaio verniciato nero.

Essential and soft lines for this stove.The painted steel door with openings in the upper part guarantees a pleasant frontal warm air flow, while the sides in smooth majolica make this model well blend into both modern and classic decorative settings. Black painted steel body.

LP	6-9 kW	a pellet ad aria calda ventilata pellet with a system of forced convection	peso netto net weight 135 kg	EXPO L 56 x P 55 x H 110 cm

Bianco
White

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Pergamena
Parchment

LX

a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata
pellet with a system of forced convection, ducted

CAMINETTI® MONTEGRAPPA



corpo stufa LX stove body LX	LX9	LX12	
potenza certificata nominal thermal output	2,7 - 9,0	2,7 - 12,0	kW
potenza elettrica electrical output	100 - 460	100 - 460	W
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento efficiency	≥ 85,0	≥ 85,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,63 - 2,17	0,63 - 2,91	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	4,32 - 6,81	4,32 - 8,49	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	124 - 189	124 - 230	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	11	11	Pa
capacità serbatoio fuel capacity	22	22	Kg
autonomia burn time	34 - 10	34 - 7,5	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	∅ 80	∅ 80	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	40 x 40	40 x 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	104	137	*m²
peso netto net weight	87		Kg
peso con imballo weight with packaging	99		Kg

* con le condizioni riportate a pagina 68 - s. general information on page 68

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV LRV OPair 2011

LXE

a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata
pellet airtight with a system of forced convection, ducted

CAMINETTI® MONTEGRAPPA



corpo stufa LXE stove body LXE	LXE6	LXE9	LXE12	
potenza certificata nominal thermal output	2,6 - 6,0	2,6 - 9,2	2,6 - 12,4	kW
potenza elettrica electrical output	100 - 460	100 - 460	100 - 460	W
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento efficiency	≥ 85,0	≥ 85,0	≥ 85,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,50 - 1,46	0,50 - 2,16	0,50 - 3,00	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	3,90 - 6,60	3,90 - 8,00	3,90 - 9,80	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	91,9 - 138,7	91,9 - 180,2	91,9 - 227,3	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	12	12	12	Pa
capacità serbatoio fuel capacity	22	22	22	Kg
autonomia burn time	36 - 15	36 - 10	36 - 7	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	∅ 80	∅ 80	∅ 80	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	∅ 80	∅ 80	∅ 80	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	70	106	142	*m²
peso netto net weight		87		Kg
peso con imballo weight with packaging		99		Kg

* con le condizioni riportate a pagina 68 - s. general information on page 68

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV LRV OPair 2011

LW

a pellet per riscaldare l'acqua
pellet for water heating

CAMINETTI® MONTEGRAPPA



corpo stufa LW stove body LW	LW7	LW9	LW12	LW15	LW20	
potenza certificata nominal thermal output	2,5 - 7,0	2,5 - 9,0	2,5 - 12,0	3,5 - 15,0	4,0 - 20,0	kW
potenza resa all'ambiente heat output transferred to room air	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0	1,0 - 2,5	1,0 - 3,0	1,0 - 4,0	kW
potenza resa all'acqua heat output transferred to water	1,5 - 5,0	1,5 - 7,0	1,5 - 9,5	2,5 - 12,0	3,0 - 16,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento efficiency	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 85,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,50 - 1,56	0,50 - 2,17	0,50 - 2,77	0,73 - 3,45	0,83 - 4,76	kg/h
temperatura dei fumi flue gas temperature	57 - 95	57 - 117	57 - 127	89 - 176	92 - 197	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	11	11	11	12	11	Pa
capacità serbatoio fuel capacity	25	25	25	25	25	Kg
autonomia burn time	50 - 16	50 - 10	50 - 9	34 - 7	30 - 5	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	81	104	137	170	180	*m²
peso netto net weight			102			Kg
peso con imballo weight with packaging			114			Kg

* con le condizioni riportate a pagina 68 - s. general information on page 68

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV LRV OPair 2011

LH

a legna ad aria calda a convezione naturale, ventilata, canalizzata
wood natural convection, forced convection, ducted warm air

CAMINETTI® MONTEGRAPPA



corpo stufa LH stove body LH	LH6	LH9	LH12	
potenza certificata nominal thermal output	6,0	9,0	12,0	kW
potenza output	3,9 - 7,8	5,8 - 11,7	7,8 - 15,6	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,30	%
rendimento efficiency	≥ 80,0	≥ 80,0	≥ 70,0	%
consumo combustibile fuel consumption	1,76	2,70	3,60	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	5,20	7,10	8,10	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	224	270	352	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	11	12	12	Pa
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 150	Ø 150	Ø 150	mm
altezza min. canna fumaria min. height of chimney flue	3	3	3	m
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	70	104	137	*m²
peso netto net weight		95		Kg
peso con imballo weight with packaging		108		Kg

* con le condizioni riportate a pagina 68 - s. general information on page 68

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 13240 15a B-VG BImSchV LRV OPair 2011

LHW

a legna per riscaldare l'acqua
wood for water heating

CAMINETTI® MONTEGRAPPA



corpo stufa LHW stove body LHW	LHW8	LHW10	LHW12	LHW17	
potenza certificata nominal thermal output	8,0	10,0	12,5	17,5	kW
potenza output	5,2 - 10,4	6,5 - 13,0	8,1 - 16,2	11,3 - 22,7	kW
potenza resa all'ambiente heat output transferred to room air	3,5	4,5	5,5	8,0	kW
potenza resa all'acqua heat output transferred to water	4,5	5,5	7,0	9,5	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,30	≤ 0,45	%
rendimento efficiency	≥ 80,0	≥ 80,0	≥ 70,0	≥ 76,5	%
consumo medio combustibile average fuel consumption	2,4	2,9	4,1	5,3	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	7,5	8,8	9,3	11,1	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	223	251	284	341	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	12	12	12	12	Pa
tubo uscita fumi flue exit pipe	∅ 150	∅ 150	∅ 150	∅ 150	mm
altezza min. canna fumaria min. height of chimney flue	4	4	4	4	m
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	93	115	143	198	*m²
peso netto net weight			159		kg
peso con imballo weight with packaging			179		kg

* con le condizioni riportate a pagina 68 - s. general information on page 68

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 13240 BImSchV

RIVESTIMENTI - CLADDINGS
LX - LXE - LW - LH - LHW

New

EVOCA XW

New

EXPO XW

NOIR XW

VISUAL XW

LIFE XW

LINEA XW

NEW LINEA XW

RONDE XW

RING XW

ARKO XW

LUCE XW

COUNTRY XW

TOP XW

ALPINA XW

TILE XW

TOUR XW

EVOCA XW New

La tipologia del rivestimento di questa stufa con il decoro ad ovali delle maioliche, richiama gli ambienti classici con in più una nota contemporanea data dalla forma tondeggiante di fianchi e porta, e dalla struttura in acciaio verniciato nero.

The cladding of this stove with the oval decorations of the majolica recalls the classic environments with a modern touch given by the rounded shape of the sides and the door, and by the black painted steel body.

LX	9-12 kW	a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata pellet with a system of forced convection, ducted	peso netto net weight 155 kg	EVOCA XW L 65 x P 64 x H 109 cm
LXE	6-9,2-12,4 kW	a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata pellet airtight with a system of forced convection, ducted	peso netto net weight 155 kg	EVOCA XW L 65 x P 64 x H 109 cm
LW	7-9-12-15-20 kW	a pellet per riscaldare l'acqua pellet for water heating	peso netto net weight 170 kg	EVOCA XW L 65 x P 64,5 x H 109 cm
LH	6-9-12 kW	a legna ad aria calda a convezione naturale, ventilata, canalizzata wood natural convection, forced convection, ducted warm air	peso netto net weight 164 kg	EVOCA XW L 65 x P 65 x H 109 cm
LHW	8-10-12,5-17,5 kW	a legna per riscaldare l'acqua wood for water heating	peso netto net weight 214 kg	EVOCA XW L 65 x P 69,5 x H 109 cm

Bianco lucido
Glossy white

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Crema
Cream

EXPO XW New

Stufa dalla linea morbida ed essenziale. La porta in acciaio verniciato con le lame nella parte superiore garantisce un gradevole flusso d'aria calda frontale, mentre i fianchi in maiolica liscia ne fanno una stufa che ben si integra con ogni ambiente sia classico che contemporaneo. Struttura in acciaio verniciato nero.

Essential and soft lines for this stove.The painted steel door with openings in the upper part guarantees a pleasant frontal warm air flow, while the sides in smooth majolica make this model well blend into both modern and classic decorative settings. Black painted steel body.

LX	9-12 kW	a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata pellet with a system of forced convection, ducted	peso netto net weight 154 kg	EXPO XW L 62 x P 62 x H 110 cm
LXE	6-9,2-12,4 kW	a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata pellet airtight with a system of forced convection, ducted	peso netto net weight 154 kg	EXPO XW L 62 x P 62 x H 110 cm
LW	7-9-12-15-20 kW	a pellet per riscaldare l'acqua pellet for water heating	peso netto net weight 169 kg	EXPO XW L 62 x P 63 x H 110 cm
LH	6-9-12 kW	a legna ad aria calda a convezione naturale, ventilata, canalizzata wood natural convection, forced convection, ducted warm air	peso netto net weight 163 kg	EXPO XW L 62 x P 63,5 x H 110 cm
LHW	8-10-12,5-17,5 kW	a legna per riscaldare l'acqua wood for water heating	peso netto net weight 213 kg	EXPO XW L 62 x P 68 x H 110 cm

Bianco
White

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Pergamena
Parchment

MB PELLET W

caminetto a PELLET per riscaldare l'acqua con caricamento laterale DX o SX
Fireplace MB PELLET W for water heating with right- or left-hand side loading



Optional: gestisco il mio riscaldamento
Optional: I manage my own heating



Kit porta Orizzontale
door kit Orizzontale



Kit porta Verticale
door kit Verticale



Kit porta Quadro
door kit Quadro

MB PELLET	W15	W19	W23	W27	
potenza certificata nominal thermal output	4,5 - 15,5	4,5 - 19,0	6,0 - 23,5	6,5 - 27,0	kW
potenza resa all'ambiente heat output transferred to room air	2,0 - 3,5	2,0 - 4,0	2,0 - 4,5	2,5 - 4,0	kW
potenza resa all'acqua heat output transferred to water	2,5 - 12,0	2,5 - 15,0	4,0 - 19,0	4,0 - 23,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento efficiency	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,9 - 3,5	0,9 - 4,4	1,4 - 5,5	1,4 - 6,4	kg/h
temperatura dei fumi flue gas temperature	63 - 114	63 - 123	73 - 134	76 - 144	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	12	12	12	12	Pa
sez. interna canna fumaria internal section of chimney flue	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	mm
h. min. canna fumaria min. height of chimney flue	4	4	4	4	m
capacità serbatoio fuel capacity	40	40	40	40	Kg
autonomia burn time	44 - 11	44 - 9	28 - 7	28 - 6	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 100	Ø 100	Ø100	Ø 100	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	mm
sup. riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	176	215	264	304	*m²
peso netto net weight	195				Kg
peso con imballo weight with packaging	213				Kg

*con le condizioni riportate a pagina 68 - s. general information on page 68

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV

CAMINETTI MONTEGRAPPA

ESSENTIAL O New

Cornice minimale in ACCIAIO verniciato nero. | Minimal frame in black painted STEEL.

MB PELLET W 15-19-23-27 kW pellet
per riscaldare l'acqua - for water heating



Lesena o quinta da eseguirsi sul posto
Boxing to build on site



Collocazione con lesena a parete
Wall installation with site-built boxing

MB PELLET W SX





(f) = femmina - female
(m) = maschio - male

MB PELLET W DX





(f) = femmina - female
(m) = maschio - male

ESSENTIAL V New

Cornice minimale in ACCIAIO verniciato nero.

Minimal frame in black painted STEEL.

MB PELLET W 15-19-23-27 kW pellet
per riscaldare l'acqua - for water heating



Lesena o quinta da eseguirsi sul posto
Boxing to build on site



Collocazione con lesena a parete
Wall installation with site-built boxing

MB PELLET W SX





(f) = femmina - female
(m) = maschio - male

MB PELLET W DX





(f) = femmina - female
(m) = maschio - male

ESSENTIAL Q

Cornice minimale in ACCIAIO verniciato nero.

Minimal frame in black painted STEEL.

MB PELLET W 15-19-23-27 kW pellet
per riscaldare l'acqua - for water heating



Lesena o quinta da eseguirsi sul posto
Boxing to build on site



Collocazione con lesena a parete
Wall installation with site-built boxing

MB PELLET W SX





(f) = femmina - female
(m) = maschio - male

MB PELLET W DX





(f) = femmina - female
(m) = maschio - male

Il valore riportato di superficie riscaldabile (riferito ad ambienti h. 2,70 m con un fabbisogno termico compreso fra 32 e 33 W/m³) è puramente indicativo ed è calcolato nel caso di ambienti perfettamente coibentati e con apparecchio installato nella posizione più favorevole all'uniforme diffusione del flusso termico.
Data l'infinita possibilità di situazioni che possono verificarsi nelle installazioni, Caminetti Montegrappa non garantisce la corrispondenza dei numeri indicati a tutte le applicazioni.
Il rivenditore Caminetti Montegrappa è un professionista che durante la visita tecnica preliminare all'installazione è in grado di fornirvi le indicazioni sulle apparecchiature adatte.

The value indicated referring to the heatable area (concerning rooms with 2,70 m height with a thermal requirement from 32 to 33 W/m³) is merely illustrative and is calculated for perfectly insulated rooms, with an appliance installed in the most favourable position for the circulation of warm air.
Given the number of different situations that can occur during installation, Caminetti Montegrappa does not guarantee the correspondance of the indicated data with any given context.
The Caminetti Montegrappa dealer is a professional in his field who is capable of giving you during the preliminary technical visit all the information on the needed devices.

Il **marmo** è un materiale naturale e come tale è soggetto a variazioni estetiche e cromatiche quali colorazione, tonalità, venature e presenza di eventuali fossili. Tali aspetti sono da considerarsi peculiari caratteristiche che conferiscono unicità ad ogni singolo prodotto. Le lavorazioni eseguite con metodi artigianali conferiscono ai rivestimenti della Caminetti Montegrappa la qualità dei prodotti "fatti a mano". – La **maiolica** è un prodotto artigianale; le eventuali piccole imperfezioni sono da considerarsi caratteristiche di questa lavorazione e non difetti poiché ogni elemento è lavorato e verniciato a mano. Si potrebbero quindi riscontrare: un certo gioco fra gli elementi, lievi variazioni di colore e tonalità, il cavillo, piccole soffiature e lievi ombreggiature sulla superficie degli elementi. – Il **CMtech®2 refrattario ceramico**, costituito da una miscela esclusiva di materie prime naturali, cotto ad alte temperature. Eventuali cavilli e fessurazioni non pregiudicano le caratteristiche tecnico-fisiche del prodotto. Eventuali rotture del refrattario, che non ne compromettano la stabilità strutturale, non pregiudicano il buon funzionamento e le prestazioni dell'apparecchio. – **CMtech®** il refrattario realizzato con spessori importanti per garantire robustezza e una combustione ottimale, che si distingue per la gradevole colorazione chiara, ideale per far risaltare il colore ed il movimento della fiamma.
– **L'acciaio** trattato con particolari processi produttivi può presentare lievi variazioni tonali. – Il **legno** è un materiale naturale con caratteristiche peculiari quali fessurazioni ed assestamenti. – La **Ditta** si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso, per esigenze tecniche o commerciali e non si assume responsabilità per eventuali errori e inesattezze sul contenuto di questo depliant. – È **vietata** la riproduzione anche parziale di fotografie, disegni e testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. – I **dati** e le **misure** forniti hanno valore indicativo.

Marble is a natural material subject to differences in colour, shade and pattern whose natural features such as veins, fossil marks etc. are its hallmarks making each single fireplace model unique. The work carried out using craft methods lends the peculiar quality of handmade products to Caminetti Montegrappa's fireplaces. – **Majolica** is a handcrafted product: any crazings, marks or shadings on its surface enhance its authenticity. Colours and shades may vary slightly. – **CMtech®2 refractory ceramic**, an exclusive mixture of natural materials fired at high temperatures. Any surface fissures or crackles do not negatively affect the efficiency of the product; any break, which does not compromise the structural stability of the refractory lining, is not prejudicial to the performance and correct functioning of the appliance. – **Steel** is specially treated and may present different shades on its surface. – **CMtech®,** the very thick refractory material that guarantees sturdiness and optimum combustion, which stands out thanks to its appealing light colour that enhances the glow and the movement of the flame just perfectly. – **Wood** is a natural material subject to splits and settlement. – The **Company** reserves the right to make any alterations resulting from any technical or commercial reasons it considers appropriate without notice and assumes no responsibility for any possible mistake or inaccurancy in this brochure. – The reproduction in whole or in part of the photographs, drawings or texts is **forbidden**. Infringements will be punished by law. – **Data** and **measurements** are provided purely as an indication.

EDIZIONE 2016/11

0900907900_01

CAMINETTI®
MONTEGRAPPA

Seguici su Facebook

CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A. con Socio Unico - Via A. da Bassano, 7/9 - 36020 POVE DEL GRAPPA (VI) ITALY
Tel. +39 0424 800500 - Fax +39 0424 800590 - info@caminettimontegrappa.it - **www.caminettimontegrappa.it**

CAMINETTI®
MONTEGRAPPA

CAMINETTI®
MONTEGRAPPA

Light 01 | 14
12,0 kW
CM P01 | 16
8,9 kW

Montegrappa Pellet | 18
10,4 kW
Montegrappa Pellet Power
15,5 kW
Essential 01
Minimal 01
Cina
Frame 01
India
Stone 01

Light 02 | 32
13,0 kW
CM P02 | 34
10,5 kW
Essential 02
Minimal 02
San Diego
Frame 02
Venghè 02
Stone 02

Light 03 | 48
10,5 kW
CM P03 | 50
10,3 kW
Essential 03
Minimal 03
Frame 03
Stone 03

Light 06 | 60
15,0 kW
Essential 06
Minimal 06
Frame 06
Stone 06

Light 80 | 70
14,4 - 21,4 - 27,3 kW
Essential 80L
Minimal 80L
Venghè 80L

Tech 3 | 80
16,0 kW
Basic
Slide
Slide con panca

CM P05 | 88
11,1 kW
Silver
Logico
Spazio
Spazio con panca
Rustico
Rustico con panca

MB Mega Fire | 102
13,5 kW
Minimal Mega
Venghè
Toscana/M
Amalfi/M

MB Quadra Plus | 112
9,4 kW
Minimal Quadra
Liguria
Amalfi
Toscana

MB R90 Plus | 122
10,3 kW
Altea
Puebla
Fidenza
Esperia

MB Nuovo Trio Plus 60 | 132
11,0 kW
Minimal Trio
Pisa
Biellatre/T
Ferrara

Compact 70S | 142
7,5 kW
Compact 80S
8,0 kW
Minimal 70 - 80

Bravo 65 | 146
6,0 kW
Bravo 75
8,5 kW
Bravo 75A
8,5 kW
Bravo 75R
8,5 kW

IL CATALIZZATORE-FRANGIFIAMMA: si trova nella parte superiore della camera di combustione ed è realizzato in CMtech®2 refrattario ceramico. Serve per regolarizzare la fiamma, parzializzare il flusso dei gas combusti, ridurre le emissioni e migliorare il rendimento dell'apparecchio.

FLAME DISTRIBUTOR-CATALYSER: it is located in the upper part of the combustion chamber, made in ceramic refractory CMtech®2. It is used to regulate the flame, to reduce the flue gas flow and emissions and to improve the performance of the appliance.

IL GIRO FUMI: è uno specifico percorso dei fumi nella cappa dei monoblocchi che permette di migliorare lo scambio termico fra i prodotti della combustione e l'aria da riscaldare, non da ultimo consente di ottimizzare le emissioni per ottemperare ai limiti richiesti dalle normative vigenti.

THE SMOKE CIRCUIT: it is a specific smoke circuit in the hood of the fireplaces that has been designed to improve the heat exchange between the combustion products and the air to be heated. Last but not least it allows to obtain efficiency levels that comply with the requirements of the regulations in force.

UN VETRO SEMPRE PULITO: una serie di fori sul telaio delle porte, appositamente calibrati, convoglia un costante flusso d'aria secondaria, che consente la pulizia dei vetri ceramici prolungando i tempi per la utile e periodica ripulitura manuale.

CLEAN GLASS FOREVER: A series of specifically calibrated orifices along the door framework allows the constant flow of secondary air into the combustion chamber to ensure the air-washing of ceramic glasses, thus prolonging the time frequency for the manual cleaning operations.

VISIONE DEL FUOCO: il corretto dimensionamento dei bordi metallici delle porte e l'utilizzo di soluzioni con porte interamente in vetro, nei nostri apparecchi, ci permettono di garantire sempre la massima visione della fiamma.

FLAMES VISION: the correct dimension of the metal frames of the doors and the use of doors completely made of glass in our fireplaces allow us to guarantee the best flame vision ever.

CMtech®: refrattario con impasto cementizio a freddo realizzato con spessori importanti per garantire robustezza e una combustione ottimale, si distingue per la gradevole colorazione chiara, ideale per far risaltare il colore ed il movimento della fiamma.

CMtech®: cold refractory made with concrete mix with significant thickness to ensure sturdiness and optimum combustion. It stands out thanks to its appealing light colour that enhances the glow and the movement of the flame just perfectly.

CMtech®2: refrattario ceramico, costituito da una miscela esclusiva di materie prime naturali, cotto ad alte temperature, ripristina velocemente la temperatura della camera di combustione dopo ogni ricarica grazie al calore accumulato in precedenza ed è in grado di restituirlo per un lungo periodo dopo lo spegnimento del fuoco.

CMtech®2: refractory ceramic, made of an exclusive mixture of natural raw materials fired at high temperature. It rapidly restores the temperature of the combustion chamber after each fuel charge thanks to the heat accumulated before and it is capable of conveying it long after the fire has died out.

SEMPRE A LIVELLO: ogni monoblocco è dotato di piedini regolabili antiscivolo che consentono un corretto livellamento della struttura.

ALWAYS LEVELLED: each fireplace features nonslip adjustable feet for its perfect levelling.

CASSETTO CENERI: la maggior parte dei nostri prodotti ha in dotazione un cassetto ceneri di facile estrazione che agevola la corretta manutenzione dell'apparecchio.

ASH DRAWER: most of our appliances are equipped with an easy-to-extract ash drawer, which makes their correct maintenance much easier.

ARIA PRIMARIA: tutti i nostri apparecchi a legna permettono una precisa regolazione dell'aria primaria, questo garantisce un controllo ottimale della combustione con notevoli vantaggi sulla resa termica. Inoltre alcune versioni dei nostri caminetti prevedono la possibilità di canalizzare l'aria primaria con uno specifico kit opzionale, quindi prelevando direttamente dall'esterno l'aria necessaria alla combustione, questo rende il caminetto inseribile anche in case con ventilazione controllata.

PRIMARY AIR INTAKE: all our wood burning appliances allow the precise regulation of the primary air, which ensures the optimum control of the combustion process and so great advantages on the thermal output. Moreover, some versions of our fireplaces can be equipped with a special optional kit for the ducting of the primary air directly from outside thus making their installation possible also in homes with controlled ventilation systems.

CANALIZZAZIONE DELL'ARIA: un nostro caminetto ben posizionato può riscaldare un'intera abitazione, difatti su tutta la gamma è possibile canalizzare l'aria calda e quindi riscaldare contemporaneamente più ambienti con una distribuzione omogenea del calore. Questo è fattibile scegliendo le versioni già predisposte ad aria calda ventilata oppure acquistando degli specifici kit opzionali.

AIR DUCTING: if one of our appliances is correctly placed, it can warm up a whole house. Indeed all of our fireplaces foresee the possibility of ducting warm air, which allows the even distribution of the heat in more rooms at once. This can be done by choosing the versions with forced convection or purchasing the specific optional kits.

TEST FINE LINEA: tutti i nostri prodotti, prima di essere imballati, vengono testati e collaudati per verificare che l'assorbimento ed il funzionamento di ogni singolo componente sia conforme alle specifiche fornite dal costruttore. I corpi motore, oltre a dover superare le consuete prove di sicurezza, obbligatorie per legge, vengono testati in particolari condizioni per accertarne l'affidabilità e la sicurezza di tutto il comparto elettrico. Grazie agli scrupolosi controlli di filiera, Caminetti Montegrappa riduce al minimo la commercializzazione di prodotti difettosi e consegna al cliente finale un prodotto sicuro e di qualità.

FINAL TESTING: all our products, before being packed, are tested and tried in order to check that the absorption and the function of every single component comply with the manufacturer's specifications. The main body, besides passing the usual compulsory safety testing, is tried under specific circumstances to ensure the reliability and the safety of the electrical parts. Thanks to the meticulous controls carried out on the production process, Caminetti Montegrappa is capable of minimizing the risk of placing faulty products on the market and guarantees the delivery of a safe and high-quality appliance to the final consumer.

IMBALLO PROTETTIVO: tutte le procedure di stoccaggio sono state appositamente studiate per salvaguardare le superfici e l'integrità di ogni singolo pezzo. Il polistirolo utilizzato per l'imballaggio dei rivestimenti è stato appositamente ridisegnato sulla sagoma di quest'ultimi, riducendo così i margini di movimento del materiale ed aumentandone la stabilità durante il trasporto.

PROTECTIVE PACKAGING: all the stocking procedures have been carefully studied to protect the surface of the appliance and the claddings and to ensure the integrity of each piece. The styrofoam used for the packaging of the claddings has been specifically designed on the basis of their form, thus reducing the movement of the material inside the packaging and increasing its stability during transportation.

CAMINETTI MONTEGRAPPA

PUNTI DI FORZA

OUR STRENGTHS

40 ANNI DI ESPERIENZA

40 YEARS EXPERIENCE

CAMINETTI® MONTEGRAPPA

DAL 1976

SINCE 1976

la Caminetti Montegrappa è al vertice in Europa nella produzione di caminetti di alta qualità, grazie alla costante ricerca dell'eccellenza nella progettazione, nei componenti e nei materiali utilizzati. Sottopone i propri prodotti al giudizio di Enti autonomi preposti a valutarne le caratteristiche costruttive, i rendimenti ed i livelli delle emissioni, oltre alla qualità del processo produttivo.

we offer the best heating solutions using renewable fuels (pellets and wood). We have improved over the years and nowadays, thanks to the technological know-how and a state-of-the-art production system, we produce appliances that are reliable, efficient and whose operation mode is extremely simple.

CAMINETTI® MONTEGRAPPA

DESIGN PER OGNI STILE DI ARREDO

DESIGN FOR EVERY STYLE

La riconosciuta qualità ed affidabilità degli apparecchi da riscaldamento di Caminetti Montegrappa viene presentata con un'estetica altrettanto impeccabile. Un design attuale in grado di soddisfare ogni esigenza di arredo, con i rivestimenti più raffinati e materiali tecnologici. Tra tante proposte diventa più facile scegliere l'apparecchio più adatto alle caratteristiche della propria casa, che porterà stile e caldo benessere.

Caminetti Montegrappa heating appliances are very well known for their quality and reliability as well as for their unmatchable design. A modern design where highly refined claddings and technological materials combine to satisfy any decorative need. The variety of models proposed facilitates the choice of the appliance that can suit best your home, bringing elegance and warmth in it.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO
PRODUCT CERTIFICATES

Gli apparecchi prodotti da Caminetti Montegrappa vengono sottoposti al giudizio di enti autonomi che li valutano in base alle più severe leggi europee, che ne certificano l'alto rendimento e le basse emissioni, come richiesto da diverse disposizioni di legge nazionali e regionali.

The Caminetti Montegrappa appliances are authorised by independent organisations that assess them according to the most restrictive European standards, which certify their high performance and low emissions, as requested by a number of national and regional legal provisions.

CE
Marchio di conformità alle norme Europee
European standards conformity mark

EN 14785
Norma Europea di riferimento per stufe a pellet
European reference standard for pellet stoves

EN 13229
Norma Europea di riferimento per inserti e caminetti
European reference standard for inserts and fireplaces

15a B-VG
Normativa federale austriaca art.15a
Austrian federal standard - art. 15a

VKF AEAI
Ente Elvetico per il coordinamento della protezione antincendio
Fire protection Swiss agency

BImSchV
Ordinanza tedesca contro l'inquinamento
German order against air pollution

LRV
Ordinanza Svizzera contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)
Swiss technical order against air pollution (OIAt)

OPair 2011
Ordinanza Svizzera contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)
Swiss technical order against air pollution (OIAt)

CERTIFICAZIONI AZIENDALI
COMPANY CERTIFICATES

Caminetti Montegrappa, in un'ottica di miglioramento continuo dei propri processi, ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. Questa iniziativa, coerente con l'implementazione di un Sistema di Gestione Integrato, dimostra la sensibilità e l'attenzione dell'azienda nei confronti degli aspetti Ambientali e di Sicurezza e Salute sul luogo di Lavoro, distinguendo Caminetti Montegrappa nel proprio mercato di riferimento.

With an eye on the continuous improvement of its processes, Caminetti Montegrappa has obtained the UNI EN ISO 14001:2004 and the OHSAS 18001:2007 certifications. This initiative, consistent with the implementation of a System of Integrated Management, shows the managerial awareness and attention of the company towards the environmental, safety and health aspects on the workplace, thus distinguishing Caminetti Montegrappa in its own reference market.

CAMINETTI® MONTEGRAPPA

PERCHÉ SCEGLIERCI?
WHY SHOULD YOU CHOOSE US?

RISPARMIO ECONOMICO

I nostri prodotti consentono un reale risparmio rispetto ai sistemi tradizionali di riscaldamento a combustibili fossili. Infatti, la dotazione tecnologica che caratterizza ogni apparecchio assicura un elevato rendimento, una combustione ottimizzata che si tramutano in esiguo consumo e spreco di combustibile.

SAVINGS GUARANTEED
Our appliances guarantee real savings if compared to the traditional heating systems using fossil fuels. The technological know-how that characterizes each appliance guarantees indeed high efficiency and a better combustion which imply lower consumptions and less fuel waste.

ALTO RENDIMENTO

I materiali selezionati e le tecnologie usate consentono ai nostri prodotti un rendimento superiore alla media del mercato.

HIGH EFFICIENCY
The materials and the technology used allow our appliances to have higher efficiency levels compared to the average present in the market.

AFFIDABILITÀ

Da 40 anni l'obbiettivo di Caminetti Montegrappa è produrre apparecchi da riscaldamento che mantengono inalterati nel tempo la loro efficienza e funzionalità.

RELIABILITY
Since its foundation, Caminetti Montegrappa has always aimed at producing heating appliances with the purpose of making them last long and efficiently.

FACILITÀ D'USO

L'accensione e lo spegnimento dei nostri apparecchi, nonché l'impostazione della temperatura nel Montegrappa Pellet, sono funzioni così semplici da essere alla portata di tutti. Inoltre la ridotta manutenzione di cui necessitano renderà ancora più apprezzabile l'impiego dei nostri prodotti nelle vostre abitazioni.

USER FRIENDLY
The ignition and the turning off in our appliances, as well as the temperature setting in the Montegrappa Pellet, are so simple to be within anyone's capacity. Furthermore the reduced maintenance operations implied will make the installation of our products in your homes much more appreciable.

COMFORT

Il calore prodotto, l'ampia visione del fuoco, l'apprezzata silenziosità , nel Montegrappa Pellet anche la programmazione dei tempi di funzionamento, fanno dei nostri prodotti un'esperienza di puro benessere.

COMFORT
The heat produced, the wide vision of the flames, the silence of the appliance and last but not least the programming of the functioning times in the Montegrappa Pellet make our appliances a real experience of well-being.

ASSISTENZA E SERVIZIO

Una capillare rete di rivenditori e di centri di assistenza tecnica (CAT) autorizzati nel territorio nazionale intervengono in ogni situazione con tempestività, professionalità e cortesia: oltre 200 CAT in Italia e numerosi all'estero.

SERVICE AND ASSISTANCE
A widespread net of authorized technical assistance centres (CAT) ensures prompt and professional service whenever necessary: over 200 CAT in Italy and several abroad.

ECOLOGIA

L'efficienza, il basso consumo di combustibile, la silenziosità e la durata nel tempo dei nostri prodotti sottendono al cuore verde e alla vocazione ecologica, che hanno accompagnato la nostra azienda nei 40 anni della sua storia.

ECOLOGY
The efficiency, the low fuel consumption, the low noise emissions and the long duration of our appliances underlie the "green" heart and the respect for the environment that has distinguished our company since 1976.

MADE IN ITALY

I nostri apparecchi sono prodotti solo ed esclusivamente in Italia.

MADE IN ITALY
Our appliances are produced exclusively in Italy.

WOOD

Light 01
12,0 kW



WOOD

CM P01
8,9 kW



PELLET

Montegrappa Pellet
10,4 - 15,5 kW

rivestimenti in acciaio verniciato
painted sheet-steel claddings

ESSENTIAL 01

MINIMAL 01

rivestimenti in marmo
maeble claddings

CINA

FRAME 01

INDIA

STONE 01

WOOD

Light 02
13,0 kW



WOOD

CM P02
10,5 kW



rivestimenti in acciaio verniciato
painted sheet-steel claddings

ESSENTIAL 02

MINIMAL 02

SAN DIEGO

rivestimenti in marmo
maeble claddings

FRAME 02



VENGHÈ 02



STONE 02

WOOD

Light 03
10,5 kW



WOOD

CM P03
10,3 kW

rivestimenti in acciaio verniciato
painted sheet-steel claddings

ESSENTIAL 03

MINIMAL 03

rivestimenti in marmo
maeble claddings

FRAME 03

STONE 03

WOOD

Light 06
15,0 kW

rivestimenti in acciaio verniciato
painted sheet-steel claddings

ESSENTIAL 06

MINIMAL 06

rivestimenti in marmo
maeble claddings

FRAME 06



STONE 06

WOOD

Light 80
14,4 - 21,4 - 27,3 kW

rivestimenti in acciaio verniciato
painted sheet-steel claddings

ESSENTIAL 80L

MINIMAL 80L

rivestimenti in marmo
maeble claddings

VENGHÈ 80L

WOOD

Tech 3
13,0 kW

rivestimenti in marmo
maeble claddings

BASIC

SLIDE

SLIDE
CON PANCA

WOOD

CM P05
11,1 kW



rivestimenti in acciaio verniciato
painted sheet-steel claddings

SILVER

rivestimenti in marmo
maeble claddings

LOGICO

SPAZIO

SPAZIO
CON PANCA

RUSTICO

RUSTICO
CON PANCA

WOOD

MB Mega Fire
13,5 kW



rivestimenti in acciaio
painted sheet-steel claddings

MINIMAL MEGA

rivestimenti in marmo
maeble claddings



VENGHÈ

AMALFI/M

TOSCANA/M

WOOD

MB Quadra Plus
9,4 kW

rivestimenti in acciaio
painted sheet-steel claddings

MINIMAL QUADRA

rivestimenti in marmo
maeble claddings

LIGURIA

AMALFI

TOSCANA

WOOD

MB R 90 Plus
10,3 kW



rivestimenti in marmo
maeble claddings

ALTEA

PUEBLA

FIDENZA

ESPERIA

WOOD

MB Nuovo Trio Plus 60
11,0 kW



rivestimenti in acciaio
painted sheet-steel claddings

MINIMAL TRIO

rivestimenti in marmo
maeble claddings

PISA

BIELLATRE/T

FERRARA

WOOD

Compact 70S
7,5 kW

WOOD

Compact 80S
8,0 kW

rivestimenti in acciaio
painted sheet-steel claddings

MINIMAL 70 - 80

WOOD

Bravo 65
6,0 kW

WOOD

Bravo 75
8,5 kW



WOOD

Bravo 75A
8,5 kW



WOOD

Bravo 75R
8,5 kW



LIGHT 01

Caminetto dall'estetica moderna con porta interamente in vetro ceramico, apertura a saliscendi e a ribalta per la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech®, refrattario realizzato con spessori importanti; nella parte superiore il Catalizzatore-Frangifiamma è in CMtech®2, refrattario ceramico. Il caminetto può essere completato con due kit opzionali per distribuzione dell'aria calda sia nella versione naturale che ventilata.

Modern design for this fireplace with door in ceramic glass, open/close sliding mechanism and tilt mechanism for easy cleaning. Inner lining of the combustion chamber made of CMtech®, a very thick refractory material; the flame distributor-catalyser in the upper part is made of CMtech®2, refractory ceramic. The fireplace can be completed with two optional kits for warm air distribution both for the natural and the forced convection versions.



≥ 35* cm altezza piano fuoco con kit canalizzazione aria forzata

≥ 35* cm hearth height with forced air channelling kit

	convezione naturale - natural convection	
potenza output	7,8 - 15,6	kW
potenza certificata nominal thermal output	12,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,10	%
rendimento efficiency	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile average fuel consumption	3,30	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	8,1	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	256	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	12	Pa
tubo uscita fumi flue exit pipe	∅ 180	mm
sez. interna canna fumaria internal section of chimney flue	∅ 18 / □ 18x18	cm
altezza min. canna fumaria min. height of chimney flue	4	m
condotti entrata aria air inlet ducts	2 x ∅ 15	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	137*	*m^2
peso netto net weight	191	kg
peso con imballo weight with packaging	206	kg

*con le condizioni riportate a pagina 160 - s. general information on page 160

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 13229 15a B-VG BImSchV LRV OPair 2011

CM P01

Caminetto del design contemporaneo connotato dalla forma quadrata della porta in vetro ceramico bordato in acciaio verniciato; apertura a saliscendi con maniglia in acciaio inox, e ad anta per la pulizia. Camera di combustione, completa di Catalizzatore-Frangifiamma rivestita in CMtech®2, refrattario ceramico, con piano fuoco in ghisa. Sono disponibili versioni ad aria calda ventilata o a convezione naturale.

Modern design for this fireplace marked by the squared shape of the door in ceramic glass framed by painted steel. Open/close sliding mechanism with stainless steel handle and tilt mechanism for easy cleaning. Inner lining of the combustion chamber and flame distributor-catalyser made of CMtech®2, refractory ceramic, with cast iron hearth. Natural and forced convection air versions are available.



	ventilato - with fan	
potenza output	5,7 - 11,5	kW
potenza certificata nominal thermal output	8,9	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,10	%
rendimento efficiency	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile average fuel consumption	2,40	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	9,4	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	220	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	12	Pa
tubo uscita fumi flue exit pipe	∅ 180	mm
sez. interna canna fumaria internal section of chimney flue	∅ 18 / □ 18x18	cm
altezza min. canna fumaria min. height of chimney flue	4	m
condotti entrata aria air inlet ducts	2 x ∅ 12	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	103*	*m^2
peso netto net weight	173	kg
peso con imballo weight with packaging	194	kg

*con le condizioni riportate a pagina 160 - s. general information on page 160

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE **EN 13229**

MONTEGRAPPA PELLET
MONTEGRAPPA PELLET POWER

Caminetto a pellet dall'estetica moderna con porta quadrata interamente in vetro ceramico, apribile ad anta. Camera di combustione rivestita in ghisa, mentre nella parte superiore si trova il Catalizzatore-Frangifiamma in CMtech®2, refrattario ceramico. Disponibile nella versione ad aria calda ventilata.

Pellet burning fireplace with modern design marked by a squared door completely made of ceramic glass, opening sideways. Combustion chamber lined in cast iron, with flame distributor-catalyser made of CMtech®2, ceramic refractory. Available with a system of forced convection.





Montegrappa Pellet DX



Montegrappa Pellet SX

	MONTEGRAPPA Pellet	MONTEGRAPPA Pellet POWER	
potenza certificata nominal thermal output	3,1 - 10,4	4,3 - 15,5	kW
potenza elettrica nominale electricall output	100 - 425	100 - 425	W
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,04	≤ 0,02	%
rendimento efficiency	≥ 85,0	≥ 90,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,75 - 2,74	0,91 - 3,51	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	4,0 - 9,3	5,2 - 13,6	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	63,8 - 175,7	73,0 - 171,0	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	10	11	Pa
capacità serbatoio fuel capacity	50	50	kg
autonomia burn time	66 - 18	55 - 14	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 100	Ø 100	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	Ø 80	Ø 80	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	119*	176*	*m^2
peso netto net weight	175	175	kg
peso con imballo weight with packaging	200	200	kg

*con le condizioni riportate a pagina 160 - s. general information on page 160

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE **EN 14785 15a B-VG BImSchV**

ESSENTIAL 01

La raffinatezza della semplicità. Una cornice essenziale in acciaio verniciato nero, ideale per dare il massimo risalto alla fiamma. Perfetta per arredi di design.

Refined simplicity is the key word for this cladding: a minimal frame in black painted steel, ideal to highlight the flames. Perfect in modern decorative settings.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 01 - CM P01 - MONTEGRAPPA PELLET



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

MINIMAL 01

Minimal è un rivestimento che ben si armonizza con l'arredamento di design. Il contrasto tra il freddo del metallo e il calore del fuoco è di grande effetto estetico. Nella sua semplicità Minimal, realizzato in acciaio verniciato grigio metallizzato, evidenzia qualsiasi focolare al suo interno.

Minimal is a cladding that perfectly fits in any interior decoration. A special effect is given by the contrast between the coldness of the steel and the warmth of the fire. Being a simple cladding made in metallic grey painted steel, Minimal is able to emphasize any fireplace.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 01 - CM P01 - MONTEGRAPPA PELLET



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

CINA

Cornice lineare dallo stile classico di facile collocazione in diverse tipologie di arredamento. Realizzata in marmo Rosa Asiago lucidato.

Linear frame with classic flair that can easily be placed in any decorative setting. Polished marble Rosa Asiago.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 01 - CM P01 - MONTEGRAPPA PELLET



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

FRAME 01

L'abbinamento di materiali e colori che caratterizza il rivestimento FRAME è tra i più richiesti e apprezzati: un best seller. Il passepartout è in granito NERO ASSOLUTO fiammato e spazzolato, con trattamento protettivo, mentre la cornice esterna è in PIETRA DI VICENZA spazzolata, con trattamento protettivo.

The combination of materials and colours used for FRAME is one of the most liked and requested matches: our bestseller. The inner frame is in granite NERO ASSOLUTO flamed and brushed with protective varnish; the outer frame is in PIETRA DI VICENZA brushed with protective varnish.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 01 - CM P01 - MONTEGRAPPA PELLET



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

INDIA

Gioco di geometrie per un effetto optical: un grande disco in granito Nero Assoluto fiammato e spazzolato con trattamento protettivo sottolineato da una base curva e da un riquadro interno, entrambi realizzati in Pietra di Vicenza spazzolata con trattamento protettivo.

Geometry plays the major role here: a large circle in flamed and brushed granite Nero Assoluto with protective varnish underlined by a curved base and an internal frame in Pietra di Vicenza brushed and treated with protective varnish.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 01 - CM P01 - MONTEGRAPPA PELLET



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

STONE 01

STONE è un'interessante rivisitazione, in chiave moderna, della lavorazione a spacco, generalmente utilizzata nei caminetti rustici. Di particolare effetto il caldo abbinamento, tono su tono, realizzato utilizzando il marmo GIALLO REALE sia per la parte a spacco sia per il riquadro interno con finitura lucida.

STONE is a modernization of the more traditional rought-cut style, typical in more country-style models. Its distinguishing touch is given by the colour match of marble GIALLO REALE both for the rough-cut part and the polished finishing of the inner frame.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 01 - CM P01 - MONTEGRAPPA PELLET



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

LIGHT 02

Caminetto dall'estetica moderna che si caratterizza per la larghezza della porta interamente in vetro ceramico con apertura a saliscendi e a ribalta per la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech®, refrattario realizzato con spessori importanti; nella parte superiore il Catalizzatore-Frangifiamma è in CMtech®2, refrattario ceramico. Il caminetto può essere completato con due kit opzionali per distribuzione dell'aria calda sia nella versione naturale che ventilata.

Modern design for this fireplace characterized by the width of the door made of ceramic glass, open/close sliding mechanism and tilt mechanism for easy cleaning. Inner lining of the combustion chamber made of CMtech®, a very thick refractory material; the flame distributor-catalyser in the upper part is made of CMtech®2, refractory ceramic. The fireplace can be completed with two optional kits for warm air distribution both for the natural and the forced convection versions



≥ 35* cm altezza piano fuoco con kit canalizzazione aria forzata

≥ 35* cm hearth height with forced air channelling kit

	convezione naturale - natural convection	
potenza output	8,4 - 16,9	kW
potenza certificata nominal thermal output	13,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,10	%
rendimento efficiency	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile average fuel consumption	3,63	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	11,5	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	239	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	12	Pa
tubo uscita fumi flue exit pipe	∅ 200	mm
sez. interna canna fumaria internal section of chimney flue	∅ 20 / □ 20x20	cm
altezza min. canna fumaria min. height of chimney flue	4	m
condotti entrata aria air inlet ducts	2 x ∅ 15	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	148*	*m^2
peso netto net weight	245	kg
peso con imballo weight with packaging	267	kg

* con le condizioni riportate a pagina 160 - s. general information on page 160

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 13229 15a B-VG BImSchV LRV OPair 2011

CM P02

Caminetto della linee morderne caratterizzato dallo sviluppo orizzontale della porta, con bordo in acciaio verniciato e vetro ceramico; apertura a saliscendi azionabile con l'impiego della maniglia in acciaio inox e ad anta per favorire la pulizia. Camera di combustione completa di Catalizzatore-Frangifiamma rivestita in CMtech®2, refrattario ceramico, con piano fuoco in ghisa. Sono disponibili versioni ad aria calda ventilata o a convezione naturale.

Modern design for this fireplace marked by the width of the door with frame in painted steel and ceramic glass. Open/close sliding mechanism with stainless steel handle and tilt mechanism for easy cleaning. Inner lining of the combustion chamber and flame distributor-catalyser made of CMtech®2, refractory ceramic, with cast iron hearth. Natural and forced convection air versions are available.



	ventilato - with fan	
potenza output	6,8 - 13,6	kW
potenza certificata nominal thermal output	10,5	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,10	%
rendimento efficiency	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile average fuel consumption	2,77	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	12,5	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	221	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	13	Pa
tubo uscita fumi flue exit pipe	∅ 200	mm
sez. interna canna fumaria internal section of chimney flue	∅ 20 / □ 20x20	cm
altezza min. canna fumaria min. height of chimney flue	4	m
condotti entrata aria air inlet ducts	2 x ∅ 12	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	120*	*m^2
peso netto net weight	217	kg
peso con imballo weight with packaging	241	kg

*con le condizioni riportate a pagina 160 - s. general information on page 160

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE **EN 13229**

ESSENTIAL 02

La raffinatezza della semplicità. Una cornice essenziale in acciaio verniciato nero, ideale per dare il massimo risalto alla fiamma. Perfetta per arredi di design.

Refined simplicity is the key word for this cladding: a minimal frame in black painted steel, ideal to highlight the flames. Perfect in modern decorative settings.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 02 - CM P02



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

MINIMAL 02

Minimal è un rivestimento che ben si armonizza con l'arredamento di design. Il contrasto tra il freddo del metallo e il calore del fuoco è di grande effetto estetico. Nella sua semplicità Minimal, realizzato in acciaio verniciato grigio metallizzato, evidenzia qualsiasi focolare al suo interno.

Minimal is a cladding that perfectly fits in any interior decoration. A special effect is given by the contrast between the coldness of the steel and the warmth of the fire. Being a simple cladding made in metallic grey painted steel, Minimal is able to emphasize any fireplace.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 02 - CM P02



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

SAN DIEGO

Un'elegante cornice in acciaio verniciato grigio metallizzato con un riquadro interno in acciaio verniciato grigio. Un geometrico gioco di colori freddi per far risaltare il calore della fiamma.

An elegant frame in metallic grey painted steel with an inner profile in grey painted steel. Cold colours to underline the warmth of the fire.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 02 - CM P02



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

FRAME 02

L'abbinamento di materiali e colori che caratterizza il rivestimento FRAME è tra i più richiesti e apprezzati: un best seller. Il passepartout è in granito NERO ASSOLUTO fiammato e spazzolato, con trattamento protettivo, mentre la cornice esterna è in PIETRA DI VICENZA spazzolata, con trattamento protettivo.

The combination of materials and colours used for FRAME is one of the most liked and requested matches: our bestseller. The inner frame is in granite NERO ASSOLUTO flamed and brushed with protective varnish; the outer frame is in PIETRA DI VICENZA brushed with protective varnish.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 02 - CM P02



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

VENGHÈ 02

Rivestimento in Pietra Venghè, che richiama esteticamente il quasi omonimo legno Wenghè: molto versatile, si presta ad essere inserito in ambienti e stili diversi. Il colore morbido e naturale della Pietra Venghè levigata con trattamento protettivo, riscalda cromaticamente l'ambiente nel quale si inserisce.

Cladding in Venghè stone, which aesthetically recalls the African wood Wenge; its versatile look makes it apt to be placed in any decorative environment. The soft and natural colour of the polished Venghè stone with protective varnish conveys warmth to the setting it is located.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 02 - CM P02



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

STONE 02

STONE è un'interessante rivisitazione, in chiave moderna, della lavorazione a spacco, generalmente utilizzata nei caminetti rustici. Di particolare effetto il caldo abbinamento, tono su tono, realizzato utilizzando il marmo GIALLO REALE sia per la parte a spacco sia per il riquadro interno con finitura lucida.

STONE is a modernization of the more traditional rought-cut style, typical in more country-style models. Its distinguishing touch is given by the colour match of marble GIALLO REALE both for the rough-cut part and the polished finishing of the inner frame.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 02 - CM P02



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

LIGHT 03

Caminetto dall'estetica moderna che si contraddistingue dallo sviluppo verticale della porta interamente in vetro ceramico, apribile a saliscendi e a ribalta per la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech®, refrattario realizzato con spessori importanti: nella parte superiore il Catalizzatore-Frangifiamma è in CMtech®2, refrattario ceramico. Il caminetto può essere completato con due kit opzionali per distribuzione dell'aria calda sia nella versione naturale che ventilata.

Modern design for this fireplace characterized by the height of the door made of ceramic glass, open/close sliding mechanism and tilt mechanism for easy cleaning. Inner lining of the combustion chamber made of CMtech®, a very thick refractory material; the flame distributor-catalyser in the upper part is made of CMtech®2, refractory ceramic. The fireplace can be completed with two optional kits for warm air distribution both for the natural and the forced convection versions



≥ 35* cm altezza piano fuoco con kit canalizzazione aria forzata

≥ 35* cm hearth height with forced air channelling kit

	convezione naturale - natural convection	
potenza output	6,8 - 13,6	kW
potenza certificata nominal thermal output	10,5	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,10	%
rendimento efficiency	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile average fuel consumption	3,00	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	10,1	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	253	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	11	Pa
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 180	mm
sez. interna canna fumaria internal section of chimney flue	Ø 18 / □ 18x18	cm
altezza min. canna fumaria min. height of chimney flue	4	m
condotti entrata aria air inlet ducts	2 x Ø 15	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	120*	*m^2
peso netto net weight	200	kg
peso con imballo weight with packaging	215	kg

* con le condizioni riportate a pagina 160 - s. general information on page 160

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 13229 15a B-VG BImSchV LRV OPair 2011

CM P03

Caminetto moderno caratterizzato dalla forma rettangolare a sviluppo verticale della porta, con bordo in acciaio verniciato e vetro ceramico; apribile a saliscendi con maniglia in acciaio inox e ad anta per la pulizia. Camera di combustione completa di Catalizzatore-Frangifiamma rivestita in CMtech®2, refrattario ceramico e con piano fuoco in ghisa. Sono disponibili versioni ad aria calda ventilata o a convezione naturale.

Modern design for this fireplace characterized by the height of the door, with frame in painted steel and ceramic glass; open/close sliding mechanism with stainless steel handle and tilt mechanism for easy cleaning. Inner lining of the combustion chamber and flame distributor-catalyser made of CMtech®2, refractory ceramic, and cast iron hearth. Natural and forced convection air versions are available.



	ventilato - with fan	
potenza output	6,6 - 13,3	kW
potenza certificata nominal thermal output	10,3	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,10	%
rendimento efficiency	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile average fuel consumption	2,75	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	9,7	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	254	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	14	Pa
tubo uscita fumi flue exit pipe	∅ 180	mm
sez. interna canna fumaria internal section of chimney flue	∅ 18 / □ 18x18	cm
altezza min. canna fumaria min. height of chimney flue	4	m
condotti entrata aria air inlet ducts	2 x ∅ 12	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	118*	*m^2
peso netto net weight	182	kg
peso con imballo weight with packaging	204	kg

*con le condizioni riportate a pagina 160 - s. general information on page 160

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE **EN 13229**

ESSENTIAL 03

La raffinatezza della semplicità. Una cornice essenziale in acciaio verniciato nero, ideale per dare il massimo risalto alla fiamma. Perfetta per arredi di design.

Refined simplicity is the key word for this cladding: a minimal frame in black painted steel, ideal to highlight the flames. Perfect in modern decorative settings.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 03 - CM P03



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

MINIMAL 03

Minimal è un rivestimento che ben si armonizza con l'arredamento di design. Il contrasto tra il freddo del metallo e il calore del fuoco è di grande effetto estetico. Nella sua semplicità Minimal, realizzato in acciaio verniciato grigio metallizzato, evidenzia qualsiasi focolare al suo interno.

Minimal is a cladding that perfectly fits in any interior decoration. A special effect is given by the contrast between the coldness of the steel and the warmth of the fire. Being a simple cladding made in metallic grey painted steel, Minimal is able to emphasize any fireplace.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 03 - CM P03



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

FRAME 03

L'abbinamento di materiali e colori che caratterizza il rivestimento FRAME è tra i più richiesti e apprezzati: un best seller. Il passepartout è in granito NERO ASSOLUTO fiammato e spazzolato, con trattamento protettivo, mentre la cornice esterna è in PIETRA DI VICENZA spazzolata, con trattamento protettivo.

The combination of materials and colours used for FRAME is one of the most liked and requested matches: our bestseller. The inner frame is in granite NERO ASSOLUTO flamed and brushed with protective varnish; the outer frame is in PIETRA DI VICENZA brushed with protective varnish.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 03 - CM P03



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

STONE 03

STONE è un'interessante rivisitazione, in chiave moderna, della lavorazione a spacco, generalmente utilizzata nei caminetti rustici. Di particolare effetto il caldo abbinamento, tono su tono, realizzato utilizzando il marmo GIALLO REALE sia per la parte a spacco sia per il riquadro interno con finitura lucida.

STONE is a modernization of the more traditional rought-cut style, typical in more country-style models. Its distinguishing touch is given by the colour match of marble GIALLO REALE both for the rough-cut part and the polished finishing of the inner frame.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 03 - CM P03



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation



LIGHT 06

Caminetto dalla connotazione minimalista, si caratterizza dalla forma rettangolare a sviluppo orizzontale "extralarge". La porta è interamente in vetro ceramico con meccanismo a saliscendi e apertura a ribalta per la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech®, refrattario realizzato con spessori importanti; nella parte superiore il Catalizzatore-Frangifiamma è in CMtech®2, refrattario ceramico. Il caminetto può essere completato con due kit opzionali per distribuzione dell'aria calda sia nella versione naturale che ventilata.

Minimalist design for this "extralarge" fireplace characterized by the rectangular form of its structure. The door is completely made of ceramic glass with vertical slide mechanism and tilt mechanism for easy cleaning. Inner lining of the combustion chamber made of CMtech®, a very thick refractory material; the flame distributor-catalyser in the upper part is made of CMtech®2, refractory ceramic. The fireplace can be completed with two optional kits for warm air distribution both for the natural and the forced convection versions.



≥ 35* cm altezza piano fuoco con kit canalizzazione aria forzata

≥ 35* cm hearth height with forced air channelling kit

	convezione naturale - natural convection	
potenza output	9,7 - 19,5	kW
potenza certificata nominal thermal output	15,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,10	%
rendimento efficiency	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile average fuel consumption	3,95	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	12,9	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	254	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	12	Pa
tubo uscita fumi flue exit pipe	∅ 250	mm
sez. interna canna fumaria internal section of chimney flue	∅ 25 / □ 25x25	cm
altezza min. canna fumaria min. height of chimney flue	5	m
condotti entrata aria air inlet ducts	2 x ∅ 15	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	170*	*m^2
peso netto net weight	310	kg
peso con imballo weight with packaging	335	kg

* con le condizioni riportate a pagina 160 - s. general information on page 160

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 13229 15a B-VG BImSchV LRV OPair 2011

ESSENTIAL 06

La raffinatezza della semplicità. Una cornice essenziale in acciaio verniciato nero, ideale per dare il massimo risalto alla fiamma. Perfetta per arredi di design.

Refined simplicity is the key word for this cladding: a minimal frame in black painted steel, ideal to highlight the flames. Perfect in modern decorative settings.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 06



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

MINIMAL 06

Minimal è un rivestimento che ben si armonizza con l'arredamento di design. Il contrasto tra il freddo del metallo e il calore del fuoco è di grande effetto estetico. Nella sua semplicità Minimal, realizzato in acciaio verniciato grigio metallizzato, evidenzia qualsiasi focolare al suo interno.

Minimal is a cladding that perfectly fits in any interior decoration. A special effect is given by the contrast between the coldness of the steel and the warmth of the fire. Being a simple cladding made in metallic grey painted steel, Minimal is able to emphasize any fireplace.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 06



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

FRAME 06

L'abbinamento di materiali e colori che caratterizza il rivestimento FRAME è tra i più richiesti e apprezzati: un best seller. Il passepartout è in granito NERO ASSOLUTO fiammato e spazzolato, con trattamento protettivo, mentre la cornice esterna è in PIETRA DI VICENZA spazzolata, con trattamento protettivo.

The combination of materials and colours used for FRAME is one of the most liked and requested matches: our bestseller. The inner frame is in granite NERO ASSOLUTO flamed and brushed with protective varnish; the outer frame is in PIETRA DI VICENZA brushed with protective varnish.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 06



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

STONE 06

STONE è un'interessante rivisitazione, in chiave moderna, della lavorazione a spacco, generalmente utilizzata nei caminetti rustici. Di particolare effetto il caldo abbinamento, tono su tono, realizzato utilizzando il marmo GIALLO REALE sia per la parte a spacco sia per il riquadro interno con finitura lucida.

STONE is a modernization of the more traditional rought-cut style, typical in more country-style models. Its distinguishing touch is given by the colour match of marble GIALLO REALE both for the rough-cut part and the polished finishing of the inner frame.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 06



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

LIGHT 80

Caminetto per riscaldare l'acqua, dalla connotazione moderna. Si distingue per la forma rettangolare della porta, interamente in vetro ceramico; apertura a saliscendi e a ribalta per la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech®, refrattario realizzato con spessori importanti. Opzionali i due accessori per il vaso d'espansione aperto e per vaso d'espansione chiuso.

Modern design for this wood-burning fireplace for water heating. It is marked by the rectangular shape of the door, completely made in ceramic glass; open/close sliding mechanism and tilt mechanism for easy cleaning. Inner lining of the combustion chamber made of CMtech®, a very thick refractory material. The kits for open expansion vase and closed expansion vase are available on request.



≥ 30* cm altezza piano fuoco con kit per vaso d'espansione aperto

≥ 30* cm hearth height with kit for open expansion vase

	LIGHT 80-15	LIGHT 80-21	LIGHT 80-27	
potenza output	9,3 - 18,7	13,9 - 27,8	17,7 - 35,4	kW
potenza certificata nominal thermal output	14,4	21,4	27,3	kW
potenza resa all'ambiente heat output transferred to room air	5,9	8,8	12,0	kW
potenza resa all'acqua heat output transferred to water	8,5	12,6	15,3	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10	%
rendimento efficiency	≥ 80,0	≥ 80,0	≥ 80,0	%
pressione max di esercizio max. pressure during operation	1,5	1,5	1,5	bar
consumo medio combustibile average fuel consumption	4,23	6,25	8,0	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	14,6	17,9	17,3	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	178	227	244	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	12	12	12	Pa
tubo uscita fumi flue exit pipe	∅ 250	∅ 250	∅ 250	mm
sez. interna canna fumaria internal section of chimney flue	∅ 25 / □ 25x25	∅ 25 / □ 25x25	∅ 25 / □ 25x25	cm
altezza min. canna fumaria min. height of chimney flue	5	5	5	m
condotti entrata aria air inlet ducts	∅ 12 / □ 10x10	∅ 12 / □ 10x10	∅ 12 / □ 10x10	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	163*	240*	306*	*m^2
peso netto net weight	308	308	308	kg
peso con imballo weight with packaging	326	326	326	kg

* con le condizioni riportate a pagina 160 - s. general information on page 160

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 13229 BImSchV LRV OPair 2011



1 caldaia a pellet
pellet water boiler

2 serbatoio supplementare con coclea (opzionale)
extra pellet reservoir with screw auger (optional)

3 puffer riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria
buffer tank for heating and hot sanitary water

4 gruppo di miscelazione con collettore per riscaldamento a pavimento
mixing unit with collector for floor heating

5 riscaldamento a pavimento
floor heating

6 gruppo miscelatore per pannelli solari
mixing unit for solar panels

7 pannelli solari (termici)
solar panels (thermal)

8 caminetto a legna per il riscaldamento dell'acqua
wood-burning fireplace for water heating

9 radiatori
radiators

10 acqua calda sanitaria
hot sanitary water

11 ingresso acqua acquedotto
water system input

LIGHT 80					
Accessori obbligatori (da installare) - Compulsory accessories (to be installed)					
per vaso di espansione aperto accessories for open expansion vase			per vaso di espansione chiuso accessories for closed expansion vase		
					
KIT REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA KIT FOR PRIMARY AIR ADJUSTMENT	KIT TERMOREGOLATORE THERMOREGULATOR KIT	CIRCOLATORE CIRCULATION PUMP	KIT TERMOREGOLATORE THERMOREGULATOR KIT	CIRCOLATORE CIRCULATION PUMP	VALVOLA SCARICO TERMICO CON POZZETTO 1/2" HEART RELEASE VALVE WITH 1/2" BULB WELL
*	*	◊	*	◊	◊

*** accessori obbligatori - compulsory accessories**

◊ accessorio obbligatorio qualora non presente su impianto esistente - compulsory accessory if not present in existing equipment

Per i kit vedere listino prezzi - For the kit see price list



L'immagine della pagina precedente e lo schema riportati hanno puro valore indicativo e non vanno utilizzati come progetti di installazione. L'installatore dovrà realizzare l'installazione secondo le esigenze dell'utente, le condizioni dell'ambiente e dell'abitazione, e in base alle norme idrauliche in vigore, soprattutto riguardo ai dispositivi di sicurezza e di controllo.

The image in the previous page and the outline above are only indicative and cannot be used as installation projects. The installer will have to carry out the installation according to the needs of the end user, the conditions of the installation room and of the house, and according to the plumbing standards in force, especially regarding all safety and control devices.

ESSENTIAL 80L

La raffinatezza della semplicità. Una cornice essenziale in acciaio verniciato nero, ideale per dare il massimo risalto alla fiamma. Perfetta per arredi di design.

Refined simplicity is the key word for this cladding: a minimal frame in black painted steel, ideal to highlight the flames. Perfect in modern decorative settings.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 80



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation

MINIMAL 80L

Minimal è un rivestimento che ben si armonizza con l'arredamento di design. Il contrasto tra il freddo del metallo e il calore del fuoco è di grande effetto estetico. Nella sua semplicità Minimal, realizzato in acciaio verniciato grigio metallizzato, evidenzia qualsiasi focolare al suo interno.

Minimal is a cladding that perfectly fits in any interior decoration. A special effect is given by the contrast between the coldness of the steel and the warmth of the fire. Being a simple cladding made in metallic grey painted steel, Minimal is able to emphasize any fireplace.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 80



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

VENGHÈ 80L

Rivestimento in Pietra Venghè, che richiama esteticamente il quasi omonimo legno Wenghè: molto versatile, si presta ad essere inserito in ambienti e stili diversi. Il colore morbido e naturale della Pietra Venghè levigata con trattamento protettivo, riscalda cromaticamente l'ambiente nel quale si inserisce.

Cladding in Venghè stone, which aesthetically recalls the African wood Wenge; its versatile look makes it apt to be placed in any decorative environment. The soft and natural colour of the polished Venghè stone with protective varnish conveys warmth to the setting it is located.

Disponibile per: - Available for:
LIGHT 80



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

TECH 3

Vetro a tre facce per una più ampia visione del fuoco. La porta è interamente in vetro ceramico con apertura a saliscendi; i due vetri laterali sono apribili ad anta per agevolare la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech®, refrattario realizzato con spessori importanti. Il caminetto può essere completato con due kit opzionali per distribuzione dell'aria calda sia nella versione naturale che ventilata.

Three-sided glass for a wider vision of the flames. The door is completely made of ceramic glass with open/close sliding mechanism; the two lateral glasses can be tilt-opened for easy cleaning. Inner lining of the combustion chamber made of CMtech®, a very thick refractory ceramic. The fireplace can be completed with two optional kits for warm air distribution both for the natural and the forced convection versions.



≥ 35* cm altezza piano fuoco con kit canalizzazione aria forzata

≥ 35* cm hearth height with forced air channelling kit

	convezione naturale - natural convection	
potenza output	8,4 - 16,9	kW
potenza certificata nominal thermal output	13,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,10	%
rendimento efficiency	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile average fuel consumption	3,70	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	12,1	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	262	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	12	Pa
tubo uscita fumi flue exit pipe	∅ 250	mm
sez. interna canna fumaria internal section of chimney flue	∅ 25 / □ 25x25	cm
altezza min. canna fumaria min. height of chimney flue	4**	m
condotti entrata aria air inlet ducts	2 x ∅ 15	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	148*	*m^2
peso netto net weight	232	kg
peso con imballo weight with packaging	257	kg

* con le condizioni riportate a pagina 160 - s. general information on page 160

** con riduzione ∅ 20 cm altezza minima 6 m - with ∅ 20 cm reducer minimum height 6 m

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 13229 15a B-VG BImSchV LRV OPair 2011

BASIC

Un rivestimento dalle linee pulite: base in Marmo Giallo Oro e Bianco Panna spazzolati e con trattamento protettivo.

Clean lines for this cladding: raised-hearth in marble Giallo Oro and Bianco Panna brushed, dressed with protective varnish.

Disponibile per: - Available for:
TECH 3



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

SLIDE

Rivestimento in pietra Venghè levigata e Marmo Bianco Panna spazzolato, rifiniti con trattamento protettivo. La massima visibilità del fuoco sui tre lati, abbinata alla morbidezza delle lavorazioni della pietra e del marmo.

Cladding in polished Venghè stone and marble Bianco Panna brushed dressed with protective varnish. Complete vision of the flames along three sides, combined with the smoothness of the stone and marble finishing.

Disponibile per: - Available for:
TECH 3



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

SLIDE CON PANCA

Un gioco di volumi, creato dal sovrapporsi della pietra Venghè levigata al Marmo Bianco Panna spazzolato, entrambi con trattamento protettivo.

A game of volumes thanks to the overlapping of polished Venghè stone and brushed marble Bianco Panna, dressed with protective varnish.

Disponibile per: - Available for:
TECH 3



con panca reversibile
with reversible bench



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing

lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site

CM P05

Caminetto con visione del fuoco su due lati senza interruzioni, grazie al vetro ceramico in un'unica lastra sagomata. Si distingue per la porta ad angolo con bordo in acciaio verniciato, apribile a saliscendi con maniglia in acciaio inox; apertura ad anta per la pulizia. Camera di combustione completa di Catalizzatore-Frangifiamma rivestita in CMtech®2, refrattario ceramico e piano fuoco in ghisa. Sono disponibili versioni ad aria calda ventilata o a convezione naturale.

Fireplace with flame vision along two sides without interruptions thanks to one piece ceramic glass. It is marked by the corner door with frame in painted steel; open/close sliding mechanism with stainless steel handle and tilt mechanism for easy cleaning. Inner lining of the combustion chamber and flame distributor-catalyser made of CMtech®2, refractory ceramic, and cast iron hearth. Natural and forced convection air versions are available.



CM P05 DX

CM P05 SX

	ventilato - with fan	
potenza output	7,2 - 14,4	kW
potenza certificata nominal thermal output	11,1	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,10	%
rendimento efficiency	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile average fuel consumption	2,97	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	11,7	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	245	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	12	Pa
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 180	mm
sez. interna canna fumaria internal section of chimney flue	Ø 18 / □ 18x18	cm
altezza min. canna fumaria min. height of chimney flue	4	m
condotti entrata aria air inlet ducts	2 x Ø 12	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	127*	*m^2
peso netto net weight	237	kg
peso con imballo weight with packaging	260	kg

*con le condizioni riportate a pagina 160 - s. general information on page 160

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE **EN 13229** **BImSchV**

SILVER

Rivestimento ad angolo dal design minimalista, ben si adatta a diverse tipologie di arredamento, dal moderno essenziale al classico contemporaneo. Realizzato in un unico elemento in acciaio verniciato grigio metallizzato.

Corner minimalist cladding that can easily fit in any decoration setting: from modern to classic contemporary. Made of one single piece of metal grey painted steel.

Disponibile per: - Available for:
CM P05

Iesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione ad angolo aperto a destra
corner installation with right-hand side vision



collocazione ad angolo aperto a sinistra
corner installation with left-hand side vision

LOGICO

LOGICO è un rivestimento dal design minimale e dalle forme decise, realizzato con materiali quali la pietra VENGHE' levigata con trattamento protettivo e il marmo BIANCO PANNA spazzolato con trattamento protettivo.

LOGICO is a minimal and neat cladding made of VENGHE' stone dressed with protective varnish and marble BIANCO PANNA brushed with protective varnish.

Disponibile per: - Available for:
CM P05

lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione ad angolo aperto a destra
corner installation with right-hand side vision



collocazione ad angolo aperto a sinistra
corner installation with left-hand side vision

SPAZIO

Facilmente adattabile in diversi contesti d'arredo, questo rivestimento, crea un angolo di stile e calore. Spazio, dalla struttura sobria e raffinata, è realizzato in marmo Chiaro bocciardato con base in marmo Rosa Asiago lucidato. Trave in legno impiallacciato ciliegio, tinta chiara

A cladding that gives warmth and style to any decoration setting. Spazio is a sober and refined structure made with bush-hammered marble Chiaro with raised-hearth in polished marble Rosa Asiago. Mantelshelf in cherry veneer, with teak finish.

Disponibile per: - Available for:
CM P05



collocazione ad angolo aperto a destra
corner installation with right-hand side vision



collocazione ad angolo aperto a sinistra
corner installation with left-hand side vision

SPAZIO CON PANCA

Rivestimento attuale dalla struttura sobria e raffinata. Spazio con panca è realizzato in marmo Chiaro bocciardato con base e panchina in marmo Rosa Asiago lucidato. Trave e cassettone in legno impiallacciato ciliegio, tinta chiara.

A sober and refined structure for this modern cladding. Spazio with bench is made in marble Chiaro bush-hammered with raised-hearth and bench in polished marble Rosa Asiago. Mantelshelf and chest in cherry veneer, teak finish.

Disponibile per: - Available for:
CM P05



collocazione ad angolo aperto a destra
corner installation with right-hand side vision



collocazione ad angolo aperto a sinistra
corner installation with left-hand side vision

RUSTICO

Marmo TRAVERTINO ROSATO lavorato a mattoncini, sabbiato con trattamento protettivo e fugato grigio. Base in marmo ROSSO ASIAGO lucidato. Trave in legno abete lavorato a massello, tinta scura.

Bricks-effect marble TRAVERTINO ROSATO, sandblasted and treated with protective varnish. Raised-hearth extension in polished marble ROSSO ASIAGO. Block-worked deal mantelshelf with mahogany finish.

Disponibile per: - Available for:
CM P05



collocazione ad angolo aperto a destra
corner installation with right-hand side vision



collocazione ad angolo aperto a sinistra
corner installation with left-hand side vision

RUSTICO CON PANCA

Rivestimento dalle forme lineari ma con finitura tradizionale. Realizzato in Marmo Travertino Rosato lavorato a mattoncini, sabbiato con trattamento protettivo e fugato grigio. Base (e panchina) in marmo Rosso Asiago lucidato. Con trave (e cassettone) in legno Abete lavorato a massello, tinta scura.

Linear form for this cladding with traditional finishing. Bricks-effect marble Travertino Rosato sandblasted and treated with protective varnish, grey joints. Raised-hearth and bench in polished marble Rosso Asiago. pinewood mantelshelf and chest with mahogany finish.

Disponibile per: - Available for:
CM P05



collocazione ad angolo aperto a destra
corner installation with right-hand side vision



collocazione ad angolo aperto a sinistra
corner installation with left-hand side vision

MB MEGA FIRE

Caminetto tradizionale di grandi dimensioni; porta rettangolare con bordo in acciaio verniciato e vetro ceramico, apribile a saliscendi con maniglia in acciaio inox e ad anta per la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech®, refrattario realizzato con spessori importanti; nella parte superiore il Catalizzatore-Frangifiamma è in CMtech®2, refrattario ceramico. Sono disponibili versioni ad aria calda ventilata o a convezione naturale.

Traditional large fireplace; rectangular door with frame in painted steel and ceramic glass. Open/close sliding mechanism with stainless steel handle and tilt mechanism for easy cleaning. Inner lining of the combustion chamber made of CMtech®, a very thick refractory material; the flame distributor-catalyser in the upper part is made of CMtech®2, refractory ceramic. Natural and forced convection air versions are available.



	ventilato - with fan Ø 20 cm solo per il riscaldamento only for heating pourposes	 Ø 25 cm tassativo per la cottura mandatory for barbecueing	
potenza output	8,7 - 17,5	8,7 - 17,5	kW
potenza certificata nominal thermal output	13,5	13,5	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,17	≤ 0,24	%
rendimento efficiency	≥ 81,0	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile average fuel consumption	3,67	3,72	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	15,8	16,0	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	205	205	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	13	12	Pa
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 200	Ø 250	mm
sez. interna canna fumaria internal section of chimney flue	Ø 20 / □ 20x20	Ø 25 / □ 25x25	cm
altezza min. canna fumaria min. height of chimney flue	4	5	m
condotti entrata aria air inlet ducts	2 x Ø 12	2 x Ø 12	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	154*	154*	*m^2
peso netto net weight	334	334	kg
peso con imballo weight with packaging	355	355	kg

* con le condizioni riportate a pagina 160 - s. general information on page 160

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE **EN 13229**

MINIMAL MEGA

Minimal è un rivestimento che ben si armonizza con l'arredamento di design. Il contrasto tra il freddo del metallo e il calore del fuoco è di grande effetto estetico. Nella sua semplicità Minimal, realizzato in acciaio verniciato grigio metallizzato, evidenzia qualsiasi focolare al suo interno.

Minimal is a cladding that perfectly fits in any interior decoration. A special effect is given by the contrast between the coldness of the steel and the warmth of the fire. Being a simple cladding made in metallic grey painted steel, Minimal is able to emphasize any fireplace.

Disponibile per: - Available for:
MB MEGA Fire



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

VENGHÈ

Rivestimento in Pietra Venghè, che richiama esteticamente il quasi omonimo legno Wenghè: molto versatile, si presta ad essere inserito in ambienti e stili diversi. Il colore morbido e naturale della Pietra Venghè levigata con trattamento protettivo, riscalda cromaticamente l'ambiente nel quale si inserisce.

Cladding in Venghè stone, which aesthetically recalls the African wood Wenge; its versatile look makes it apt to be placed in any decorative environment. The soft and natural colour of the polished Venghè stone with protective varnish conveys warmth to the setting it is located.

Disponibile per: - Available for:
MB MEGA Fire



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

AMALFI/M

Rivestimento dal gusto contemporaneo caratterizzato dalle forme morbide. Realizzato in marmo Chiaro bocciardato con piano della base in marmo Giallo Oro (o Rosa Sabrina) lucidato. Trave in legno impiallacciato Ciliegio, tinta chiara.

Modern cladding with a soft rounded structure. Bush-hammered marble Chiaro combined with polished marble Giallo Oro or Rosa Sabrina. Mantelshelf in cherry veneer with teak finish.

Disponibile per: - Available for:
MB MEGA Fire



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione con parziale incasso
"hole-in-the-wall" installation

TOSCANA/M

Cornice di ispirazione classica che ben si inserisce nelle moderne ambientazioni. Realizzata in marmo Giallo D'Istria a grosso spessore, sabbiato con trattamento protettivo.

Classic style for this frame that can easily be placed in modern decorative settings. Sandblasted marble Giallo d'Istria treated with protective varnish.

Disponibile per: - Available for:
MB MEGA Fire



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

MB QUADRA PLUS

Caminetto tradizionale con porta quadrata bordata in acciaio verniciato e vetro ceramico, azionabile a saliscendi con maniglia isolata termicamente; apertura ad anta per la pulizia. Camera di combustione completa di Catalizzatore-Frangifiamma rivestita in CMtech®2, refrattario ceramico e piano fuoco in ghisa. Sono disponibili versioni ad aria calda ventilata o a convezione naturale.

Traditional fireplace with squared door framed in painted steel and with ceramic glass; open/close sliding mechanism with thermal insulated handle; tilt mechanism for easy cleaning. Inner lining of the combustion chamber and flame distributor-catalyser made of CMtech®2, refractory ceramic, and cast iron hearth. Natural and forced convection air versions are available.



	ventilato - with fan	
potenza output	6,1 - 12,2	kW
potenza certificata nominal thermal output	9,4	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,20	%
rendimento efficiency	≥ 82,2	%
consumo medio combustibile average fuel consumption	2,50	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	11,8	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	205	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	11	Pa
tubo uscita fumi flue exit pipe	∅ 200	mm
sez. interna canna fumaria internal section of chimney flue	∅ 20 / □ 20x20	cm
altezza min. canna fumaria min. height of chimney flue	4	m
condotti entrata aria air inlet ducts	2 x ∅ 12	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	108*	*m^2
peso netto net weight	227	kg
peso con imballo weight with packaging	248	kg

* con le condizioni riportate a pagina 160 - s. general information on page 160

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE **EN 13229**

MINIMAL QUADRA

Minimal è un rivestimento che ben si armonizza con l'arredamento di design. Il contrasto tra il freddo del metallo e il calore del fuoco è di grande effetto estetico. Nella sua semplicità Minimal, realizzato in acciaio verniciato grigio metallizzato, evidenzia qualsiasi focolare al suo interno.

Minimal is a cladding that perfectly fits in any interior decoration. A special effect is given by the contrast between the coldness of the steel and the warmth of the fire. Being a simple cladding made in metallic grey painted steel, Minimal is able to emphasize any fireplace.

Disponibile per: - Available for:
MB QUADRA Plus



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

LIGURIA

Notevole impatto per questo riquadro con base a sbalzo. Realizzato in granito Nero Assoluto fiammato e spazzolato con trattamento protettivo. Sopralzo in marmo Bianco Panna, spazzolato con trattamento protettivo.

Great impact for this frame with projecting raised-hearth. In flamed and brushed Nero Assoluto granite with protective varnish. Base in brushed marble Bianco Panna with protective varnish.

Disponibile per: - Available for:
MB QUADRA Plus



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

AMALFI

Rivestimento dal gusto contemporaneo caratterizzato dalle forme morbide. Realizzato in marmo Chiaro bocciardato con piano della base in marmo Giallo Oro (o Rosa Sabrina) lucidato. Trave in legno impiallacciato Ciliegio, tinta chiara.

Modern cladding with a soft rounded structure. Bush-hammered marble Chiaro combined with polished marble Giallo Oro or Rosa Sabrina. Mantelshelf in cherry veneer with teak finish.

Disponibile per: - Available for:
MB QUADRA Plus



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

TOSCANA

Cornice di ispirazione classica che ben si inserisce nelle moderne ambientazioni. Realizzata in marmo Giallo D'Istria a grosso spessore, sabbiato con trattamento protettivo.

Classic style for this frame that can easily be placed in modern decorative settings. Sandblasted marble Giallo d'Istria treated with protective varnish.

Disponibile per: - Available for:
MB QUADRA Plus



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

MB R90 PLUS

Caminetto tradizionale dalla porta curva con bordo in acciaio verniciato e vetro ceramico sagomato che concede un'ampia visione del fuoco. Apertura a saliscendi con maniglia isolata termicamente e ad anta per la pulizia. Camera di combustione completa di Catalizzatore-Frangifiamma rivestita in CMtech®2, refrattario ceramico, e piano fuoco in ghisa. Sono disponibili versioni ad aria calda ventilata o a convezione naturale.

Traditional fireplace with rounded door with frame in painted steel and shaped ceramic glass, which guarantees a wider vision of the flames. Open/close sliding mechanism with thermal insulated handle and tilt mechanism for easy cleaning. Inner lining of the combustion chamber and flame distributor-catalyser made of CMtech®2, refractory ceramic, and cast iron hearth. Natural and forced convection air versions are available.



	ventilato - with fan	
potenza output	6,6 - 13,3	kW
potenza certificata nominal thermal output	10,3	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,12	%
rendimento efficiency	≥ 84,2	%
consumo medio combustibile average fuel consumption	2,63	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	10,9	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	209	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	12	Pa
tubo uscita fumi flue exit pipe	∅ 200	mm
sez. interna canna fumaria internal section of chimney flue	∅ 20 / □ 20x20	cm
altezza min. canna fumaria min. height of chimney flue	4	m
condotti entrata aria air inlet ducts	2 x ∅ 12	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	118*	*m^2
peso netto net weight	214	kg
peso con imballo weight with packaging	235	kg

* con le condizioni riportate a pagina 160 - s. general information on page 160

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE **EN 13229**

ALTEA

Rivestimento ad angolo che si caratterizza dal profilo curvo della base a sbalzo. Realizzato in marmo Giallo Oro spazzolato con trattamento protettivo. Sopralzo in marmo Chiaro bocciardato. In dotazione una lama in acciaio verniciato di finitura per la cappa.

Corner cladding marked by the rounded line of the projecting raised-hearth. Brushed marble Giallo Oro with protective varnish. Base in bush-hammered marble Chiaro. A painted steel blade for the hood is supplied with.

Disponibile per: - Available for:
MB R90 Plus





collocazione ad angolo 90° con panchina a destra
90° corner installation with right-hand side bench





collocazione ad angolo 90° con panchina a sinistra
90° corner installation with left-hand side bench

PUEBLA

Particolare rivestimento dalle linee morbide che seguono la curvatura del caminetto. Realizzato in granito Nero Assoluto fiammato e spazzolato con trattamento protettivo. Sopralzo in marmo Chiaro bocciardato. In dotazione una lama in acciaio verniciato di finitura per la cappa.

Cladding marked by the soft profile that follows the curve of the fireplace. Flamed and brushed granite Nero Assoluto with protective varnish. Base in bush-hammered marble Chiaro. A painted steel blade for the hood is supplied with.

Disponibile per: - Available for:
MB R90 Plus



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

FIDENZA

Profilo curvo per questo rivestimento ad angolo. Realizzato in marmo Chiaro bocciardato. Piano della base in marmo Rosso Asiago lucidato. Trave in legno impiallacciato Ciliegio, tinta chiara.

Corner cladding with curved profile. Bush-hammered marble Chiaro. Surface of the raised-hearth in polished Rosso Asiago. Mantelshelf in Cherry veneer with teak finish.

Disponibile per: - Available for:
MB R90 Plus





collocazione ad angolo 90°
90° corner installation

ESPERIA

Curve e linee che si incontrano per questo rivestimento ad angolo. Realizzato in marmo Chiaro bocciardato. Piano della base e della panchina in marmo Rosa Sabrina lucidato. Cassettone e trave in legno impiallacciato Ciliegio, tinta chiara.

Curves and lines meet in this corner cladding. Bush-hammered marble Chiaro. Surface of the raised-hearth and the bench in polished Rosa Sabrina. Mantelshelf and chest in Cherry veneer with teak finish.

Disponibile per: - Available for:
MB R90 Plus



collocazione ad angolo 90° con panchina a destra
90° corner installation with right-hand side bench



collocazione ad angolo 90° con panchina a sinistra
90° corner installation with left-hand side bench

MB NUOVO TRIO PLUS 60

Caminetto panoramico, dalle linee tradizionali con porta sagomata a tre lati bordata in acciaio verniciato e vetro ceramico intero. Apertura a saliscendi con maniglia isolata termicamente e ad anta per la pulizia. Camera di combustione completa di Catalizzatore-Frangifiamma rivestita in CMtech®2, refrattario ceramico, e piano fuoco in ghisa. Sono disponibili versioni ad aria calda ventilata o a convezione naturale.

Fireplace with panoramic glass, traditional design with three-side shaped door with frame in painted steel and whole ceramic glass. Open/close sliding mechanism with thermal insulated handle and tilt mechanism for easy cleaning. Inner lining of the combustion chamber and flame distributor-catalyser made of CMtech®2, refractory ceramic, and cast iron hearth. Natural and forced convection air versions are available.



	ventilato - with fan	
potenza output	7,1 - 14,3	kW
potenza certificata nominal thermal output	11,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,20	%
rendimento efficiency	≥ 79,5	%
consumo medio combustibile average fuel consumption	3,30	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	16,2	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	207,9	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	10	Pa
tubo uscita fumi flue exit pipe	∅ 180	mm
sez. interna canna fumaria internal section of chimney flue	∅ 18 / □ 18x18	cm
altezza min. canna fumaria min. height of chimney flue	4	m
condotti entrata aria air inlet ducts	2 x ∅ 12	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	126*	*m²
peso netto net weight	196	kg
peso con imballo weight with packaging	217	kg

* con le condizioni riportate a pagina 160 - s. general information on page 160

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE **EN 13229**

MINIMAL TRIO

Rivestimento di estrema pulizia formale, si sviluppa su tre lati. L'essenzialità delle forme consente un armonioso accostamento di questo rivestimento agli arredamenti più diversi. La cornice realizzata in acciaio verniciato grigio metallizzato enfatizza il focolare al suo interno.

Extremely lean cladding, with a three-side structure. The essential lines allow for an elegant combination of this model with any interior design style. The shaped frame in metallic grey steel emphasizes the hearth.

Disponibile per: - Available for:
MB Nuovo TRIO Plus 60



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione con parziale incasso
"hole-in-the-wall" installation

PISA

Stile intramontabile per questo rivestimento che si caratterizza per le forme curve. Realizzato in marmo Chiaro bocciardato. Piano della base in marmo Rosa Asiago lucidato. Trave in legno impiallacciato Ciliegio, tinta chiara.

A timeless style for this cladding with curved profiles. Bush-hammered marble Chiaro. Surface of the raised-hearth in polished marble Rosa Asiago. Mantelshelf in Cherry veneer with teak finish.

Disponibile per: - Available for:
MB Nuovo TRIO Plus 60



lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site



collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing



collocazione ad angolo 90°
90° corner installation



collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation

BIELLATRE/T

Stile sempre attuale per questo rivestimento ad angolo che si sviluppa su tre lati. Realizzato in marmo Chiaro bocciardato. Base in marmo Rosso Asiago lucidato. Trave in legno impiallacciato Ciliegio, tinta scura.

An enduring style for this corner cladding with three-sided structure. Bush-hammered marble Chiaro. Raised-hearth in polished marble Rosso Asiago. Mantelshelf in Cherry veneer with mahogany finish.

Disponibile per: - Available for:
MB Nuovo TRIO Plus 60





collocazione ad angolo 90°
90° corner installation

FERRARA

Stile tradizionale per questo rivestimento ad angolo che si sviluppa su tre lati. Realizzato in marmo Travertino Rosato lavorato a mattoncini, sabbiato con trattamento protettivo e fugato grigio. Base in marmo Rosso Asiago lucidato. Trave in legno Abete lavorato a massello, tinta scura.

Traditional style for this corner cladding with a three-side structure. Bricks-effect marble Travertino Rosato sandblasted and treated with protective varnish, with grey painted joints. Raised-hearth in polished Rosso Asiago. Pinewood mantelshelf with mahogany finish.

Disponibile per: - Available for:
MB Nuovo TRIO Plus 60





collocazione ad angolo 90°
90° corner installation

COMPACT 70S
COMPACT 80S

Inserti dall'estetica moderna con porta ad anta reversibile interamente in vetro ceramico. Disponibili in due misure, 70 e 80 cm. di larghezza. Camera di combustione, completa di Catalizzatore-Frangifiamma rivestita in CMtech®2, refrattario ceramico, con piano fuoco in ghisa. Sono disponibili kit per la ventilazione e il montaggio.

Modern design for these inserts with reversible door opening sideways completely made in ceramic glass. There are two measures available for the breadth: 70 cm and 80 cm. Inner lining of the combustion chamber and flame distributor-catalyser made of CMtech®2, refractory ceramic, with cast iron hearth. Ventilation kit and installation kit available.

COMPACT 80S

COMPACT 70S



COMPACT 80S



	COMPACT 70S	COMPACT 80S	
potenza output	4,8 - 9,7	5,2 - 10,4	kW
potenza certificata nominal thermal output	7,5	8,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,21	≤ 0,21	%
rendimento efficiency	≥ 75,5	≥ 75,5	%
consumo medio combustibile average fuel consumption	2,21	2,33	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	8,6	9,0	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	248,5	260,5	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	11	11	Pa
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 180	Ø 200	mm
sez. interna canna fumaria internal section of chimney flue	Ø 18	Ø 20	cm
altezza min. canna fumaria min. height of chimney flue	3	3	m
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	87*	93*	*m^2
peso netto net weight	102	120	kg
peso con imballo weight with packaging	112	130	kg

* con le condizioni riportate a pagina 160 - s. general information on page 160

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE **EN 13229**

MINIMAL 70 - 80

Minimal è un rivestimento che ben si armonizza con l'arredamento di design. Il contrasto tra il freddo del metallo e il calore del fuoco è di grande effetto estetico. Nella sua semplicità Minimal, realizzato in acciaio verniciato grigio metallizzato, evidenzia qualsiasi focolare al suo interno.

Minimal is a cladding that perfectly fits in any interior decoration. A special effect is given by the contrast between the coldness of the steel and the warmth of the fire. Being a simple cladding made in metallic grey painted steel, Minimal is able to emphasize any fireplace.

Disponibile per: - Available for:
COMPACT 70S - COMPACT 80S



minimal 70



minimal 80

lesena o quinta da eseguirsi sul posto
boxing to build on site





collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing





collocazione ad angolo 90°
90° corner installation





collocazione con parziale incasso
"hole- in-the-wall" installation

BRAVO

Inserti dall'estetica semplice realizzati in lamiera d'acciaio verniciato. Disponibili in due misure, 65 e 75 cm. di larghezza. Camera di combustione rivestita in CMtech®2, refrattario ceramico, con piano fuoco in ghisa. Sono disponibili kit per la ventilazione e il montaggio.

Simple inserts made in painted steel. There are two measures available for the breadth: 70 cm and 80 cm. Inner lining of the combustion chamber and flame distributor-catalyser made of CMtech®2, refractory ceramic, with cast iron hearth. Ventilation kit and installation kit available.

BRAVO 65



BRAVO 75



BRAVO 75 A



BRAVO 75 R



	BRAVO 65	BRAVO 75 - 75A - 75R	
potenza output	3,9 - 7,8	5,5 - 11,0	kW
potenza certificata nominal thermal output	6,0	8,5	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,28	≤ 0,21	%
rendimento efficiency	≥ 71,0	≥ 70,5	%
temperatura dei fumi flue gas temperature	492,3	383,5	°C
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 150	Ø 200	mm
sez. interna canna fumaria internal section of chimney flue	Ø 15	Ø 20	cm
altezza min. canna fumaria min. height of chimney flue	3	3	m
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	70*	98*	*m^2
peso netto net weight	84	120 - 116 - 118	kg
peso con imballo weight with packaging	94	130 - 126 - 128	kg

* con le condizioni riportate a pagina 160 - s. general information on page 160

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE **EN 13229**

MONTEGRAPPA PELLET
MONTEGRAPPA PELLET POWER



1 - Serbatoio combustibile pellet: capacità 50 kg
- Pellet fuel hopper: 50 kg capacity

2 - Coclea automatica alimentazione pellet per dosaggio combustibile come da programma di funzionamento
- Automatic screw auger feeding pellet fuel into the burn-pot according to the operating setting

3 - Aria per la combustione
- Combustion air

4 - Catalizzatore-Frangifiamma in CMtech®2 refrattario ceramico
- Flame distributor-catalyzer in refractory ceramic CMtech®2

5 - Percorso fumi
- Smoke circuit

6 - Estrattore fumi
- Smoke exhauster

7 - Uscita fumi Ø 100 mm
- 100 mm Ø smoke outlet

8 - Bocchette orientabili uscita aria calda divise in due settori
- Double warm air outlets with adjustable grilles

9 - Cinerario camera di combustione
- Firebox ash collecting drawer

10 - Piedini regolabili
- Adjustable feet

11 - Ventilatore da 230V/85 W portata aria 480 m³/h
- 230V/85 W fan, 480 cu.m/h air flow

12 - Condotto entrata aria per il riscaldamento
- Intake duct of the air for heating

13 - Pannello comandi
- Control board

LIGHT 02



con il kit per aria calda ventilata in dotazione un radiocomando per la regolazione manuale della velocità del ventilatore.

With the kit for forced air convection a radio control for the manual regulation of the fan speed is supplied.

1 - Bocchetta orientabile uscita aria calda
- Warm air outlet with adjustable grilles

2 - Sonda rilevazione temperatura aria calda in uscita
- Sensor of the warm air temperature at the outlet

3 - Fori entrata aria secondaria
- Inlet orifices of secondary air

4 - Maniglia
- Handle

5 - Comando registro aria per la combustione
- Combustion air damper control

6 - Ventilatore da 230V/85 W portata aria 480 m3/h
- 230V/85 W fan, 480 cu.m/h air flow

7 - Percorso giro fumi
- Smoke circuit

8 - Meccanismo a saliscendi per scorrimento porta composto da: corona dentata, catena, contrappeso e colonne in acciaio inossidabile Ø 22 mm
- Vertical slide door mechanism consisting of chain, chain wheel, counterweight, 22 mm Ø stainless steel bars

9 - Catalizzatore-Frangifiamma in CMtech®2 refrattario ceramico
- Flame Distributor-Catalyzer in refractory ceramic CMtech®2

10 - Focolare in CMtech® refrattario di grosso spessore
- Firebox lined with very thick CMtech® refractory ceramic

11 - Condotti entrata aria per il riscaldamento
- Intake ducts of the air for heating

12 - Piedini regolabili in altezza
- Adjustable feet for perfect levelling

- Solo per kit aria calda ventilata
- For the fan-driven air version only

TECH 3



con il kit per aria calda ventilata in dotazione un radiocomando per la regolazione manuale della velocità del ventilatore.

With the kit for forced air convection a radio control for the manual regulation of the fan speed is supplied.

1 - Bocchetta orientabile uscita aria calda
- Warm air outlet with adjustable grilles

2 - Sonda rilevazione temperatura aria calda in uscita
- Sensor of the warm air temperature at the outlet

3 - Fori entrata aria secondaria
- Inlet orifices of secondary air

4 - Maniglia
- Handle

5 - Comando registro aria per la combustione
- Combustion air damper control

6 - Ventilatore da 230V/85 W portata aria 480 m3/h
- 230V/85 W fan, 480 cu.m/h air flow

7 - Percorso giro fumi
- Smoke circuit

8 - Meccanismo a saliscendi per scorrimento porta composto da: corona dentata, catena, contrappeso e colonne in acciaio inossidabile Ø 22 mm
- Vertical slide door mechanism consisting of chain, chain wheel, counterweight, 22 mm Ø stainless steel bars

9 - Focolare in CMtech® refrattario di grosso spessore
- Firebox lined with very thick CMtech® refractory material

10 - Condotti entrata aria per il riscaldamento
- Intake ducts of the air for heating

11 - Piedini regolabili in altezza
- Adjustable feet for perfect levelling

_ - Solo per kit aria calda ventilata
- For the fan-driven air version only

CMP 05



nella versione ad aria calda ventilata in dotazione un radiocomando per la regolazione manuale della velocità del ventilatore.

In the forced air convection version a radio control for the manual regulation of the fan speed is supplied.

1 - Bocchette orientabili uscita aria calda divise in due settori
- Double warm air outlet with adjustable grilles

2 - Sonda rilevazione temperatura aria calda in uscita
- Sensor of the warm air temperature at the outlet

3 - Fori entrata aria secondaria
- Inlet orifices of secondary air

4 - Porta a saliscendi con vetro ceramico (shock termico 750°C) e chiusura a scatto
- Air-tight vertical slide door with 750°C thermal shock resistant ceramic glass

5 - Maniglia
- Handle

6 - Comando registro aria per la combustione
- Combustion air damper control

7 - Ventilatore da 230V/85 W portata aria 480 m³/h
- 230V/85 W fan, 480 cu.m/h air flow

8 - Centralina elettronica di controllo del ventilatore
- Electronic fan control unit

9 - Percorso giro fumi
- Smoke circuit

10 - Catalizzatore-Frangifiamma in CMtech®2 refrattario ceramico
- Flame Distributor-Catalyzer in refractory ceramic CMtech®2

11 - Focolare in CMtech®2 refrattario ceramico
- Firebox lined with refractory ceramic CMtech®2

12 - Condotti entrata aria per il riscaldamento
- Intake ducts of the air for heating

13 - Piedini regolabili in altezza
- Adjustable feet for perfect levelling

_ - Solo per kit aria calda ventilata
- For the fan-driven air version only

MB MEGA FIRE



1 - Bocchette orientabili uscita aria calda divise in due settori
- Double warm air outlet with adjustable grilles

2 - Catalizzatore-Frangifiamma in CMtech®2 refrattario ceramico
- Flame Distributor-Catalyzer in refractory ceramic

3 - Fori entrata aria secondaria
- Inlet orifices of secondary air

4 - Focolare in CMtech® refrattario di grosso spessore
- Firebox lined with very thick CMtech® refractory material.

5 - Maniglia
- Handle

6 - Comando registro aria per la combustione
- Combustion air damper control

7 - Ventilatore da 230V/77 W portata aria 450 m³/h
- 230V/77 W fan, 450 cu.m/h air flow

8 - Centralina elettronica di controllo del ventilatore
- Electronic fan control unit

9 - Condotti entrata aria per il riscaldamento
- Intake ducts of the air for heating

10 - Piedini regolabili in altezza
- Adjustable feet for perfect levelling

11 - Sonda rilevazione temperatura aria calda in uscita
- Sensor of the warm air temperature at the outlet

12 - Porta a saliscendi con vetro ceramico (shock termico 750°C) e chiusura a scatto
- Air-tight vertical slide door with 750°C thermal shock resistant ceramic glass

13 - Percorso giro fumi
- Smoke circuit

14 - Ruote per movimentazione
- Wheels

- Solo per modello ventilato
- Fan-driven air version only

MB NUOVO TRIO PLUS 60



1 - Bocchette orientabili uscita aria calda divise in due settori
- Double warm air outlet with adjustable grilles

2 - Registro fumi automatico
- Automatic smoke damper

3 - Catalizzatore-Frangifiamma in CMtech®2 refrattario ceramico
- Flame Distributor-Catalyzer in refractory ceramic

4 - Fori entrata aria secondaria
- Inlet orifices of secondary air

5 - Focolare in CMtech®2 refrattario ceramico
- Firebox lined with refractory ceramic CMtech®2

6 - Maniglia isolata termicamente
- Heat-proof handle

7 - Comando registro aria per la combustione
- Combustion air damper control

8 - Ventilatore da 230V/77 W portata aria 450 m³/h,
- 230V/77 W fan, 450 cu.m/h air flow

9 - Centralina elettronica di controllo del ventilatore
- Electronic fan control unit

10 - Condotti entrata aria per il riscaldamento
- Intake ducts of the air for heating

11 - Piedini regolabili in altezza
- Adjustable feet for perfect levelling

12 - Sonda rilevazione temperatura aria calda in uscita
- Sensor of the warm air temperature at the outlet

13 - Porta a saliscendi con vetro ceramico (shock termico 750°C) e chiusura a scatto
- Air-tight vertical slide door with 750°C thermal shock resistant ceramic glass

14 - Percorso giro fumi
- Smoke circuit

- Solo per modello ventilato
- Fan-driven air version only

Light 01



KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA
PRIMARY AIR CHANNELING KIT



BOCCHETTA E TRAMOGGIA
GRILLE AND OUTLET

Light 02



Light 03





LAMA SALVAPIANO
PROTECTIVE SHEET VPLATE LINING



KIT CANALIZZAZIONE ARIA CONVEZIONE NATURALE
NATURAL AIR CONVECTION CHANNELING KIT

Light 06





KIT CANALIZZAZIONE ARIA FORZATA
FORCED AIR CHANNELING KIT

CM P01



CM P02



CM P03



BOCCHETTA E TRAMOGGIA
GRILLE AND OUTLET

CM P05



Montegrappa Pellet - Montegrappa Pellet Power - SX/DX



PORTA REVERSIBILE PER LESENA
REVERSIBLE DOOR FOR BOXING



BOCCHETTA E TRAMOGGIA
GRILLE AND OUTLET

Tech 3



MANIGLIA SATINATA
SATIN FINISH STEEL HANDLE



BOCCHETTA E TRAMOGGIA
GRILLE AND OUTLET

KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA
PRIMARY AIR CHANNELING KIT



KIT CANALIZZAZIONE ARIA CONVEZIONE NATURALE
NATURAL AIR CONVECTION CHANNELING KIT



KIT CANALIZZAZIONE ARIA FORZATA
FORCED AIR CHANNELING KIT

Light 80



CM 1000 - KIT SEPARAZIONE CIRCUITO PRIM. E SEC.
CM 1000 - KIT PRIM. AND SEC. WATER SEPARATOR

CMP 2000 - KIT PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA
CM 2000 - DOMESTIC WATER KIT

CM 3000 - KIT SEPARAZIONE CIRCUITO PRIM. E SEC. E PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA
CM 3000 - KIT PRIM. AND SEC. WATER SEPARATOR AND FOR DOMESTIC WATER

VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA
CONDENSATE DIVERTER VALVE

POZZETTO PORTA SONDA
PROBE WELL

SONDA TEMPERATURA
TEMPERATURE SENSOR

BOLLITORE/PUFFER
WATER TANK/PUFFER



LAMA SALVAPIANO
PROTECTIVE SHEET VPLATE LINING



KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA
(vaso chiuso)
PRIMARY AIR CHANNELING KIT
(closed vase)

Compact 70S



Compact 80S





KIT VENTILAZIONE AUTOMATIZZATO
AUTOMATIC VENTILATION KIT



KIT VENTILAZIONE
VENTILATION KIT



KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE
FRAME EXTENSION KIT

KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA
WARM AIR-DUCTING KIT

KIT PROTEZIONE TRAVE
MANTELSHELF PROTECTION KIT



KIT PER INSERIMENTO
INSTALLATION KIT

Bravo 65



Bravo 75



Bravo 75 A



Bravo 75 R





KIT VENTILAZIONE
VENTILATION KIT

KIT PROTEZIONE TRAVE
MANTELSHELF PROTECTION KIT



KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE
FRAME EXTENSION KIT

KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA
WARM AIR-DUCTING KIT



KIT PER INSERIMENTO
INSTALLATION KIT

CAMINETTI
MONTEGRAPPA

Il valore riportato di superficie riscaldabile (riferito ad ambienti h. 2,70 m con un fabbisogno termico compreso fra 32 e 33 W/m³) è puramente indicativo ed è calcolato nel caso di ambienti perfettamente coibentati e con apparecchio installato nella posizione più favorevole all'uniforme diffusione del flusso termico.
Data l'infinita possibilità di situazioni che possono verificarsi nelle installazioni, Caminetti Montegrappa non garantisce la corrispondenza dei numeri indicati a tutte le applicazioni.
Il rivenditore Caminetti Montegrappa è un professionista che durante la visita tecnica preliminare all'installazione è in grado di fornirvi le indicazioni sulle apparecchiature adatte.

The value indicated referring to the heatable area (concerning rooms with 2,70 m height with a thermal requirement from 32 to 33 W/m³) is merely illustrative and is calculated for perfectly insulated rooms, with an appliance installed in the most favourable position for the circulation of warm air.
Given the number of different situations that can occur during installation, Caminetti Montegrappa does not guarantee the correspondance of the indicated data with any given context.
The Caminetti Montegrappa dealer is a professional in his field who is capable of giving you during the preliminary technical visit all the information on the needed devices.

Il **marmo** è un materiale naturale e come tale è soggetto a variazioni estetiche e cromatiche quali colorazione, tonalità, venature e presenza di eventuali fossili. Tali aspetti sono da considerarsi peculiari caratteristiche che conferiscono unicità ad ogni singolo prodotto. Le lavorazioni eseguite con metodi artigianali conferiscono ai rivestimenti della Caminetti Montegrappa la qualità dei prodotti "fatti a mano". – La **maiolica** è un prodotto artigianale; le eventuali piccole imperfezioni sono da considerarsi caratteristiche di questa lavorazione e non difetti poiché ogni elemento è lavorato e verniciato a mano. Si potrebbero quindi riscontrare: un certo gioco fra gli elementi, lievi variazioni di colore e tonalità, il cavillo, piccole soffiature e lievi ombreggiature sulla superficie degli elementi. – Il **CMtech®2 refrattario ceramico**, costituito da una miscela esclusiva di materie prime naturali, cotto ad alte temperature. Eventuali cavilli e fessurazioni non pregiudicano le caratteristiche tecnico-fisiche del prodotto. Eventuali rotture del refrattario, che non ne compromettano la stabilità strutturale, non pregiudicano il buon funzionamento e le prestazioni dell'apparecchio. – **CMtech®** il refrattario realizzato con spessori importanti per garantire robustezza e una combustione ottimale, che si distingue per la gradevole colorazione chiara, ideale per far risaltare il colore ed il movimento della fiamma.
– **L'acciaio** trattato con particolari processi produttivi può presentare lievi variazioni tonali. – Il **legno** è un materiale naturale con caratteristiche peculiari quali fessurazioni ed assestamenti. – La **Ditta** si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso, per esigenze tecniche o commerciali e non si assume responsabilità per eventuali errori e inesattezze sul contenuto di questo depliant. – È **vietata** la riproduzione anche parziale di fotografie, disegni e testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. – I **dati** e le **misure** forniti hanno valore indicativo.

Marble is a natural material subject to differences in colour, shade and pattern whose natural features such as veins, fossil marks etc. are its hallmarks making each single fireplace model unique. The work carried out using craft methods lends the peculiar quality of handmade products to Caminetti Montegrappa's fireplaces. – **Majolica** is a handcrafted product: any crazings, marks or shadings on its surface enhance its authenticity. Colours and shades may vary slightly. – **CMtech®2 refractory ceramic**, an exclusive mixture of natural materials fired at high temperatures. Any surface fissures or crackles do not negatively affect the efficiency of the product; any break, which does not compromise the structural stability of the refractory lining, is not prejudicial to the performance and correct functioning of the appliance. – **Steel** is specially treated and may present different shades on its surface. – **CMtech®,** the very thick refractory material that guarantees sturdiness and optimum combustion, which stands out thanks to its appealing light colour that enhances the glow and the movement of the flame just perfectly. – **Wood** is a natural material subject to splits and settlement. – The **Company** reserves the right to make any alterations resulting from any technical or commercial reasons it considers appropriate without notice and assumes no responsibility for any possible mistake or inaccurancy in this brochure. – The reproduction in whole or in part of the photographs, drawings or texts is **forbidden**. Infringements will be punished by law. – **Data** and **measurements** are provided purely as an indication.

EDIZIONE 2015/10

Printed: LABORATORIO GRAFICO BST

CAMINETTI®
MONTEGRAPPA

CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A. con Socio Unico - Via A. da Bassano, 7/9 - 36020 POVE DEL GRAPPA (VI) ITALY
Tel. +39 0424 800500 - Fax +39 0424 800590 - info@caminettimontegrappa.it - www.caminettimontegrappa.it

CAMINETTI®
MONTEGRAPPA

STUFA
stove

CALDAIA
boiler

INSERTO
insert

CAMINETTO
fireplace

PELLET AD ARIA CALDA VENTILATA
pellet with system of forced convection

PELLET AD ARIA CALDA CANALIZZATA
pellet with system of ducted warm air

ERMETICA AD ARIA CALDA CANALIZZATA
airtight with a system of ducted warm air

PELLET PER RISCALDARE L'ACQUA
pellet for water heating

LEGNA AD ARIA CALDA A CONVEZIONE NATURALE
wood natural convection

LEGNA PER RISCALDARE L'ACQUA
wood for water heating

ARIA CALDA VENTILATA
system of forced convection

PER RISCALDARE L'ACQUA
for water heating

CAMINETTI® MONTEGRAPPA

AGGIORNAMENTO SOFTWARE CON CHIAVETTA USB
software updating with USB flash drive

RADIOCOMANDO
radio control

MODEM-GSM: comando a distanza
gsm-modem: remote control

AUTOMATIC POWER SYSTEM
automatic power system

KCC: Kit Controllo di Combustione
KCC: Combustion Control kit

SOFTWARE USER-FRIENDLY E DISPLAY INTUITIVO
user-friendly software and intuitive display

FUNZIONE POTENZA SMART
smart power function

BRACIERE AUTOPULENTE
self-cleaning burner

CASSETTO CENERI
ash drawer

CAMERA DI COMBUSTIONE IN GHISA
cast iron combustion chamber

IMBALLO PROTETTIVO
protective packaging

TEST FINE LINEA
final testing

UNIPD: Università di Padova
UNIPD: University of Padova

CAMINETTI® MONTEGRAPPA



AS EVO 16
6-9 kW
lean a
cielo a
agila a evo
skin a evo

LP 26
6-9 kW
noir
visual
filo
life
linea pellet
new linea
ronde
ring
arko
luce
country
top
alpina
tile
tour

LX 58
9-12 kW

LXE 60
6-9-12 kW

LW 62
7-9-12-15-20 kW

LH 64
6-9-12 kW

LHW 66
8-10-12-17 kW

noir xw
visual xw
filo xw
life xw
linea xw
new linea xw
ronde xw
ring xw
arko xw
luce xw
country xw
top xw
alpina xw
tile xw
tour xw

AP 98
6-9-11 kW
lab

AQ 102
12-15-18-21-27-32 kW
isola
atollo

CALDAIA AKTIV 108
BOILER AKTIV
12-15-18-23-28-35 kW

ATOMO EVO 112
6-9-11 kW

ATOMO 116
9 kW
minimal 65-75-85

MB PELLET W 120
15-19-23-27 kW
essential q

INSIDE X 124
9-12 kW
minimal xw
venghè xw

INSIDE W 126
7-9-12-15-20 kW
minimal xw
venghè xw

SCHEMI IDRAULICI 132
HYDRAULIC SCHEMES

ACCESSORI 134
ACCESSORIES

CAMINETTI MONTEGRAPPA

5S

by

CAMINETTI® MONTEGRAPPA

1 STOCK
STOCK

2 SICUREZZA
SAFETY

3 SERVIZIO
SERVICE

4 SEMPLICITÀ
SIMPLE USE

5 SILENZIOSITÀ
SILENT

1 STOCK

Il rischio di giacenza di magazzino è fortemente contenuto. Se un modello non "gira" è sufficiente sostituire il rivestimento (mantenendo il corpo motore) esterno ad un delta costo e oneri di gestione minimi.

STOCK

The stock risk is extremely low. If a model does not sell, it is sufficient to change the cladding (keeping the body) with minimum change/cost and operating charges.

2 SICUREZZA

I prodotti sono affidabili: poche referenze in termini di corpo motore (ma con una profondità di gamma senza eguali) prodotte in grandi numeri equivalgono a difettosità esigue. A questo si aggiungono severi controlli e test di fine linea effettuati su ogni singolo apparecchio.

SAFETY

The products are reliable: a strong production of few references for the body (but with a wide range of depths) implies a low index of defectiveness. Moreover each single appliance undergoes strict controls and final testing.

3 SERVIZIO

I tempi di consegna del prodotto finito e dei ricambi sono rapidissimi, grazie alla standardizzazione dei corpi motore e della relativa componentistica.

SERVICE

The delivery times for the finished products and the spare parts are very quick thanks to the standardization of the bodies and the corresponding components.

4 SEMPLICITÀ

Manutenzione e utilizzo sono estremamente semplificati. La gestione elettronica è praticamente uniforme su tutta la gamma. L'accessibilità al corpo motore e a tutta la sua componentistica - comune a quasi tutte le stufe - è rapida e immediata. Questo grazie alla standardizzazione trasversale della componentistica (ventilatori, coclee, schede elettroniche, ecc.).

SIMPLE USE

Maintenance and use are extremely easy. The electronic control is practically the same for the whole series. The accessibility to the body and to all its components – common to most of the appliances – is fast and immediate. This is due to the transversal standardization of all the components (fans, screw augers, electronic cards, etc.).

5 SILENZIOSITÀ

Progettati all'insegna del massimo confort, gli apparecchi sono stati sviluppati, in collaborazione con l'UNIPD, per ridurre al minimo le vibrazioni interne e sono dotati di una ventilazione efficace e poco rumorosa.

SILENT

Planned to guarantee maximum comfort, the appliances have been developed in collaboration with the UNIPD in order to minimize internal vibrations and are equipped with efficient and silent fans.

CAMINETTI® MONTEGRAPPA

AGGIORNAMENTO SOFTWARE CON CHIAVETTA USB: nelle stufe Caminetti Montegrappa è davvero facile. Ogni nostro prodotto è dotato di una porta USB facilmente accessibile, posta nella parte laterale del corpo stufa. Un tecnico autorizzato potrà accedere all'area riservata del sito aziendale e scaricare l'aggiornamento software di cui necessita su una chiavetta USB. Inserita la chiavetta sull'apposita porta, l'upgrade del software avverrà in modo semplice ed immediato, garantendo all'utilizzatore una stufa costantemente aggiornata e funzionale.

SOFTWARE UPDATING WITH USB FLASH DRIVE: very simple for Caminetti Montegrappa stoves. Each appliance is equipped with an easily accessible USB port, located on the side of the body. An authorized technician will be able to access the reserved area of the company web site and download the software updating required on a USB flash drive. Once the flash drive is inserted in the corresponding port, the software will upgrade automatically, thus guaranteeing a constantly updated and functional stove.

MODEM-GSM: (comando a distanza) dispositivo dotato di un connettore antenna GSM SMA dual band 900 - 1800 MHz che permette, da remoto, l'accensione e lo spegnimento della stufa alla quale è connesso, attraverso il semplice invio di un sms. Una volta installato e programmato, l'utilizzatore potrà godere del confort e gestire la propria stufa con il semplice utilizzo di un telefono cellulare.

GSM-MODEM: (remote control) device provided with an antenna connector GSM SMA dual band 900 - 1800 MHz that allows the remote ignition and turning off of the stove to which it is connected, through the mere sending of an SMS. Once the device is installed and programmed, the user will be able to enjoy the pleasure of managing its own stove by just using his mobile.

AUTOMATIC POWER SYSTEM: Caminetti Montegrappa allestisce i propri prodotti con l' Automatic Power System, un sistema che modula automaticamente la potenza termica dell'apparecchio a pellet in base gli effettivi fabbisogni dell'ambiente allo scopo di raggiungere il comfort desiderato nel più breve tempo possibile e mantenerlo a lungo, sempre ed in ogni condizione.

AUTOMATIC POWER SYSTEM: Caminetti Montegrappa fits all its pellet burning appliances with the Automatic Power System, a system that automatically modulates the thermal output according to the real heat demand of the installation room so as to reach the desired well-being rapidly and to keep it as long as possible and in any conditions.

FUNZIONE POTENZA SMART: funzione attivabile dall'utente attraverso il Pannello di Comando ed è settata di default a potenza 3 su una scala valoriale che va da 1 a 5. Una volta impostata la temperatura ed attivata la funzione, la stufa, anziché lavorare ai massimi regimi, in prossimità del raggiungimento della potenza impostata, si stabilizza alla Potenza Smart. La funzione consente di evitare sprechi di combustibile e sensibili variazioni termiche.

SMART POWER FUNCTION: can be activated by the user from the control board and is preset at power 3 on a scale 1 to 5. Once the temperature is set and this function is activated, the stove, approaching the preset power, modulates and stabilizes itself at the Smart Power, instead of working at maximum speed. This function allows to avoid fuel waste and considerable temperature variations.

SOFTWARE USER-FRIENDLY E DISPLAY INTUITIVO: le stufe Caminetti Montegrappa presentano nella parte superiore del rivestimento un Pannello Comandi semplice ed intuitivo, con un software "user-friendly". Oltre alla funzione on/off e alla funzione termostato, che consente la programmazione settimanale dell'apparecchio, il dispositivo contiene tre semplici tasti utili alla navigazione interna del menù, strutturato a tendina, ed un ulteriore tasto d'aiuto all'utente.

USER-FRIENDLY SOFTWARE AND INTUITIVE DISPLAY: Caminetti Montegrappa stoves are equipped with an easy-to-use and intuitive control board provided with an "user-friendly" software, that is placed on the top cover of their cladding. Besides the on/off function and the thermostat function, that allows the weekly programming of the appliance, the control board has three simple keys for the navigation of the dropdown menu and a fourth user key.

KCC: sistema KCC (Kit Controllo di Combustione) permette la gestione automatica della velocità dell'estrattore fumi, mantenendo costante la depressione all'interno della camera di combustione, assicurando sempre il migliore rendimento e le più basse emissioni nocive.

KCC: Combustion Control kit that allows the automatic management of the exhaust fan speed, keeping depression in combustion chamber constant, thus always ensuring the best efficiency and the lowest emissions.

BRACIERE AUTOPULENTE: le stufe Caminetti Montegrappa sono dotate di un sistema regolabile di autopulizia periodica del braciere che garantisce un migliore funzionamento della stufa, nel breve e nel lungo periodo, ed una manutenzione più rapida da parte dell'utilizzatore.

SELF-CLEANING BURNER: Caminetti Montegrappa stoves are equipped with an adjustable system for the recurrent self-cleaning of the burner, which guarantees the better functioning of the appliance both in the short- and in the long-run, and faster maintenance operations for the final user.

CASSETTO CENERI: tutte le nostre stufe hanno in dotazione un cassetto ceneri di facile estrazione, posto nella parte inferiore del corpo stufa. La capienza di questo vano consente di allungare i tempi di manutenzione e facilitare le operazioni di pulizia.

ASH DRAWER: all our stoves are provided with an easily removable ash drawer, located in the bottom part of the stove body. The capacity of this compartment allows to extend the times for maintenance and to facilitate the cleaning operations.

CAMERA DI COMBUSTIONE IN GHISA: interamente prodotta nelle rinomate fonderie francesi. La ghisa, una fusione nobile, con un basso coefficiente di dilatazione termica è il materiale ideale per l'impiego nella camera di combustione, in quanto rilascia calore per alcune ore dopo lo spegnimento dell'apparecchio.

CAST IRON COMBUSTION CHAMBER: entirely produced in the well-known French foundries. Cast iron is an alloy with a low thermal expansion coefficient, and therefore ideal to be used in the combustion chamber because it releases heat for a few hours after the appliance has turned off.

IMBALLO PROTETTIVO: tutte le procedure di stoccaggio sono state appositamente studiate per salvaguardare le superfici e l'integrità di ogni singolo pezzo. Il polistirolo utilizzato per l'imballaggio dei rivestimenti è stato appositamente ridisegnato sulla sagoma di quest'ultimi, riducendo così i margini di movimento del materiale ed aumentandone la stabilità durante il trasporto.

PROTECTIVE PACKAGING: all the stocking procedures have been carefully studied to protect the surface of the appliance and the claddings and to ensure the integrity of each piece. The styrofoam used for the packaging of the claddings has been specifically designed on the basis of their form, thus reducing the movement of the material inside the packaging and increasing its stability during transportation.

TEST FINE LINEA: tutti i nostri prodotti, prima di essere imballati, vengono testati e collaudati per verificare che l'assorbimento ed il funzionamento di ogni singolo componente sia conforme alle specifiche fornite dal costruttore. I corpi motore, oltre a dover superare le consuete prove di sicurezza, obbligatorie per legge, vengono testate in particolari condizioni per accertarne l'affidabilità e la sicurezza di tutto il comparto elettrico. Grazie agli scrupolosi controlli di filiera, Caminetti Montegrappa riduce al minimo la commercializzazione di prodotti difettosi e consegna al cliente finale un prodotto sicuro e di qualità.

FINAL TESTING: all our products, before being packed, are tested and tried in order to check that the absorption and the function of every single component comply with the manufacturer's specifications. The main body, besides passing the usual compulsory safety testing, is tried under specific circumstances to ensure the reliability and the safety of the electrical parts. Thanks to the meticulous controls carried out on the production process, Caminetti Montegrappa is capable of minimizing the risk of placing faulty products on the market and guarantees the delivery of a safe and high-quality appliance to the final consumer.

UNIPD: Caminetti Montegrappa, in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova, ha avviato uno studio, allo scopo di migliore l'impatto acustico dei propri apparecchi, forte dei risultati già ottenuti con i corpi motore LP e LX già molto apprezzati per la silenziosità. Il progetto è gestito dal Dipartimento di Ingegneria Industriale, da ricercatori esperti in macchine a fluido e misurazioni acustiche.

UNIPD: Caminetti Montegrappa, in collaboration with the Faculty of Engineering of the University of Padova, and on the basis of the results obtained on the LP and LX body, very much appreciated for its low noise emissions, has initiated a study on the acoustic impact of its products, in order to further improve it. The project is managed by researchers expert on fluid machines and acoustic measurements of the Department of Industrial Engineering.

CAMINETTI® MONTEGRAPPA

PUNTI DI FORZA

OUR STRENGTHS

40 ANNI DI ESPERIENZA

40 YEARS EXPERIENCE

CAMINETTI® MONTEGRAPPA

DAL 1976

SINCE 1976

offriamo le migliori soluzioni di riscaldamento a combustibile rinnovabile (pellet e legno). Anno dopo anno continuiamo a migliorarci e oggi, grazie al nostro know-how tecnologico e una piattaforma produttiva d'avanguardia, realizziamo apparecchi affidabili, efficienti e dal funzionamento sorprendentemente semplice.

we offer the best heating solutions using renewable fuels (pellets and wood). We have improved over the years and nowadays, thanks to the technological know-how and a state-of-the-art production system, we produce appliances that are reliable, efficient and whose operation mode is extremely simple.

CAMINETTI MONTEGRAPPA

IL MIGLIOR ACQUISTO DI STAGIONE

THE BEST BUY EVER

Il posizionamento dei nostri prodotti non ha eguali fra i marchi di alta qualità. Ciò è reso possibile da una tecnologia produttiva avanzata, da severi controlli di qualità e da un volume di produzione molto elevato. Le nostre stufe, infatti, godono di grande successo anche all'estero, dove vengono apprezzate per la loro qualità e per l'elegante design italiano.

The positioning of our products has no equals among the high quality brands. That is possible thanks to the advanced technological production, the stringent quality controls and a very high production volume. Our stoves are indeed well known also abroad where they are appreciated for their quality and the elegant Italian design.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO
PRODUCT CERTIFICATES

Gli apparecchi prodotti da Caminetti Montegrappa vengono sottoposti al giudizio di enti autonomi che li valutano in base alle più severe leggi europee, che ne certificano l'alto rendimento e le basse emissioni, come richiesto da diverse disposizioni di legge nazionali e regionali.

The Caminetti Montegrappa appliances are authorised by independent organisations that assess them according to the most restrictive European standards, which certify their high performance and low emissions, as requested by a number of national and regional legal provisions.

CE

Marchio di conformità alle norme Europee
European standards conformity mark

EN 14785
Norma Europea di riferimento per stufe a pellet
European reference standard for pellet stoves

EN 13240
Norma Europea di riferimento per stufe a legna
European reference standard for wood stoves

EN 303.5
Norma Europea di riferimento per caldaie e combustibili solidi
European standard for heating boilers for solid fuels

15a B-VG
Normativa federale austriaca art.15a
Austrian federal standard - art. 15a

BImSchV
Ordinanza tedesca contro l'inquinamento
German order against air pollution

VKF AEAI
Ente Elvetico per il coordinamento della protezione antincendio
Fire protection Swiss agency

LRV
Ordinanza Svizzera contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)
Swiss technical order against air pollution (OIAt)

OPair 2011
Ordinanza Svizzera contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)
Swiss technical order against air pollution (OIAt)

MCS
Certificazione di qualità britannica
The British certification mark for onsite sustainable energy technologies

CERTIFICAZIONI AZIENDALI
COMPANY CERTIFICATES

Caminetti Montegrappa, in un'ottica di miglioramento continuo dei propri processi, ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. Questa iniziativa, coerente con l'implementazione di un Sistema di Gestione Integrato, dimostra la sensibilità e l'attenzione dell'azienda nei confronti degli aspetti Ambientali e di Sicurezza e Salute sul luogo di Lavoro, distinguendo Caminetti Montegrappa nel proprio mercato di riferimento.

With an eye on the continuous improvement of its processes, Caminetti Montegrappa has obtained the UNI EN ISO 14001:2004 and the OHSAS 18001:2007 certifications. This initiative, consistent with the implementation of a System of Integrated Management, shows the managerial awareness and attention of the company towards the environmental, safety and health aspects on the workplace, thus distinguishing Caminetti Montegrappa in its own reference market.

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA AMBIENTALE DNV·GL ISO 14001

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA SICUREZZA DNV·GL OHSAS 18001

CAMINETTI® MONTEGRAPPA

PERCHÉ SCEGLIERCI?
WHY SHOULD YOU CHOOSE US?

RISPARMIO ECONOMICO

I nostri prodotti consentono un reale risparmio rispetto ai sistemi tradizionali di riscaldamento a combustibili fossili. Infatti, la dotazione tecnologica che caratterizza ogni apparecchio assicura un elevato rendimento, una combustione ottimizzata che si tramutano in esiguo consumo e spreco di combustibile.

SAVINGS GUARANTEED
Our appliances guarantee real savings if compared to the traditional heating systems using fossil fuels. The technological know-how that characterizes each appliance guarantees indeed high efficiency and a better combustion which imply lower consumptions and less fuel waste.

ALTO RENDIMENTO

I materiali selezionati e le tecnologie usate consentono ai nostri prodotti un rendimento superiore alla media del mercato.

HIGH EFFICIENCY
The materials and the technology used allow our appliances to have higher efficiency levels compared to the average present in the market.

AFFIDABILITÀ

Da 40 anni l'obbiettivo di Caminetti Montegrappa è produrre apparecchi da riscaldamento che mantengono inalterati nel tempo la loro efficienza e funzionalità.

RELIABILITY
Since its foundation, Caminetti Montegrappa has always aimed at producing heating appliances with the purpose of making them last long and efficiently.

FACILITÀ D'USO

L'accensione, lo spegnimento e l'impostazione della temperatura dei nostri apparecchi sono così semplici da essere alla portata di tutti. Inoltre la ridotta manutenzione di cui necessitano renderà ancora più apprezzabile l'impiego dei nostri prodotti nelle vostre abitazioni.

USER FRIENDLY
The ignition, the turning off and the temperature setting in our appliances are so simple that are within anyone's capacity. Furthermore the reduced maintenance operations implied will make the installation of our products in your homes much more appreciable.

COMFORT

Il calore prodotto, l'ampia visione del fuoco, l'apprezzata silenziosità e non ultimo la programmazione dei tempi di funzionamento, fanno dei nostri prodotti un'esperienza di puro benessere.

COMFORT
The heat produced, the wide vision of the flames, the silence of the appliance and last but not least the programming of the functioning times make our appliances a real experience of well-being.

ASSISTENZA E SERVIZIO

Una capillare rete di rivenditori e di centri di assistenza tecnica (CAT) autorizzati nel territorio nazionale intervengono in ogni situazione con tempestività, professionalità e cortesia: oltre 200 CAT in Italia e numerosi all'estero.

SERVICE AND ASSISTANCE
A widespread net of authorized technical assistance centres (CAT) ensures prompt and professional service whenever necessary: over 200 CAT in Italy and several abroad.

ECOLOGIA

L'efficienza, il basso consumo di combustibile, la silenziosità e la durata nel tempo dei nostri prodotti sottendono al cuore verde e alla vocazione ecologica, che hanno accompagnato la nostra azienda nei 40 anni della sua storia.

ECOLOGY
The efficiency, the low fuel consumption, the low noise emissions and the long duration of our appliances underlie the "green" heart and the respect for the environment that has distinguished our company since 1976.

MADE IN ITALY

I nostri apparecchi sono prodotti solo ed esclusivamente in Italia.

MADE IN ITALY
Our appliances are produced exclusively in Italy.

CAMINETTI® MONTEGRAPPA

LA PIATTAFORMA INTELLIGENTE

THE INTELLIGENT PLATFORM

AS EVO
6-9 kW



rivestimenti in acciaio verniciato
painted sheet-steel claddings

CIELO A

AGILA A EVO

rivestimenti in maiolica
majolica claddings

LEAN A

rivestimenti in gres porcellanato
vitrified porcelain claddings

SKIN A EVO

LP
6-9 kW



rivestimenti in acciaio verniciato
painted sheet-steel claddings

NOIR

VISUAL

FILO

LIFE

LINEA PELLET

NEW LINEA

RONDE

RING

ARKO

rivestimenti in maiolica
majolica claddings

LUCE

COUNTRY

TOP

ALPINA

TILE

TOUR

LX
9-12 kW

LXE
6-9-12 kW

LW
7-9-12
15-20 kW

LH
6-9-12 kW

LHW
8-10-12
17 kW



rivestimenti in acciaio verniciato
painted sheet-steel claddings

NOIR XW

VISUAL XW

FILO XW

LIFE XW

LINEA XW

NEW LINEA XW

RONDE XW

RING XW

ARKO XW

rivestimenti in maiolica
majolica claddings

LUCE XW

COUNTRY XW

TOP XW

ALPINA XW

TILE XW

TOUR XW

AQ
12-15-18-21-27-32 kW



rivestimenti in acciaio verniciato
painted sheet-steel claddings

ISOLA

rivestimenti in maiolica
majolica claddings

ATOLLO

AP
6-9-11 kW



rivestimenti in acciaio verniciato
painted sheet-steel claddings

LAB

MB PELLET W
15-19-23-27 kW



rivestimenti in acciaio verniciato
painted sheet-steel claddings

ESSENTIAL Q

AKTIV
12-15-18-23-28-35 kW

INSIDE X
9-12 kW



INSIDE W
7-9-12-15-20 kW



rivestimenti in acciaio verniciato
painted sheet-steel claddings

MINIMAL XW

rivestimenti in pietra
stone claddings

VENGHÉ XW

ATOMO EVO
6-9-11 kW



ATOMO
9 kW



rivestimenti in acciaio verniciato
painted sheet-steel claddings

MINIMAL

AS EVO

Il corpo stufa a pellet AS EVO ad aria calda ventilata è disponibile in due livelli di potenza: 6 e 9 kW (solo la versione da 9 kW consente di canalizzare l'aria e portarla in un locale attiguo). La serie AS EVO si caratterizza per la ridotta profondità, questo rende le stufe versatili tanto da poterle inserire in molteplici contesti. Sono dotati di un'applicazione innovativa, l'Automatic Power System, che consente di ottenere rendimenti elevati e di un Kit Controllo Combustione, il KCC, che ottimizza la combustione.

The pellet stove body AS EVO with a system of forced convection is available in two output levels: 6 and 9 kW (only the 9 kW version allows to convey the warm air to an adjacent room). The AS EVO series is characterized by the reduced depth that makes the stoves versatile and hence capable of meeting any installation need. It is equipped with the Automatic Power System, an innovative system which allows to obtain high efficiencies, and the KCC (Combustion Control Kit) which optimizes the combustion.



corpo stufa AS EVO stove body AS EVO	6 kW (AS6 EVO)	9 kW (AS9 EVO) canalizzabile - ductable	
potenza certificata nominal thermal output	2,5 - 6,0	2,7 - 9,0	kW
potenza elettrica electrical output	80 - 430	80 - 430	W
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento efficiency	≥ 85,0	≥ 85,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,59 - 1,48	0,59 - 2,16	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	3,84 - 4,74	3,01 - 6,27	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	126 - 188	111 - 253	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	11	11	Pa
capacità serbatoio fuel capacity	18	18	Kg
autonomia burn time	30 - 12	30 - 8	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 80	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	40 x 40	40 x 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	70	104	*m^2
peso netto net weight	118 kg lean a - 105 kg cielo a 105 kg agila a evo - 116 kg skin a evo		
peso con imballo weight with packaging	140 kg lean a - 126 kg cielo a 126 kg agila a evo - 137 kg skin a evo		

* con le condizioni riportate a pagina 144 - s. general information on page 144

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV VKF AEAI LRV OPair 2011

LEAN A

Stufa a pellet dall'estetica asimmetria. La porta, disponibile nella variante con vetro a specchio (mirror) o verniciato nero (black), enfatizza il carattere moderno e originale dell'apparecchio. Uscita dell'aria calda è nella parte superiore della porta. L'impiego di una maiolica di pregio per il rivestimento e la ridotta profondità completano la connotazione della stufa. Rivestimento in maiolica. Struttura in acciaio verniciato nero.

Pellet stove with asymmetrical design. The door, available with mirror effect glass (mirror) or with black painted glass (black), enhances the modern and original aspect of the appliance. Warm air outlet from the upper part of the door. The use of refined majolica for the cladding and the reduced depth complete the stove. Cladding in majolica. Structure in black painted steel.



Bianco lucido
Glossy white

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Tortora
Dove colour

AS EVO 6-9 kW pellet
ad aria calda ventilata
with a system of forced convection



a = uscita aria calda
warm air outlet
f = uscita fumi
smoke outlet

CIELO A

Stufa a pellet dai profili trapezoidali e forme asimmetriche. La profondità ridotta la rende versatile e adattabile ai più diversi spazi abitativi. La porta con vetro verniciato nero a tutta altezza, consente l'uscita dell'aria nella parte superiore. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciato. Struttura in acciaio verniciato nero.

Pellet stove with trapezoidal profiles and asymmetrical forms. The reduced depth makes it very versatile and apt to be installed in any domestic space. The full-height door with black painted glass allows warm air to flow from the upper part. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.



Bianco
White

Rosso
Red

Grigio metallizzato
Metallic grey

Ruggine
Rust

AS EVO 6-9 kW pellet
ad aria calda ventilata
with a system of forced convection



a = uscita aria calda
warm air outlet
f = uscita fumi
smoke outlet

AGILA A EVO

Stufa a pellet dalla linea asimmetrica con un design morbido e lineare, si caratterizza per la profondità ridotta. Ottima per l'impiego in spazi contenuti. In evidenza i due pannelli laterali che delineano la porta con vetro verniciato nero. Grande visione del fuoco e uscita dell'aria frontale. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

Pellet stove with asymmetric profiles and a soft and linear design; it is marked by the reduced depth. Perfect for reduced spaces. Remarkable the two side panels that surround the door with black painted glass. Wide view of the flames and frontal warm air outlet. Cladding in painted sheet-steel; structure in black painted steel.



Nero
Black

Bianco
White

Rosso
Red

Grigio metallizzato
Metallic grey

AS EVO 6-9 kW pellet
ad aria calda ventilata
with a system of forced convection



a = uscita aria calda
warm air outlet
f = uscita fumi
smoke outlet

SKIN A EVO

Stufa a pellet dal gradevole effetto materico, rivestita con pannelli in gres porcellanato ad effetto pietra che tratteggiano la porta. Il vetro è verniciato nero e l'uscita dell'aria frontale. La ridotta profondità rende la stufa ideale per l'inserimento in spazi ristretti. Rivestimento in gres porcellanato. Struttura in acciaio verniciato nero.

Pellet stove with a pleasant texture effect; cladded with vitrified porcelain panels around the door. Black painted glass and warm air outlet from the front. The reduced depth makes this stove ideal for installation in reduced areas. Cladding in vitrified porcelain. Structure in black painted steel.



Gres suddiviso in 3 pezzi
Vitrified porcelain 3 pieces

Beige
Beige

AS EVO 6-9 kW pellet
ad aria calda ventilata
with a system of forced convection



a = uscita aria calda
warm air outlet
f = uscita fumi
smoke outlet

LP

Il corpo stufa a pellet LP ad aria calda ventilata è disponibile in due livelli di potenza: 6 e 9 kW. Dotata di un applicazione innovativa, l' Automatic Power System che consente di ottenere rendimenti elevati e di un Kit Controllo Combustione, il KCC, che ottimizza la combustione, la stufa si caratterizza per la straordinaria silenziosità, garanzia del massimo comfort.

The pellet stove body LP with a system of forced convection is available in two output levels: 6 and 9 kW. It is equipped with the Automatic Power System, an innovative system which allows to obtain high efficiencies, and the KCC (Combustion Control Kit) which optimizes the combustion. The stove is characterized for its very low noise emissions to guarantee maximum comfort.



corpo stufa LP stove body LP	6 kW (LP6)	9 kW (LP9)	
potenza certificata nominal thermal output	1,8 - 6,0	2,7 - 9,0	kW
potenza elettrica electrical output	70 - 420	70 - 420	W
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento efficiency	≥ 85,0	≥ 85,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,40 - 1,53	0,58 - 2,16	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	2,45 - 4,53	2,75 - 5,84	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	101 - 184	101 - 187	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	11	11	Pa
capacità serbatoio fuel capacity	16,5	16,5	Kg
autonomia burn time	40 - 10,5	28 - 7,5	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	∅ 80	∅ 80	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	40 x 40	40 x 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	70	104	*m^2

peso netto net weight	106 kg noir - 109 kg visual - 110 kg filo - 118 kg life - 113 kg linea pellet 114 kg new linea - 116 kg ronde - 113 kg ring - 110 kg arko - 142 kg luce 141 kg country - 126 kg top - 109 kg tile - 118 kg tour - 152 kg alpina
peso con imballo weight with packaging	128 kg noir - 131 kg visual - 139 kg filo - 140 kg life - 135 kg linea pellet 136 kg new linea - 143 kg ronde - 144 kg ring - 137 kg arko - 171 kg luce 170 kg country - 153 kg top - 132 kg tile - 147 kg tour - 182 kg alpina

*con le condizioni riportate a pagina 144 - s. general information on page 144

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV LRV OPair 2011

NOIR

Stufa dal design minimalista con una grande porta frontale che evidenzia la forma a parallelepipedo, caratterizzata da linee squadrate e compatte. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

Minimalist design for this stove, with a large frontal door which enhances its geometrical form, marked by compact and square profiles. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.



Nero
Black

Rosso
Red

LP 6-9 kW pellet
ad aria calda ventilata
with a system of forced convection





VISUAL

Stufa dal design moderno. L'essenzialità della grande porta accoglie il vetro inserito su una doppia cornice che esalta la visione del fuoco. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

Modern design for this stove. The essential lines of the large door welcome the glass surrounded by a double frame that enhances the view of the flames. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.



Bianco
White

Grigio metallizzato
Metallic grey

LP 6-9 kW pellet
ad aria calda ventilata
with a system of forced convection



FILO

Stufa d'ispirazione moderna, un perfetto connubio tra estetica e funzionalità, risponde alle esigenze del più evoluto interior design. Il frontale, caratterizzato da angoli arrotondati, mette in risalto la porta con un vetro di ampie dimensioni ed esalta la visione del fuoco. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

Modern flare for this stove: the perfect balance between design and functionality makes it apt to meet the needs of the most sophisticated interior design. The front with rounded profiles enhances the door with its wide glass thus magnifying the view of the flames. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.



Bianco
White

Rosso
Red

Grigio metallizzato
Metallic grey

Ruggine
Rust

LP 6-9 kW pellet
ad aria calda ventilata
with a system of forced convection



LIFE

Stufa dal design d'avanguardia. E' caratterizzata dalla forma a trapezio, ammorbidita dagli angoli arrotondati. La porta frontale è tutta in vetro verniciato nero. Ideale per l'inserimento in ambienti di design, la stufa è un pezzo di arredamento, che si fa apprezzare anche quando non è in funzione. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

State-of-the-art design for this stove. It is marked by the trapezoidal form, softened by rounded corners. The frontal door is completely made of black painted glass. Ideal to be installed in quality design spaces, the stove is a piece of furniture that can be appreciated even when it is turned off. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.



Bianco
White

Nero
Black

Grigio metallizzato
Metallic grey

Ruggine
Rust

LP 6-9 kW pellet
ad aria calda ventilata
with a system of forced convection



LINEA PELLET

Stufa in stile metropolitano nel segno di un design contemporaneo, esaltato dalla forma a trapezio ripresa anche nella porta. Una sintesi perfetta tra stile ed efficienza. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

Metropolitan style for this stove with a modern design, enhanced by the trapezoidal form, present also in the door. A perfect balance between style and efficiency. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.

Rosso
Red

Nero
Black

Grigio metallizzato
Metallic grey

LP 6-9 kW pellet
ad aria calda ventilata
with a system of forced convection



NEW LINEA

Stufa dal design rigoroso e dalla sagoma leggermente conica, ammorbidita da stondature frontali nelle quali si inserisce la porta. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

Rigorous design for this stove, with a slightly conic form, softened by frontal rounded corners that integrate the door. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.



Rosso
Red

Nero
Black

Grigio metallizzato
Metallic grey

LP 6-9 kW pellet
ad aria calda ventilata
with a system of forced convection



RONDE

Stufa di forma cilindrica dal design attuale. Il sapiente accostamento degli elementi costruttivi e la porta curva enfatizzano il piacere della visione del fuoco. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

Cylindrical form for this stove with a very updated style. The wise combination of structural elements and the rounded door enhance the pleasure given by the view of the flames. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.



Rosso
Red

Nero
Black

Grigio metallizzato
Metallic grey

LP 6-9 kW pellet
ad aria calda ventilata
with a system of forced convection





RING

Stufa di forma circolare dal design nordico. Linee morbide e arrotondate anche per la grande porta frontale che armonicamente segue le curve. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

Rounded form for this stove marked by a northern European flare. Soft and rounded lines for the large frontal door that harmoniously follows the curves. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.



Bianco
White

Nero
Black

Grigio metallizzato
Metallic grey

Ruggine
Rust

LP 6-9 kW pellet
ad aria calda ventilata
with a system of forced convection



ARKO

Stufa dal design essenziale caratterizzata dalla porta curva a tutta altezza e dai fianchi che seguono armonicamente la forma. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

Essential design for this stove, characterized by the rounded full-height door and by the sides that harmoniously follow its form. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.



Rosso
Red

Grigio metallizzato
Metallic grey

LP 6-9 kW pellet
ad aria calda ventilata
with a system of forced convection



LUCE

Stufa dall'estetica avvolgente. Linee morbide e nel contempo sobrie connotano questo apparecchio che risulta facilmente inseribile sia in contesti moderni che tradizionali. Il design lineare del frontale incornicia la porta piana. Rivestimento in maiolica. Struttura in acciaio verniciato nero.

A wrap-around design for this stove. Soft and sober lines mark this appliance which can easily be installed both in modern and traditional settings. The linear style of the front frames the flat door. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.



Bianco lucido
Glossy white

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Crema
Cream

Creta
Clay

LP 6-9 kW pellet
ad aria calda ventilata
with a system of forced convection



COUNTRY

Un'elegante rivisitazione delle forme rassicuranti della tradizione in chiave moderna: la stufa è ideale sia per la casa in campagna che per un appartamento di città. Si caratterizza per la lavorazione in rilievo delle maioliche e per la pulizia formale del frontale con porta piana. Rivestimento in maiolica. Struttura in acciaio verniciato nero.

An elegant and modern review of the reassuring forms of the tradition: the stove can be easily installed in country houses as well as in city apartments. It is marked by the relief decoration of the majolica facing and by the clean lines of the front with flat door. Cladding in majolica. Structure in black painted steel.



Bianco lucido
Glossy white

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Crema
Cream

LP 6-9 kW pellet
ad aria calda ventilata
with a system of forced convection



TOP

Stufa dalle linee tondeggianti, interpreta il gusto moderno privilegiando un design morbido. La parte frontale riprende le forme curve con la porta in ghisa leggermente sagomata. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata con coperchio in maiolica. Struttura in acciaio verniciato nero.

Rounded lines for this stove; it revises the modern flavour adding a soft touch. The front recalls the curved lines of the structure with the slightly shaped door in cast iron. Cladding in painted sheet-steel with majolica cover. Structure in black painted steel.

Bianco lucido
Glossy white

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Crema
Cream

LP 6-9 kW pellet
ad aria calda ventilata
with a system of forced convection



ALPINA

Stufa connotata dalla fantasia floreale in bassorilievo delle maioliche: la tradizione che si apre alla contemporaneità. Il frontale con porta in ghisa, leggermente ricurva, riprende le linee dei fianchi. Rivestimento in maiolica. Struttura in acciaio verniciato nero.

Stove marked by the flowery pattern of the majolica: tradition that opens to modernity. The front with the slightly curved door in cast iron recalls the side lines. Majolica facing. Structure in black painted steel.



Bianco lucido
Glossy white

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Crema
Cream

LP 6-9 kW pellet
ad aria calda ventilata
with a system of forced convection



TILE

Stufa dal design d'ispirazione minimalista: essenziale e lineare. Le linee rigorose si armonizzano con le maioliche che incorniciano la porta piana. Rivestimento in maiolica. Struttura in acciaio verniciato nero.

Minimalist design for this stove: essential and linear. The strict lines and the majolica panels above and below the flat door blend together perfectly. Majolica facing. Structure in black painted steel.



Bianco opaco
Opaque white

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Grigio
Grey

Tortora
Dove colour

LP 6-9 kW pellet
ad aria calda ventilata
with a system of forced convection



TOUR

Stufa dal carattere deciso, di forma cilindrica: le maioliche sagomate caratterizzano questo apparecchio. La forma arrotondata anche della porta, esalta la centralità del fuoco. Rivestimento in maiolica. Struttura in acciaio verniciato nero.

Cylindrical forms for this rigorous stove: the shaped majolica panels are the main feature in this appliance. The rounded form also of the door enhances the centrality of the fire. Majolica facing. Structure in black painted steel.



Bianco lucido
Glossy white

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Grigio
Grey

Avana
Havana

LP 6-9 kW pellet
ad aria calda ventilata
with a system of forced convection



LX

Il corpo stufa a pellet LX ad aria calda canalizzata in due versioni di potenza: 9 e 12 kW. Il sistema di canalizzazione, regolabile in base alle diverse esigenze, consente di riscaldare più ambienti contemporaneamente. Per garantire rendimenti elevati e ottimizzare la combustione questi corpi stufa dispongono di due innovative applicazioni: Automatic Power System e il Kit Controllo Combustione.

The pellet stove body LX with a system of forced convection is available in two output levels: 9 and 12 kW. The system of ducted warm air, adjustable according to the various needs, allows to heat more rooms at the same time. In order to guarantee high efficiency and to optimize combustion, these stoves are equipped with two innovative systems: Automatic Power System and the Combustion Control Kit (KCC).



corpo stufa LX stove body LX	9 kW (LX9)	12 kW (LX12)	
potenza certificata nominal thermal output	2,7 - 9,0	2,7 - 12,0	kW
potenza elettrica electrical output	100 - 460	100 - 460	W
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento efficiency	≥ 85,0	≥ 85,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,63 - 2,17	0,63 - 2,91	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	4,32 - 6,81	4,32 - 8,49	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	124 - 189	124 - 230	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	11	11	Pa
capacità serbatoio fuel capacity	22	22	Kg
autonomia burn time	34 - 10	34 - 7,5	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 80	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	40 x 40	40 x 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	104	137	*m²
peso netto net weight	122 kg noir xw - 126 kg visual xw - 118 kg filo xw - 133 kg life xw 128 kg linea xw - 130 kg new linea xw - 134 kg ronde xw - 132 kg ring xw 126 kg arko xw - 162 kg luce xw - 163 kg country xw - 149 kg top xw 126 kg tile xw - 141 kg tour xw - 175 kg alpina xw		
peso con imballo weight with packaging	144 kg noir xw - 148 kg visual xw - 147 kg filo xw - 155 kg life xw 150 kg linea xw - 152 kg new linea xw - 161 kg ronde xw - 163 kg ring xw 154 kg arko xw - 191 kg luce xw - 192 kg country xw - 176 kg top xw 149 kg tile xw - 170 kg tour xw - 205 kg alpina xw		

*con le condizioni riportate a pagina 144 - s. general information on page 144

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV VKF AEAI LRV OPair 2011

LXE

Il corpo stufa a pellet LXE ermetico ad aria calda canalizzata è disponibile con tre versioni di potenza: 6, 9 e 12 kW. Il sistema di canalizzazione, regolabile in base alle diverse esigenze, consente di riscaldare più ambienti contemporaneamente. Per garantire rendimenti elevati e ottimizzare la combustione questi corpi stufa dispongono di due innovative applicazioni: Automatic Power System e il Kit Controllo Combustione. Nelle stufe ermetiche, ideali per le case passive, l'aria necessaria alla combustione e alla pulizia del vetro viene aspirata attraverso un'apposita canalizzazione direttamente dall'esterno della casa. Questo afflusso di aria calibrata, oltre ad ottimizzare la combustione, consente di non utilizzare l'aria presente all'interno delle abitazioni.

The airtight pellet stove body LXE with a system of ducted warm air is available in three output levels: 6, 9 and 12 kW. The system of ducted warm air, adjustable according to the various needs, allows to heat more rooms at the same time. In order to guarantee high efficiency and to optimize combustion, these stoves are equipped with two innovative systems: Automatic Power System and the Combustion Control Kit (KCC). In the airtight stoves, ideal for low energy houses, the air needed for combustion and glass cleaning is conveyed through a specific duct directly from outside. This flow of calibrated air does not only improve the combustion process, but also avoids the consumption of the air present inside the rooms.



corpo stufa LXE stove body LXE	6 kW (LXE6)	9 kW (LXE9)	12 kW (LXE12)	
potenza certificata nominal thermal output	2,6 - 6,0	2,6 - 9,2	2,6 - 12,4	kW
potenza elettrica electrical output	100 - 460	100 - 460	100 - 460	W
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento efficiency	≥ 85,0	≥ 85,0	≥ 85,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,50 - 1,46	0,50 - 2,16	0,50 - 3,00	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	3,90 - 6,60	3,90 - 8,00	3,90 - 9,80	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	91,9 - 138,7	91,9 - 180,2	91,9 - 227,3	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	12	12	12	Pa
capacità serbatoio fuel capacity	22	22	22	Kg
autonomia burn time	36 - 15	36 - 10	36 - 7	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	70	106	142	*m²
peso netto net weight	122 kg noir xw - 126 kg visual xw - 118 kg filo xw - 133 kg life xw 128 kg linea xw - 130 kg new linea xw - 134 kg ronde xw - 132 kg ring xw 126 kg arko xw - 162 kg luce xw - 163 kg country xw - 149 kg top xw 126 kg tile xw - 141 kg tour xw - 175 kg alpina xw			
peso con imballo weight with packaging	144 kg noir xw - 148 kg visual xw - 147 kg filo xw - 155 kg life xw 150 kg linea xw - 152 kg new linea xw - 161 kg ronde xw - 163 kg ring xw 154 kg arko xw - 191 kg luce xw - 192 kg country xw - 176 kg top xw 149 kg tile xw - 170 kg tour xw - 205 kg alpina xw			

*con le condizioni riportate a pagina 144 - s. general information on page 144

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV VKF AEAI LRV OPair 2011

LW

Il corpo stufa a pellet LW nasce per riscaldare l'acqua dell'impianto termico è disponibile con cinque livelli di potenza: 7, 9, 12, 15 e 20 kW. Questo apparecchio rappresenta una soluzione moderna, ecologica e conveniente per riscaldare, ideale in abbinamento alla tradizionale caldaia o ad impianti combinati. Per garantire rendimenti elevati e combustioni ottimali questi corpi dispongono di due innovative applicazioni: Automatic Power System e Kit Controllo Combustione, sistemi di ultima generazione all'insegna del risparmio e della massima efficienza.

The pellet stove body LW for heating the water in the heating plant is available in 5 output levels: 7, 9, 12, 15 and 20 kW. This appliance is a modern, environment-friendly and convenient heating solution, ideal when combined with the traditional boiler or combined heating systems. In order to guarantee high efficiency and optimum combustion, these stove bodies are equipped with two innovative systems: Automatic Power System and the Combustion Control Kit (KCC), state-of-the-art devices for maximum efficiency and savings.



corpo stufa LW stove body LW	7 kW (LW7)	9 kW (LW9)	12 kW (LW12)	15 kW (LW15)	20 kW (LW20)	
potenza certificata nominal thermal output	2,5 - 7,0	2,5 - 9,0	2,5 - 12,0	3,5 - 15,0	4,0 - 20,0	kW
potenza resa all'ambiente heat output transferred to room air	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0	1,0 - 2,5	1,0 - 3,0	1,0 - 4,0	kW
potenza resa all'acqua heat output transferred to water	1,5 - 5,0	1,5 - 7,0	1,5 - 9,5	2,5 - 12,0	3,0 - 16,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,04	%
rendimento efficiency	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 85,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,50 - 1,56	0,50 - 2,17	0,50 - 2,77	0,73 - 3,45	0,83 - 4,76	kg/h
temperatura dei fumi flue gas temperature	57 - 95	57 - 117	57 - 127	89 - 176	92 - 197	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	11	11	10	12	11	Pa
capacità serbatoio fuel capacity	25	25	25	25	25	Kg
autonomia burn time	50 - 16	50 - 11,5	50 - 9	34 - 7	30 - 5	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	∅ 80	∅ 80	∅ 80	∅ 80	∅ 80	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	81	104	137	170	226	*m²
peso netto net weight	137 kg noir xw - 141 kg visual xw - 133 kg filo xw - 148 kg life xw 143 kg linea xw - 145 kg new linea xw - 149 kg ronde xw - 147 kg ring xw 141 kg arko xw - 177 kg luce xw - 178 kg country xw - 164 kg top xw 141 kg tile xw - 156 kg tour xw - 190 kg alpina xw					
peso con imballo weight with packaging	159 kg noir xw - 163 kg visual xw - 162 kg filo xw - 170 kg life xw 165 kg linea xw - 167 kg new linea xw - 176 kg ronde xw - 178 kg ring xw 169 kg arko xw - 206 kg luce xw - 207 kg country xw - 191 kg top xw 164 kg tile xw - 185 kg tour xw - 220 kg alpina xw					

*con le condizioni riportate a pagina 144 - s. general information on page 144

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV VKF AEAI LRV OPair 2011

LH

Il corpo stufa a legna LH nasce ad aria calda a convezione naturale, sono disponibili kit per ottenere versioni ad aria calda ventilata o canalizzata, disponibile con tre livelli di potenza: 6, 9 e 12 kW. La stufa dispone di una funzione "lunga durata" che permette di ottenere una combustione prolungata fino a quattro ore, dopo le quali il letto di braci permetterà, con una nuova ricarica, un altro lungo periodo di calore e benessere.

The wood stove body LH is originally available with natural convection; the installation of 2 kits allows to have a version with forced convection and one with ducted warm air. The available output versions are 6, 9 and 12 kW. The stove is equipped with the function "long-lasting" enabling you to extend combustion up until four hours, after which the ember bed will allow for another long period of warmth and well-being once a second load of wood is made.



corpo stufa LH stove body LH	6 kW (LH6)	9 kW (LH9)	12 kW (LH12)	
potenza certificata nominal thermal output	6,0	9,0	12,0	kW
potenza output	3,9 - 7,8	5,8 - 11,7	7,8 - 15,6	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,30	%
rendimento efficiency	≥ 80,0	≥ 80,0	≥ 70,0	%
consumo combustibile fuel consumption	1,76	2,70	3,60	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	5,20	7,10	8,10	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	224	270	352	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	11	12	12	Pa
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 150	Ø 150	Ø 150	mm
altezza min. canna fumaria min. height of chimney flue	3	3	3	m
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	70	104	137	*m²
peso netto net weight	143 kg noir xw - 147 kg visual xw - 139 kg filo xw - 154 kg life xw 149 kg linea xw - 151 kg new linea xw - 155 kg ronde xw - 153 kg ring xw 147 kg arko xw - 183 kg luce xw - 184 kg country xw - 170 kg top xw 147 kg tile xw - 162 kg tour xw - 196 kg alpina xw			
peso con imballo weight with packaging	165 kg noir xw - 169 kg visual xw - 168 kg filo xw - 176 kg life xw 171 kg linea xw - 173 kg new linea xw - 182 kg ronde xw - 184 kg ring xw 175 kg arko xw - 212 kg luce xw - 213 kg country xw - 197 kg top xw 170 kg tile xw - 191 kg tour xw - 226 kg alpina xw			

*con le condizioni riportate a pagina 144 - s. general information on page 144

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 13240 15a B-VG BImSchV VKF AEAI LRV OPair 2011

LHW

Il corpo stufa a legna LHW riscalda la casa e produce acqua sanitaria per tutti gli utilizzi. E' disponibile in quattro livelli di potenza 8,10,12 e 17 kW. A combustibile legna, l'apparecchio rappresenta una soluzione moderna ed ecologica per riscaldare la propria casa; può sostituire e affiancare la tradizionale caldaia e lavorare in abbinamento a pannelli solari, consentendo un risparmio notevole dei costi di riscaldamento. Il corpo LHW è adattabile a tutti i rivestimenti della serie XW ed è predisposto per gli impianti a vaso chiuso e/o a vaso aperto. Sono previsti un kit opzionale per l'installazione a vaso chiuso ed un kit supporto per montare la centralina a bordo stufa.

The wood LHW stove body is capable of heating the house and producing domestic hot water for all purposes. It is available in four output levels: 8,10,12 and 17 kW. This wood burning appliance offers a modern and eco-friendly solution to warm up your own house; it can substitute or be combined to the traditional boiler, and can operate in combination with solar panels, thus allowing a remarkable saving on heating costs. The LHW stove body can be matched to all the claddings of the XW series and can be installed on systems with closed or/and open expansion vase. A kit for the installation with closed expansion vase and a supporting kit to mount the control board at the side of the stove are available on request.



corpo stufa LHW stove body LHW	8 kW (LHW8)	10 kW (LHW10)	12 kW (LHW12)	17 kW (LHW17)	
potenza certificata nominal thermal output	8,0	10,0	12,5	17,5	kW
potenza output	5,2 - 10,4	6,5 - 13,0	8,1 - 16,2	11,4 - 22,7	kW
potenza resa all'ambiente heat output transferred to room air	3,5	4,5	5,5	8,0	kW
potenza resa all'acqua heat output transferred to water	4,5	5,5	7,0	9,5	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,30	≤ 0,45	%
rendimento efficiency	≥ 80,0	≥ 80,0	≥ 70,0	≥ 76,5	%
consumo medio combustibile average fuel consumption	2,4	2,9	4,1	5,3	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	7,5	8,8	9,3	11,1	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	223	251	284	341	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	12	12	12	12	Pa
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	mm
altezza min. canna fumaria min. height of chimney flue	4	4	4	4	m
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	93	115	143	198	*m^2
peso netto net weight	194 kg noir xw - 198 kg visual xw - 190 kg filo xw - 205 kg life xw 200 kg linea xw - 202 kg new linea xw - 206 kg ronde xw - 204 kg ring xw 198 kg arko xw - 234 kg luce xw - 235 kg country xw - 221 kg top xw 198 kg tile xw - 213 kg tour xw - 247 kg alpina xw				
peso con imballo weight with packaging	221 kg noir xw - 225 kg visual xw - 224 kg filo xw - 232 kg life xw 227 kg linea xw - 229 kg new linea xw - 238 kg ronde xw - 240 kg ring xw 231 kg arko xw - 268 kg luce xw - 269 kg country xw - 253 kg top xw 226 kg tile xw - 247 kg tour xw - 282 kg alpina xw				

*con le condizioni riportate a pagina 144 - s. general information on page 144

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 13240 BImSchV

NOIR XW

Stufa dal design minimalista con una grande porta frontale che evidenzia la forma a parallelepipedo, caratterizzata da linee squadrate e compatte. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

Minimalist design for this stove, with a large frontal door which enhances its geometrical form, marked by compact and square profiles. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.



Nero
Black

Rosso
Red

LH 6-9-12 kW legna - wood

convezione naturale, ad aria calda ventilata o canalizzata
natural convection - forced convection - ducted warm air



LHW 8-10-12-17 kW legna - wood

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



LX 9-12 kW pellet

ad aria calda canalizzata
with a system of ducted warm air



LXE 6-9-12 kW pellet

ermetica ad aria calda canalizzata
airtight with a system of forced convection



LW 7-9-12-15-20 kW pellet

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



VISUAL XW

Stufa dal design moderno. L'essenzialità della grande porta accoglie il vetro inserito su una doppia cornice che esalta la visione del fuoco. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

Modern design for this stove. The essential lines of the large door welcomes the glass surrounded by a double frame that enhances the view of the flames. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.



Bianco
White

Grigio metallizzato
Metallic grey

LH 6-9-12 kW legna - wood

convezione naturale, ad aria calda ventilata o canalizzata
natural convection - forced convection - ducted warm air



LHW 8-10-12-17 kW legna - wood

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



LX 9-12 kW pellet

ad aria calda canalizzata
with a system of ducted warm air



LXE 6-9-12 kW pellet

ermetica ad aria calda canalizzata
airtight with a system of forced convection



LW 7-9-12-15-20 kW pellet

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



FILO XW

Stufa d'ispirazione moderna, un perfetto connubio tra estetica e funzionalità, risponde alle esigenze del più evoluto interior design. Il frontale, caratterizzato da angoli arrotondati, mette in risalto la porta con un vetro di ampie dimensioni ed esalta la visione del fuoco. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

Modern flare for this stove: the perfect balance between design and functionality makes it apt to meet the needs of the most sophisticated interior design. The front with rounded profiles enhances the door with its wide glass thus magnifying the view of the flames. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.



Bianco
White

Rosso
Red

Grigio metallizzato
Metallic grey

Ruggine
Rust

LH 6-9-12 kW legna - wood

convezione naturale, ad aria calda ventilata o canalizzata
natural convection - forced convection - ducted warm air



LHW 8-10-12-17 kW legna - wood

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female



LX 9-12 kW pellet

ad aria calda canalizzata
with a system of ducted warm air



LXE 6-9-12 kW pellet

ermetica ad aria calda canalizzata
airtight with a system of forced convection



LW 7-9-12-15-20 kW pellet

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



LIFE XW

Stufa dal design d'avanguardia. E' caratterizzata dalla forma a trapezio, ammorbidita dagli angoli arrotondati. La porta frontale è tutta in vetro verniciato nero. Ideale per l'inserimento in ambienti di design, la stufa è un pezzo di arredamento, che si fa apprezzare anche quando non è in funzione. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

State-of-the-art design for this stove. It is marked by the trapezoidal form, softened by rounded corners. The frontal door is completely made of black painted glass. Ideal to be installed in quality design spaces, the stove is a piece of furniture that can be appreciated even when it is turned off. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.



Bianco
White

Nero
Black

Grigio metallizzato
Metallic grey

Ruggine
Rust

LH 6-9-12 kW legna - wood

convezione naturale, ad aria calda ventilata o canalizzata
natural convection - forced convection - ducted warm air



LHW 8-10-12-17 kW legna - wood

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female



LX 9-12 kW pellet

ad aria calda canalizzata
with a system of ducted warm air



LXE 6-9-12 kW pellet

ermetica ad aria calda canalizzata
airtight with a system of forced convection



LW 7-9-12-15-20 kW pellet

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



LINEA XW

Stufa in stile metropolitano nel segno di un design contemporaneo, esaltato dalla forma a trapezio ripresa anche nella porta. Una sintesi perfetta tra stile ed efficienza. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

Metropolitan style for this stove with a modern design, enhanced by the trapezoidal form, present also in the door. A perfect balance between style and efficiency. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.



Rosso
Red

Nero
Black

Grigio metallizzato
Metallic grey

LH 6-9-12 kW legna - wood

convezione naturale, ad aria calda ventilata o canalizzata
natural convection - forced convection - ducted warm air



LHW 8-10-12-17 kW legna - wood

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



LX 9-12 kW pellet

ad aria calda canalizzata
with a system of ducted warm air



LXE 6-9-12 kW pellet

ermetica ad aria calda canalizzata
airtight with a system of forced convection



LW 7-9-12-15-20 kW pellet

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



NEW LINEA XW

Stufa dal design rigoroso e dalla sagoma leggermente conica, ammorbidita da stondature frontali nelle quali si inserisce la porta. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

Rigorous design for this stove, with a slightly conic form, softened by frontal rounded corners that integrate the door. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.



Rosso
Red

Nero
Black

Grigio metallizzato
Metallic grey

LH 6-9-12 kW legna - wood

convezione naturale, ad aria calda ventilata o canalizzata
natural convection - forced convection - ducted warm air



LHW 8-10-12-17 kW legna - wood

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



LX 9-12 kW pellet

ad aria calda canalizzata
with a system of ducted warm air



LXE 6-9-12 kW pellet

ermetica ad aria calda canalizzata
airtight with a system of forced convection



LW 7-9-12-15-20 kW pellet

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



RONDE XW

Stufa connotata da linee cilindriche. Il sapiente accostamento degli elementi costruttivi, unito al design, enfatizza il piacere della visione del fuoco. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

Cylindrical form for this stove with a very updated style. The wise combination of structural elements and the rounded door enhance the pleasure given by the view of the flames. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.



Rosso
Red

Nero
Black

Grigio metallizzato
Metallic grey

LH 6-9-12 kW legna - wood

convezione naturale, ad aria calda ventilata o canalizzata
natural convection - forced convection - ducted warm air



LHW 8-10-12-17 kW legna - wood

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



LX 9-12 kW pellet

ad aria calda canalizzata
with a system of ducted warm air



LXE 6-9-12 kW pellet

ermetica ad aria calda canalizzata
airtight with a system of forced convection



LW 7-9-12-15-20 kW pellet

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



RING XW

Stufa di forma circolare dal design nordico. Linee morbide e arrotondate anche per la grande porta frontale che armonicamente segue le curve. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

Rounded form for this stove marked by a northern European flare. Soft and rounded lines for the large frontal door that harmoniously follows the curves. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.



Bianco
White

Nero
Black

Grigio metallizzato
Metallic grey

Ruggine
Rust

LH 6-9-12 kW legna - wood

convezione naturale, ad aria calda ventilata o canalizzata
natural convection - forced convection - ducted warm air



LHW 8-10-12-17 kW legna - wood

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



LX 9-12 kW pellet

ad aria calda canalizzata
with a system of ducted warm air



LXE 6-9-12 kW pellet

ermetica ad aria calda canalizzata
airtight with a system of forced convection



LW 7-9-12-15-20 kW pellet

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



ARKO XW

Stufa caratterizzata dalla porta curva a tutta altezza e dai fianchi che seguono armonicamente la forma. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

Essential design for this stove, characterized by the rounded full-height door and by the sides that harmoniously follow its form. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.



Rosso
Red

Grigio metallizzato
Metallic grey

LH 6-9-12 kW legna - wood

convezione naturale, ad aria calda ventilata o canalizzata
natural convection - forced convection - ducted warm air



LHW 8-10-12-17 kW legna - wood

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



LX 9-12 kW pellet

ad aria calda canalizzata
with a system of ducted warm air



LXE 6-9-12 kW pellet

ermetica ad aria calda canalizzata
airtight with a system of forced convection



LW 7-9-12-15-20 kW pellet

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



LUCE XW

Stufa dall'estetica avvolgente. Linee morbide e nel contempo sobrie connotano questo apparecchio che risulta facilmente inseribile sia in contesti moderni che tradizionali. Il design lineare del frontale incornicia la porta piana. Rivestimento in maiolica. Struttura in acciaio verniciato nero.

A wrap-around design for this stove. Soft and sober lines mark this appliance which can easily be installed both in modern and traditional settings. The linear style of the front frames the flat door. Cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.



Bianco lucido
Glossy white

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Crema
Cream

Creta
Clay

LH 6-9-12 kW legna - wood

convezione naturale, ad aria calda ventilata o canalizzata
natural convection - forced convection - ducted warm air



LHW 8-10-12-17 kW legna - wood

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



LX 9-12 kW pellet

ad aria calda canalizzata
with a system of ducted warm air



LXE 6-9-12 kW pellet

ermetica ad aria calda canalizzata
airtight with a system of forced convection



LW 7-9-12-15-20 kW pellet

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



COUNTRY XW

Un'elegante rivisitazione delle forme rassicuranti della tradizione in chiave moderna: la stufa è ideale sia per la casa in campagna che per un appartamento di città. Si caratterizza per la lavorazione in rilievo delle maioliche e per la pulizia formale del frontale con porta piana. Rivestimento in maiolica. Struttura in acciaio verniciato nero.

An elegant and modern review of the reassuring forms of the tradition: the stove can be easily installed in country houses as well as in city apartments. It is marked by the relief decoration of the majolica facing and by the clean lines of the front with flat door. Cladding in majolica. Structure in black painted steel.



Bianco lucido
Glossy white

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Crema
Cream

LH 6-9-12 kW legna - wood

convezione naturale, ad aria calda ventilata o canalizzata
natural convection - forced convection - ducted warm air



LHW 8-10-12-17 kW legna - wood

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



LX 9-12 kW pellet

ad aria calda canalizzata
with a system of ducted warm air



LXE 6-9-12 kW pellet

ermetica ad aria calda canalizzata
airtight with a system of forced convection



LW 7-9-12-15-20 kW pellet

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



TOP XW

Stufa dalle linee tondeggianti, interpreta il gusto moderno privilegiando un design morbido. La parte frontale riprende le forme curve con la porta in ghisa leggermente sagomata. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata con coperchio in maiolica. Struttura in acciaio verniciato nero.

Rounded lines for this stove; it revises the modern flavour adding a soft touch. The front recalls the curved lines of the structure with the slightly shaped door in cast iron. Cladding in painted sheet-steel with majolica cover. Structure in black painted steel.



Bianco lucido
Glossy white

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Crema
Cream

LH 6-9-12 kW legna - wood

convezione naturale, ad aria calda ventilata o canalizzata
natural convection - forced convection - ducted warm air



LHW 8-10-12-17 kW legna - wood

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



LX 9-12 kW pellet

ad aria calda canalizzata
with a system of ducted warm air



LXE 6-9-12 kW pellet

ermetica ad aria calda canalizzata
airtight with a system of forced convection



LW 7-9-12-15-20 kW pellet

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



ALPINA XW

Stufa connotata dalla fantasia floreale in bassorilievo delle maioliche: la tradizione che si apre alla contemporaneità. Il frontale con porta in ghisa, leggermente ricurva, riprende le linee dei fianchi. Rivestimento in maiolica. Struttura in acciaio verniciato nero.

Stove marked by the flowery pattern of the majolica: tradition that opens to modernity. The front with the slightly curved door in cast iron recalls the side lines. Majolica facing. Structure in black painted steel.



Bianco lucido
Glossy white

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Crema
Cream

LH 6-9-12 kW legna - wood

convezione naturale, ad aria calda ventilata o canalizzata
natural convection - forced convection - ducted warm air



LHW 8-10-12-17 kW legna - wood

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



LX 9-12 kW pellet

ad aria calda canalizzata
with a system of ducted warm air



LXE 6-9-12 kW pellet

ermetica ad aria calda canalizzata
airtight with a system of forced convection



LW 7-9-12-15-20 kW pellet

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



TILE XW

Stufa dal design d'ispirazione minimalista: essenziale e lineare. Le linee rigorose si armonizzano con le maioliche che incorniciano la porta piana. Rivestimento in maiolica. Struttura in acciaio verniciato nero.

Minimalist design for this stove: essential and linear. The strict lines and the majolica panels above and below the flat door blend together perfectly. Majolica facing. Structure in black painted steel.



Bianco opaco
Opaque white

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Grigio
Grey

Tortora
Dove colour

LH 6-9-12 kW legna - wood

convezione naturale, ad aria calda ventilata o canalizzata
natural convection - forced convection - ducted warm air



LHW 8-10-12-17 kW legna - wood

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



LX 9-12 kW pellet

ad aria calda canalizzata
with a system of ducted warm air



LXE 6-9-12 kW pellet

ermetica ad aria calda canalizzata
airtight with a system of forced convection



LW 7-9-12-15-20 kW pellet

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



TOUR XW

Stufa dal carattere deciso, di forma cilindrica: le maioliche sagomate caratterizzano questo apparecchio. La forma arrotondata anche della porta, esalta la centralità del fuoco. Rivestimento in maiolica. Struttura in acciaio verniciato nero.

Cylindrical forms for this rigorous stove: the shaped majolica panels are the main feature in this appliance. The rounded form also of the door enhances the centrality of the fire. Majolica facing. Structure in black painted steel.



Bianco lucido
Glossy white

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Grigio
Grey

Avana
Havana

LH 6-9-12 kW legna - wood

convezione naturale, ad aria calda ventilata o canalizzata
natural convection - forced convection - ducted warm air



LHW 8-10-12-17 kW legna - wood

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



LX 9-12 kW pellet

ad aria calda canalizzata
with a system of ducted warm air



LXE 6-9-12 kW pellet

ermetica ad aria calda canalizzata
airtight with a system of forced convection



LW 7-9-12-15-20 kW pellet

per riscaldare l'acqua
for water heating

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male



AP

Il corpo stufa a pellet AP, ad aria calda ventilata, in un'unica versione di rivestimento (LAB) e due varianti di colore, è disponibile in tre versioni di potenza: 6, 9 e 11 KW. E' dotato, come la gran parte delle stufe di Caminetti Montegrappa, di serie, di due dispositivi tecnologici, KCC (Kit Controllo Combustione) e Automatic Power System, impiegati per ottimizzare la combustione e garantire la massima efficienza e rendimento dell'apparecchio. Il corpo AP dispone di cronotermostato e display retroilluminato digitale multifunzione.

The pellet stove body AP, with forced convection air, with only one cladding (LAB) in two colour versions, is available with three output levels: 6, 9 and 11 kW. Like most of Caminetti Montegrappa pellet stoves, the AP stove body is equipped with two important technological devices to guarantee high performance and efficiency, and optimize combustion: Automatic Power System and Combustion Control Kit (KCC). The AP stove body is delivered complete with a chrono-thermostat and a multifunctional digital back-lit display.



corpo stufa AP stove body AP	6 kW (AP6)	9 kW (AP9)	11 kW (AP11)	
potenza certificata nominal thermal output	2,5 - 6,5	2,5 - 9,0	2,5 - 10,5	kW
potenza elettrica electrical output	100 - 460	100 - 460	100 - 460	W
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,04	%
rendimento efficiency	≥ 85,0	≥ 85,0	≥ 80,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,60 - 1,55	0,60 - 2,12	0,60 - 2,70	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	4,4 - 5,4	4,4 - 7,2	4,4 - 7,6	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	108 - 166	108 - 201	108 - 262	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	12	12	12	Pa
capacità serbatoio fuel capacity	15	15	15	Kg
autonomia burn time	25 - 10	25 - 7	25 - 5,5	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	76	104	120	*m²
peso netto net weight	131 kg lab			
peso con imballo weight with packaging	156 kg lab			

*con le condizioni riportate a pagina 144 - s. general information on page 144

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 14785 BImSchV

LAB

Stufa a pellet dal design minimalista messo al servizio della tecnologia. Focolare supportato da piedistallo rialzato in metallo verniciato nero, con rivestimento essenziale in lamiera di acciaio verniciato. La pulizia delle forma lo rende adattabile ad ogni spazio abitativo

A pellet stove where minimalist design and technology combine. Combustion chamber on a raised base in black painted steel, with an essential cladding in painted sheet-steel. The neatness of the form makes it apt to be installed in any domestic space.



Nero
Black

Grigio metallizzato
Metallic grey

AP 6-9-11 kW pellet
ad aria calda ventilata
with a system of forced convection



AQ

Il corpo stufa a pellet AQ per riscaldare l'acqua, disponibile in ben sei livelli di potenza: 12,5, 15,5, 18,5, 20,5, 26,5 e 31,5 kW. Queste stufe possono essere impiegate ad integrazione del tradizionale impianto di riscaldamento, in abbinamento al solare termico, o come fonte autonoma di calore. Riscaldano la casa e l'acqua sanitaria (con uno specifico kit) in modo efficiente, ecologico e conveniente. Per garantire rendimenti elevati e combustioni ottimali questi corpi dispongono di due applicazioni tecnologiche importanti: Automatic Power System e Kit Controllo Combustione.

The pellet stove body AQ for water heating is available in as many as six output levels: 12,5, 15,5, 18,5, 20,5, 26,5 and 31,5 kW. These stoves can be installed to integrate the traditional heating system, in combination with the solar system or as single heating source. They heat the house and the water (installing a specific kit) in an efficient, ecological and convenient way. In order to guarantee high efficiency and optimum combustion, these stoves bodies are equipped with two important technological devices: the Automatic Power System and the Combustion Control Kit (KCC).



corpo stufa AQ stove body AQ	AQ12	AQ15	AQ18	AQ21	AQ27	AQ32	
potenza certificata nominal thermal output	3,6 - 12,5	3,6 - 15,5	3,6 - 18,5	5,6 - 20,5	5,6 - 26,5	5,6 - 31,5	kW
potenza resa all'ambiente heat output transferred to room air	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	1,0 - 1,5	1,0 - 1,5	1,0 - 1,5	kW
potenza resa all'acqua heat output transferred to water	2,5 - 11,0	2,5 - 14,0	2,5 - 17,0	4,6 - 19,0	4,6 - 25,0	4,6 - 30,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento efficiency	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,8 - 3,0	0,8 - 3,6	0,8 - 4,3	1,3 - 4,9	1,3 - 6,3	1,3 - 7,5	kg/h
temperatura dei fumi flue gas temperature	53 - 71	53 - 81	53 - 89	66 - 106	66 - 132	66 - 153	°C
tiraggio flue draught pressure	12	12	12	11	11	12	Pa
sez. interna canna fumaria internal section of chimney flue	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	mm
h. min. canna fumaria min. height of chimney flue	4	4	4	4	4	4	m
capacità serbatoio fuel capacity	55	55	55	55	55	55	Kg
autonomia burn time	69 - 18	69 - 15	69 - 12	42 - 11	42 - 8	42 - 7	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
sup. riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	143	176	210	231	299	353	*m²
peso netto net weight	270 kg isola - 283 kg atollo						
peso con imballo weight with packaging	305 kg isola - 327 kg atollo						

*con le condizioni riportate a pagina 144 - s. general information on page 144

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV LRV OPair 2011

ISOLA

Stufa a pellet dallo stile semplice, pulito, lineare. Il frontale leggermente sagomato e l'ampio vetro ampio consentono una piacevole visione del fuoco. Il rivestimento è realizzato in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

A simple, neat and linear style for this pellet stove. The slightly shaped façade and the wide glass allow a pleasant view of the flames. The cladding in painted sheet-steel. Structure in black painted steel.



Bianco lucido
Glossy white

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Grigio metallizzato
Metallic grey

Crema
Cream

AQ 12-15-18-21-27-32 kW pellet
per riscaldare l'acqua
for water heating







(f) = femmina - female
(m) = maschio - male

ATOLLO

Stufa a pellet dal design high tech. La cura nei dettagli e un attento studio del design hanno dato una nuova veste al fuoco; il frontale leggermente ricurvo e la grande porta lo celebrano. Rivestimento in elegante maiolica. Struttura in acciaio verniciato nero.

High-tech design for this pellet stove. The care for details and the accurate focus on design give a new look to the fire, which is highlighted by the slightly curved façade and the large door. Cladding in elegant majolica. Structure in black painted steel.



Bianco lucido
Glossy white

Bordeaux lucido
Glossy burgundy

Crema
Cream

AQ 12-15-18-21-27-32 kW pellet
per riscaldare l'acqua
for water heating



(f) = femmina - female
(m) = maschio - male

AKTIV

Le caldaie a pellet AKTIV, per riscaldare l'acqua dell'impianto termico, sono disponibili con sei livelli di potenza: 12, 15, 18, 23, 28 e 35 kW. Queste caldaie possono essere impiegate come fonte autonoma di calore o in abbinamento al solare termico. Riscaldano la casa e l'acqua sanitaria (con uno specifico kit) in modo efficiente, ecologico e conveniente. Per garantire rendimenti elevati e combustioni ottimali dispongono di due applicazioni tecnologiche importanti: Automatic Power System e Kit Controllo Combustione.

The pellet boilers AKTIV for heating the water in the heating plant are available with six output levels: 12, 15, 18, 23, 28 and 35 kW. These boilers can be used as main heating source or combined with a solar system. They heat the house and the domestic water (installing a specific kit) in an efficient, ecological and convenient way. In order to guarantee high efficiency and optimum combustion, these stoves bodies are equipped with two important technological devices: the Automatic Power System and the Combustion Control Kit (KCC).



	AKTIV 12	AKTIV 15	AKTIV 18	AKTIV 23	AKTIV 28	AKTIV 35	
potenza certificata nominal thermal output	3,8 - 12,5	3,8 - 15,0	3,8 - 18,0	6,2 - 23,3	6,2 - 28,0	6,2 - 34,9	kW
potenza resa all'acqua heat output transferred to water	3,3 - 11,5	3,3 - 13,8	3,3 - 16,6	5,6 - 21,8	5,6 - 26,0	5,6 - 32,3	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento efficiency	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,8 - 2,6	0,8 - 3,1	0,8 - 3,8	1,3 - 5,0	1,3 - 6,0	1,3 - 7,4	kg/h
temperatura dei fumi flue gas temperature	49 - 69	49- 79	49 - 91	60 - 115	60 - 131	60 - 154	°C
tiraggio flue draught pressure	10	10	10	10	10	10	Pa
sez. interna canna fumaria internal section of chimney flue	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	mm
h. min. canna fumaria min. height of chimney flue	4	4	4	4	4	4	m
capacità serbatoio fuel capacity	82	82	82	82	82	82	Kg
autonomia burn time	105 - 32	105 - 26	105 - 21,5	63 - 16	63 - 13	63 - 11	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
sup. riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	143	170	204	262	314	392	*m²
peso netto net weight	265 kg aktiv						
peso con imballo weight with packaging	285 kg aktiv						

*con le condizioni riportate a pagina 144 - s. general information on page 144

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 303.5:2012 classe 5 15a B-VG BImSchV VKF AEAI LRV OPair 2011

AKTIV

Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero | Painted sheet-steel facing. Black-painted steel body

AKTIV 12-15-18-23-28-35 kW pellet per riscaldare l'acqua - for water heating



(f) = femmina - female
(m) = maschio - male

stock

serbatoio pellet supplementare, reversibile DX/SX - extra pellet reservoir, reversible right/left
capacità/capacity: 350 kg - dimensioni/dimensions: 74L x 189h x 81p cm



ATOMO EVO

Gli inserti a pellet ATOMO EVO ad aria calda ventilata sono disponibili con tre livelli di potenza: 6, 9 e 11 kW (solo le versioni da 6 e 9 kW sono canalizzabili). Le strutture sono abbinabili a due misure di kit porta da 70 e 80 cm. Si caratterizzano, oltre che per la ridotta profondità, per il pratico sistema di caricamento del pellet che, grazie a due kit alternativi (kit cassetto superiore e kit tramoggia) non prevede né l'estrazione dell'inserto né lo spegnimento della macchina. Questi inserti hanno di serie un pannello comandi. Per garantire rendimenti elevati e combustioni ottimali dispongono di due applicazioni tecnologiche importanti: Automatic Power System e Kit Controllo Combustione.

The pellet inserts ATOMO EVO with a system of forced convection are available in three output levels: 6, 9 and 11 kW (only the versions 6 and 9 kW can have a system of ducted warm air). The structures can be installed with two door kits having different dimensions: 70 cm and 80 cm. They are characterized not only by the reduced depth, but also by the practical system for pellet loading which, thanks to two separate kits (upper box kit and loading hopper kit), avoids the extraction of the insert and the turning off of the appliance. These inserts have a control board as standard equipment. In order to guarantee high efficiency and optimum combustion, these inserts are equipped with two important technological devices: the Automatic Power System and the Combustion Control Kit (KCC).





kit porta 70 cm
door kit 70 cm



kit porta 80 cm
door kit 80 cm

Accessori obbligatori
(da installare)
Compulsory accessories
(to be installed)



Upper box kit

oppure
or



Kit tramoggia di carico
Loading hopper kit

	ATOMO 6 EVO	ATOMO 9 EVO	ATOMO 11 EVO	
potenza certificata nominal thermal output	2,5 - 6,5	2,5 - 9,0	2,5 - 10,5	kW
potenza elettrica electrical output	100 - 460	100 - 460	100 - 460	W
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,04	%
rendimento efficiency	≥ 85,0	≥ 85,0	≥ 80,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,60 - 1,55	0,60 - 2,12	0,60 - 2,70	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	4,4 - 5,4	4,4 - 7,2	4,4 - 7,6	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	108 - 166	108 - 201	108 - 262	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	12	12	12	Pa
capacità serbatoio fuel capacity	15	15	15	Kg
autonomia burn time	25 - 10	25 - 7	25 - 5,5	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	76	104	120	*m²
peso netto net weight	110 kg porta/door 70 cm - 113 kg porta/door 80 cm			
peso con imballo weight with packaging	128 kg porta/door 70 cm - 131 kg porta/door 80 cm			

*con le condizioni riportate a pagina 144 - s. general information on page 144

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV

ATOMO EVO

Il frontale degli inserti ATOMO EVO, con la porta in vetro verniciato nero che consente un'ampia visione del fuoco, viene fornito con due profili laterali e due lame che li rende esteticamente completi, permettendone l'utilizzo senza ulteriori rivestimenti.

The front panel of the ATOMO EVO inserts with the black painted glass door, that allows a wider view of the fire, is supplied with two lateral profiles and two blades which complete their design, thus letting them be used without further claddings.

kit porta da 70 cm + kit cassetto superiore
70 cm door kit + upper box kit



kit porta da 80 cm + kit cassetto superiore
80 cm door kit + upper box kit



53,5* cm
altezza ATOMO EVO installato con kit tramoggia di carico
height ATOMO EVO installed with loading hoper kit

ATOMO

Gli inserti a pellet ATOMO ad aria calda ventilata sono disponibili con un unico livello di potenza: 9 kW. I corpi sono abbinabili a tre misure di kit porta da 65, 75 e 85 cm. In dotazione un pannello comandi. Per garantire rendimenti elevati e combustioni ottimali dispongono di una applicazione tecnologica importante: Automatic Power System. Per questi inserti sono disponibili le cornici MINIMAL in lamiera d'acciaio verniciata nera

The pellet inserts ATOMO with a system of forced convection are available in one single output level: 9 kW. The structures can be installed with three door kits having the following dimensions: 65, 75 and 85 cm. These inserts have a control board as standard equipment. In order to guarantee high efficiency and optimum combustion, these inserts are equipped with an important technological device: the Automatic Power. The ATOMO inserts can be installed with the frame MINIMAL, in black-painted sheet-steel.





kit porta 65 cm
door kit 65 cm



kit porta 75 cm
door kit 75 cm



kit porta 85 cm
door kit 85 cm

	ATOMO 65 - 75 - 85	
potenza certificata nominal thermal output	2,7 - 9,0	kW
potenza elettrica electrical output	100 - 460	W
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,02	%
rendimento efficiency	≥ 85,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,58 - 2,17	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	4,26 - 8,31	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	92 - 219	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	11	Pa
capacità serbatoio fuel capacity	15	Kg
autonomia burn time	25 - 7	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	∅ 80	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	50 x 30	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	104	*m^2

peso netto net weight	Atomo 65: 120 kg - Atomo 75: 124 kg - Atomo 85: 128 kg
peso con imballo weight with packaging	Atomo 65: 129,5 kg - Atomo 75: 133,5 kg - Atomo 85: 137,5 kg

*con le condizioni riportate a pagina 144 - s. general information on page 144

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV VKF AEAI LRV OPair 2011

MINIMAL

Cornice in lamiera d'acciaio verniciata nera.

Frame in black painted sheet steel.

ATOMO 65







ATOMO 75







ATOMO 85







ATOMO 9 kW pellet

ad aria calda ventilata
with a system of forced convection

RIVESTIMENTI DISPONIBILI – AVAILABLE CLADDINGS

	MINIMAL 65	MINIMAL 75	MINIMAL 85
dimensioni - dimensions (l x p x h)	77 x 4 x 61,5 cm	87 x 4 x 61,5 cm	97 x 4 x 61,5 cm

	MINIMAL 65C	MINIMAL 75C	MINIMAL 85C
dimensioni - dimensions (l x p x h)	77 x 4 x 68,5 cm	87 x 4 x 68,5 cm	97 x 4 x 68,5 cm

MB PELLET W

Il monoblocco MB PELLET W a pellet, per riscaldare e produrre acqua calda, è disponibile in ben quattro versioni di potenza: 15, 19, 23 e 27 kW. Con una linea minimale, risponde alle più diverse esigenze di riscaldamento e spazi abitativi. I vantaggi del pellet vengono ottimizzati dall'impiego di due importanti soluzioni tecnologiche che consentono un' eccellente combustione e garantiscono un elevato rendimento: KCC (Kit Controllo Combustione) e Automatic Power System. Il monoblocco ha di serie un pannello comandi, da installare, ed è già predisposto per il collegamento all'impianto di riscaldamento dell'abitazione. In opzione: kit per la produzione dell'acqua calda sanitaria.

The MB PELLET W fireplace is a pellet burning appliance for heating and water heating, available with four output levels: 15, 19, 23 and 27 kW. With a minimal design, it meets any heating and dimension needs. The advantages of pellet are optimized by the use of two important technological solutions, that allow an excellent combustion and guarantee high levels of performance: KCC (Combustion Control Kit) and Automatic Power System. The fireplace is delivered complete with a control board, to be installed, and is ready to be connected to the in the house existing heating system. A kit for the production of hot domestic water is available on request.





Kit porta Quadro
door kit Quadro

	15 kW	19 kW	23 kW	27 kW	
potenza certificata nominal thermal output	4,5 - 15,5	4,5 - 19,0	6,0 - 23,5	6,5 - 27,0	kW
potenza resa all'ambiente heat output transferred to room air	2,0 - 3,5	2,0 - 4,5	2,0 - 4,5	2,5 - 4,0	kW
potenza resa all'acqua heat output transferred to water	2,5 - 12,0	2,5 - 15,0	4,0 - 19,0	4,0 - 23,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento efficiency	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,9 - 3,5	0,9 - 4,4	1,4 - 5,5	1,4 - 6,4	kg/h
temperatura dei fumi flue gas temperature	63 - 114	63 - 123	73 - 134	76 - 144	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	12	12	12	12	Pa
sez. interna canna fumaria internal section of chimney flue	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	mm
h. min. canna fumaria min. height of chimney flue	4	4	4	4	m
capacità serbatoio fuel capacity	40	40	40	40	Kg
autonomia burn time	44 - 11	44 - 9	28 - 7	28 - 6	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	Ø 100	Ø 100	Ø100	Ø 100	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	mm
sup. riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	176	215	264	304	*m²
peso netto net weight	195 kg mb pellet W				
peso con imballo weight with packaging	213 kg mb pellet W				

*con le condizioni riportate a pagina 144 - s. general information on page 144

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV

ESSENTIAL Q

Cornice minimale in ACCIAIO verniciato nero.

Minimal frame in black painted STEEL.

MB PELLET W SX





(f) = femmina - female
(m) = maschio - male

MB PELLET W DX





(f) = femmina - female
(m) = maschio - male

MB PELLET W
15-19-23-27 kW pellet
per riscaldare l'acqua
for water heating



Lesena o quinta da eseguirsi sul posto
Boxing to build on site



Collocazione con lesena a parete
Wall installation with site-built boxing

INSIDE X

Il caminetto a pellet Inside X ad aria calda canalizzata è disponibile in due potenze: 9 e 12 kW. Il sistema di canalizzazione permette di convogliare il calore in ambienti diversi e contemporaneamente ed è regolabile, in base alle esigenze dell'utlizzatore. La porta è disponibile in due versioni, con vetro a specchio (Mirror) o con vetro verniciato nero (Black). Per garantire rendimenti elevati e ottimizzare la combustione questi corpi stufa dispongono di due innovative applicazioni: Automatic Power System e il Kit Controllo Combustione.

The pellet burning fireplace Inside X with a system of ducted warm air is available in two output levels: 9 and 12 kW. The ducted warm air system allows to convey the heat in different rooms at the same time and can be adjusted according to the needs of the user. The door is available with mirror glass (Mirror) or with black painted glass (Black). In order to guarantee high efficiency and optimum combustion, these appliances are equipped with two innovative systems: Automatic Power System and the Combustion Control Kit.





Kit porta (Mirror - Black)
e porta reversibile per lesena
door kit (Mirror - Black)
and reversible door for boxing

corpo inside X body inside X	9 kW (inside X9)	12 kW (inside X12)	
potenza certificata nominal thermal output	2,7 - 9,0	2,7 - 12,0	kW
potenza elettrica electrical output	100 - 460	100 - 460	W
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento efficiency	≥ 85,0	≥ 85,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,63 - 2,17	0,63 - 2,91	kg/h
portata in massa dei fumi flue gas mass flow	4,32 - 6,81	4,32 - 8,49	g/s
temperatura dei fumi flue gas temperature	124 - 189	124 - 230	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	11	11	Pa
capacità serbatoio fuel capacity	45	45	Kg
autonomia burn time	68 - 20	68 - 15,5	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	∅ 80	∅ 80	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	40 x 40	40 x 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	104	137	*m²
peso netto net weight	133 kg inside x		
peso con imballo weight with packaging	155 kg inside x		

*con le condizioni riportate a pagina 144 - s. general information on page 144

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV LRV OPair 2011

INSIDE W

Il caminetto a pellet Inside W, per riscaldare l'acqua, è disponibile in cinque livelli di potenza, 7,9,12, 15 e 20 kW. Questo apparecchio rappresenta una soluzione moderna, ecologica e conveniente per riscaldare, ideale in abbinamento alla tradizionale caldaia o ad impianti combinati. La porta è disponibile in due versioni, con vetro a specchio (Mirror) o con vetro verniciato nero (Black). Per garantire rendimenti elevati e combustioni ottimali questi corpi dispongono di due innovative applicazioni: Automatic Power System e Kit Controllo Combustione, sistemi di ultima generazione all'insegna del risparmio e della massima efficienza.

The pellet burning fireplace Inside W, for water heating is available in five output levels: 7,9,12,15 and 20 kW. This appliance is a modern, environment-friendly and convenient heating solution, ideal when combined with the traditional boiler or with combined heating systems. The door is available with mirror glass (Mirror) or with black painted glass (Black). In order to guarantee high efficiency and optimum combustion, these appliances are equipped with two innovative systems: Automatic Power System and the Combustion Control Kit (KCC), state-of-the-art devices for maximum efficiency and savings.





Kit porta (Mirror - Black)
e porta per lesena solo lato sx
door kit (Mirror - Black)
and door for boxing only on
the left

corpo inside W body inside W	7 kW (inside W7)	9 kW (inside W9)	12 kW (inside W12)	15 kW (inside W15)	20 kW (inside W20)	
potenza certificata nominal thermal output	2,5 - 7,0	2,5 - 9,0	2,5 - 12,0	3,5 - 15,0	4,0 - 20,0	kW
potenza resa all'ambiente heat output transferred to room air	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0	1,0 - 2,5	1,0 - 3,0	1,0 - 4,0	kW
potenza resa all'acqua heat output transferred to water	1,5 - 5,0	1,5 - 7,0	1,5 - 9,5	2,5 - 12,0	3,0 - 16,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno) CO emission at 13% oxygen	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,04	%
rendimento efficiency	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 85,0	%
consumo combustibile fuel consumption	0,50 - 1,56	0,50 - 2,17	0,50 - 2,77	0,73 - 3,45	0,83 - 4,76	kg/h
temperatura dei fumi flue gas temperature	57 - 95	57 - 117	57 - 127	89 - 176	92 - 197	°C
tiraggio (depressione al camino) flue draught pressure	11	11	10	12	11	Pa
capacità serbatoio fuel capacity	45	45	45	45	45	Kg
autonomia burn time	90 - 28,5	90 - 20,5	90 - 16	62 - 13	58 - 9	h
tubo uscita fumi flue exit pipe	∅ 80	∅ 80	∅ 80	∅ 80	∅ 80	mm
ingresso aria per la combustione combustion air intake	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40	mm
sup. riscaldabile a potenza certificata heatable area at nominal thermal output	81	104	137	170	226	*m²
peso netto net weight	148 kg inside w					
peso con imballo weight with packaging	170 kg inside w					

*con le condizioni riportate a pagina 144 - s. general information on page 144

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV LRV OPair 2011

MINIMAL XW

Rivestimento per caminetto a pellet in acciaio verniciato grigio metallizzato.

Cladding for pellet-burning fireplace in metallic grey painted steel .

INSIDE X



INSIDE W



(f) = femmina - female
(m) = maschio - male

INSIDE X 9-12 kW pellet

ad aria calda canalizzata
with a system of ducted warm air

INSIDE W 7-9-12-15-20 kW pellet

per riscaldare l'acqua
for water heating



Lesena o quinta da eseguirsi sul posto
Boxing to build on site



Collocazione con lesena a parete
Wall installation with site-built boxing

VENGHÈ XW

Rivestimento per caminetto a pellet in pietra Venghè levigata, con trattamento protettivo.

Cladding for pellet-burning fireplace made of Venghè stone dressed with protective varnish.

INSIDE X



INSIDE W



(f) = femmina - female
(m) = maschio - male

INSIDE X 9-12 kW pellet
ad aria calda canalizzata
with a system of ducted warm air

INSIDE W 7-9-12-15-20 kW pellet
per riscaldare l'acqua
for water heating



Lesena o quinta da eseguirsi sul posto
Boxing to build on site



Collocazione con lesena a parete
Wall installation with site-built boxing



1 caldaia a pellet
pellet water boiler

2 serbatoio supplementare con coclea (opzionale)
extra pellet reservoir with screw auger (optional)

3 puffer riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria
buffer tank for heating and hot sanitary water

4 gruppo di miscelazione con collettore per riscaldamento a pavimento
mixing unit with collector for floor heating

5 riscaldamento a pavimento
floor heating

6 gruppo miscelatore per pannelli solari
mixing unit for solar panels

7 pannelli solari (termici)
solar panels (thermal)

8 stufa a pellet per il riscaldamento dell'acqua
pellet stove for water heating

9 radiatori
radiators

10 acqua calda sanitaria
hot sanitary water

11 ingresso acqua acquedotto
water system input



L'immagine della pagina precedente e gli schemi qui sotto riportati hanno puro valore indicativo e non vanno utilizzati come progetti di installazione. L'installatore dovrà realizzare l'installazione secondo le esigenze dell'utente, le condizioni dell'ambiente e dell'abitazione, e in base alle norme idrauliche in vigore, soprattutto riguardo ai dispositivi di sicurezza e di controllo.

The image in the previous page and the outline hereunder are only indicative and cannot be used as installation projects. The installer will have to carry out the installation according to the needs of the end user, the conditions of the installation room and of the house, and according to the plumbing standards in force, especially regarding all





AS EVO



KIT RADIOCOMANDO PALMARE
HANDHELD RADIO CONTROL

KIT COMANDO REMOTO GSM
GSM REMOTE CONTROL KIT

KIT FISSAGGIO A MURO
WALL MOUNTING KIT

KIT CANALIZZAZIONE ARIA
AIR CHANNELING KIT
AS 9 EVO

CURVA 90° CON COLLETTORE
90° BEND WITH COLLECTOR



KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA
WARM AIR-DUCTING KIT

LP



KIT RADIOCOMANDO PALMARE
HANDHELD RADIO CONTROL

KIT COMANDO REMOTO GSM
GSM REMOTE CONTROL KIT



KIT FISSAGGIO A MURO E AD ANGOLO
WALL AND CORNER MOUNTING KIT



KIT ARIA PRIMARIA
AIR PRIMARY KIT

LX



KIT RADIOCOMANDO PALMARE
HANDHELD RADIO CONTROL

KIT COMANDO REMOTO GSM
GSM REMOTE CONTROL KIT



KIT FISSAGGIO A MURO E AD ANGOLO
WALL AND CORNER MOUNTING KIT



KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA
WARM AIR-DUCTING KIT

KIT ARIA PRIMARIA
AIR PRIMARY KIT

LXE



KIT RADIOCOMANDO PALMARE
HANDHELD RADIO CONTROL

KIT COMANDO REMOTO GSM
GSM REMOTE CONTROL KIT



KIT FISSAGGIO A MURO E AD ANGOLO
WALL AND CORNER MOUNTING KIT



KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA
WARM AIR-DUCTING KIT

KIT ARIA PRIMARIA
AIR PRIMARY KIT

LH





KIT VENTILAZIONE
AIR DUCTING KIT



KIT CANALIZZAZIONE CON VENTILAZIONE
FORCED AIR DUCTING KIT



KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA
WARM AIR-DUCTING KIT

KIT MANIGLIA IN ACCIAIO
STEEL HANDLE KIT

TAPPO COPRIFORO
FLUE EXIT CAP

KIT ARIA PRIMARIA
AIR PRIMARY KIT

INSIDE X



KIT RADIOCOMANDO PALMARE
HANDHELD RADIO CONTROL

KIT COMANDO REMOTO GSM
GSM REMOTE CONTROL KIT



KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA
WARM AIR-DUCTING KIT

KIT ARIA PRIMARIA
AIR PRIMARY KIT

ATOMO





KIT CASSETTO SUPERIORE
UPPER BOX KIT



KIT PIEDISTALLO SOSTEGNO
SUPPORTING BASE KIT

KIT TRAMOGGIA DI CARICO
LOADING HOPPER KIT

KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE MAGGIORATA
FRAME INCREASED EXTENSION KIT

KIT CANALIZZAZIONE ARIA
CHANNELLING AIR KIT

ATOMO EVO





KIT PIEDISTALLO DI SOSTEGNO
SUPPORTING BASE KIT

COLLETTORE FLANGIATO
FLANGED MANIFOLD

KIT CANALIZZAZIONE ARIA
AIR CHANNELLING KIT
ATOMO 6 EVO - ATOMO 9 EVO

RACCORDO A "S"
"S" ADAPTER

KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE MAGGIORATA
FRAME INCREASED EXTENSION KIT

KIT FACILITAZIONE MONTAGGIO TUBI
CLEANING AND EASY-MOUNTING KIT

LW



CMP 1000 - KIT SEPARAZIONE CIRCUITO PRIM. E SEC.
CMP 1000 - KIT PRIM. AND SEC. WATER SEPARATOR

CMP 4000 - KIT PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA
CMP 4000 - DOMESTIC WATER KIT

CMP 3000 - KIT SEPARAZIONE CIRCUITO PRIM. E SEC. E PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA
CMP 3000 - KIT PRIM. AND SEC. WATER SEPARATOR AND FOR DOMESTIC WATER

KIT VASO ESPANSIONE 8L
8L EXPANSION VASE KIT

VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA
CONDENSATE DIVERTER VALVE

TERMOSTATO AMBIENTE
ROOM THERMOSTAT

TERMOSTATO REGOLABILE PER ACCUMULATORE
ADJUSTABLE THERMOSTAT FOR ACCUMULATOR

SONDA TEMPERATURA
TEMPERATURE SENSOR

KIT RADIOCOMANDO PALMARE
HANDHELD RADIO CONTROL



KIT VENTILAZIONE
VENTILATION KIT

KIT ARIA PRIMARIA
AIR PRIMARY KIT

BOLLITORE/PUFFER
WATER TANK/PUFFER

LHW



KIT VASO CHIUSO
CLOSED EXPANSION VASE KIT

CM 1000 - KIT SEPARAZIONE CIRCUITO PRIM. E SEC.
CM 1000 - KIT PRIM. AND SEC. WATER SEPARATOR

CMP 1000 - KIT SEPARAZIONE CIRCUITO PRIM. E SEC.
CMP 1000 - KIT PRIM. AND SEC. WATER SEPARATOR

BOLLITORE/PUFFER
WATER TANK/PUFFER

VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA
CONDENSATE DIVERTER VALVE

TERMOSTATO REGOLABILE PER ACCUMULATORE
ADJUSTABLE THERMOSTAT FOR ACCUMULATOR

SONDA TEMPERATURA
TEMPERATURE SENSOR



KIT SUPPORTO PER CENTRALINA ELETTRONICA
ELECTRICAL COMPONENT SUPPORT

KIT MANIGLIA IN ACCIAIO
STEEL HANDLE KIT

INSIDE W



CMP 1000 - KIT SEPARAZIONE CIRCUITO PRIM. E SEC.
CMP 1000 - KIT PRIM. AND SEC. WATER SEPARATOR

CMP 4000 - KIT PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA
CMP 4000 - DOMESTIC WATER KIT

CMP 3000 - KIT SEPARAZIONE CIRCUITO PRIM. E SEC. E PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA
CMP 3000 - KIT PRIM. AND SEC. WATER SEPARATOR AND FOR DOMESTIC WATER

KIT VASO ESPANSIONE 8L
8L EXPANSION VASE KIT

VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA
CONDENSATE DIVERTER VALVE

TERMOSTATO AMBIENTE
ROOM THERMOSTAT

TERMOSTATO REGOLABILE PER ACCUMULATORE
ADJUSTABLE THERMOSTAT FOR ACCUMULATOR

SONDA TEMPERATURA
TEMPERATURE SENSOR

KIT RADIOCOMANDO PALMARE
HANDHELD RADIO CONTROL



KIT VENTILAZIONE
VENTILATION KIT

KIT ARIA PRIMARIA
AIR PRIMARY KIT

BOLLITORE/PUFFER
WATER TANK/PUFFER

AQ



KIT SANITARIO
HOT WATER PRODUCTION KIT

CMP 1000 - KIT SEPARAZIONE CIRCUITO PRIM. E SEC.
CMP 1000 - KIT PRIM. AND SEC. WATER SEPARATOR

CMP 4000 - KIT PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA
CMP 4000 - DOMESTIC WATER KIT

CMP 3000 - KIT SEPARAZIONE CIRCUITO PRIM. E SEC. E PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA
CMP 3000 - KIT PRIM. AND SEC. WATER SEPARATOR AND FOR DOMESTIC WATER

VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA
CONDENSATE DIVERTER VALVE

TERMOSTATO AMBIENTE
ROOM THERMOSTAT

TERMOSTATO REGOLABILE PER ACCUMULATORE
ADJUSTABLE THERMOSTAT FOR ACCUMULATOR

SONDA TEMPERATURA
TEMPERATURE SENSOR

KIT VENTILAZIONE
VENTILATION KIT

BOLLITORE/PUFFER
WATER TANK/PUFFER

AKTIV

KIT SANITARIO
HOT WATER PRODUCTION KIT

CMP 1000 - KIT SEPARAZIONE CIRCUITO PRIM. E SEC.
CMP 1000 - KIT PRIM. AND SEC. WATER SEPARATOR

CMP 4000 - KIT PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA
CMP 4000 - DOMESTIC WATER KIT

CMP 3000 - KIT SEPARAZIONE CIRCUITO PRIM. E SEC. E PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA
CMP 3000 - KIT PRIM. AND SEC. WATER SEPARATOR AND FOR DOMESTIC WATER

VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA
CONDENSATE DIVERTER VALVE

TERMOSTATO AMBIENTE
ROOM THERMOSTAT

TERMOSTATO REGOLABILE PER ACCUMULATORE
ADJUSTABLE THERMOSTAT FOR ACCUMULATOR

SONDA TEMPERATURA
TEMPERATURE SENSOR

KIT SERBATOIO STOCK
STOCK TANK KIT

KIT COCLEA SERBATOIO
SCREW AUGER TANK KIT

COPERCHIO CON PRE-FORO
COVER WITH PRE-CUT COVERING

BOLLITORE/PUFFER
WATER TANK/PUFFER

MB PELLET W DX/SX



KIT SANITARIO
HOT WATER PRODUCTION KIT

CMP 1000 - KIT SEPARAZIONE CIRCUITO PRIM. E SEC.
CMP 1000 - KIT PRIM. AND SEC. WATER SEPARATOR

CMP 4000 - KIT PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA
CMP 4000 - DOMESTIC WATER KIT

CMP 3000 - KIT SEPARAZIONE CIRCUITO PRIM. E SEC. E PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA
CMP 3000 - KIT PRIM. AND SEC. WATER SEPARATOR AND FOR DOMESTIC WATER

VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA
CONDENSATE DIVERTER VALVE

TERMOSTATO AMBIENTE
ROOM THERMOSTAT

TERMOSTATO REGOLABILE PER ACCUMULATORE
ADJUSTABLE THERMOSTAT FOR ACCUMULATOR

SONDA TEMPERATURA
TEMPERATURE SENSOR

CURVA A 25°
25° BEND

BOLLITORE/PUFFER
WATER TANK/PUFFER

CAMINETTI
MONTEGRAPPA

CAMINETTI
MONTEGRAPPA

CAMINETTI
MONTEGRAPPA

Il valore riportato di superficie riscaldabile (riferito ad ambienti h. 2,70 m con un fabbisogno termico compreso fra 32 e 33 W/m³) è puramente indicativo ed è calcolato nel caso di ambienti perfettamente coibentati e con apparecchio installato nella posizione più favorevole all'uniforme diffusione del flusso termico.
Data l'infinita possibilità di situazioni che possono verificarsi nelle installazioni, Caminetti Montegrappa non garantisce la corrispondenza dei numeri indicati a tutte le applicazioni.
Il rivenditore Caminetti Montegrappa è un professionista che durante la visita tecnica preliminare all'installazione è in grado di fornirvi le indicazioni sulle apparecchiature adatte.

The value indicated referring to the heatable area (concerning rooms with 2,70 m height with a thermal requirement from 32 to 33 W/m³) is merely illustrative and is calculated for perfectly insulated rooms, with an appliance installed in the most favourable position for the circulation of warm air.
Given the number of different situations that can occur during installation, Caminetti Montegrappa does not guarantee the correspondance of the indicated data with any given context.
The Caminetti Montegrappa dealer is a professional in his field who is capable of giving you during the preliminary technical visit all the information on the needed devices.

Il **marmo** è un materiale naturale e come tale è soggetto a variazioni estetiche e cromatiche quali colorazione, tonalità, venature e presenza di eventuali fossili. Tali aspetti sono da considerarsi peculiari caratteristiche che conferiscono unicità ad ogni singolo prodotto. Le lavorazioni eseguite con metodi artigianali conferiscono ai rivestimenti della Caminetti Montegrappa la qualità dei prodotti "fatti a mano". – La **maiolica** è un prodotto artigianale; le eventuali piccole imperfezioni sono da considerarsi caratteristiche di questa lavorazione e non difetti poiché ogni elemento è lavorato e verniciato a mano. Si potrebbero quindi riscontrare: un certo gioco fra gli elementi, lievi variazioni di colore e tonalità, il cavillo, piccole soffiature e lievi ombreggiature sulla superficie degli elementi. – Il **CMtech®2 refrattario ceramico**, costituito da una miscela esclusiva di materie prime naturali, cotto ad alte temperature. Eventuali cavilli e fessurazioni non pregiudicano le caratteristiche tecnico-fisiche del prodotto. Eventuali rotture del refrattario, che non ne compromettano la stabilità strutturale, non pregiudicano il buon funzionamento e le prestazioni dell'apparecchio. – **CMtech®** il refrattario realizzato con spessori importanti per garantire robustezza e una combustione ottimale, che si distingue per la gradevole colorazione chiara, ideale per far risaltare il colore ed il movimento della fiamma.
– **L'acciaio** trattato con particolari processi produttivi può presentare lievi variazioni tonali. – Il **legno** è un materiale naturale con caratteristiche peculiari quali fessurazioni ed assestamenti. – La **Ditta** si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso, per esigenze tecniche o commerciali e non si assume responsabilità per eventuali errori e inesattezze sul contenuto di questo depliant. – È **vietata** la riproduzione anche parziale di fotografie, disegni e testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. – I **dati** e le **misure** forniti hanno valore indicativo.

Marble is a natural material subject to differences in colour, shade and pattern whose natural features such as veins, fossil marks etc. are its hallmarks making each single fireplace model unique. The work carried out using craft methods lends the peculiar quality of handmade products to Caminetti Montegrappa's fireplaces. – **Majolica** is a handcrafted product: any crazings, marks or shadings on its surface enhance its authenticity. Colours and shades may vary slightly. – **CMtech®2 refractory ceramic**, an exclusive mixture of natural materials fired at high temperatures. Any surface fissures or crackles do not negatively affect the efficiency of the product; any break, which does not compromise the structural stability of the refractory lining, is not prejudicial to the performance and correct functioning of the appliance. – **Steel** is specially treated and may present different shades on its surface. – **CMtech®,** the very thick refractory material that guarantees sturdiness and optimum combustion, which stands out thanks to its appealing light colour that enhances the glow and the movement of the flame just perfectly. – **Wood** is a natural material subject to splits and settlement. – The **Company** reserves the right to make any alterations resulting from any technical or commercial reasons it considers appropriate without notice and assumes no responsibility for any possible mistake or inaccurancy in this brochure. – The reproduction in whole or in part of the photographs, drawings or texts is **forbidden**. Infringements will be punished by law. – **Data** and **measurements** are provided purely as an indication.

EDIZIONE 2015/11

Printed: LABORATORIO GRAFICO BST

0900907700_01

CAMINETTI®
MONTEGRAPPA

CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A. con Socio Unico - Via A. da Bassano, 7/9 - 36020 POVE DEL GRAPPA (VI) ITALY
Tel. +39 0424 800500 - Fax +39 0424 800590 - info@caminettimontegrappa.it - www.caminettimontegrappa.it